

UWAGA!

- **Wysokość ław fundamentowych 30,0 cm z betonu kl. C16/20 zbrojonych podłużnie prętami 4#12, strzemiona ∅6 co 30 cm**
- **Ławy należy posadowić na warstwie podkładowej z chudego betonu gr. 10 cm (C 8/10), oraz na zagęszczonej mechanicznie podsypce żwirowo-piaskowej gr. 15 cm**
- **Pręty podłużne na stykach i załamaniach łączyć na pełny zakład tj. min. 50 cm**
- **Pręty rdzeni wzmacniających ścian powiązać ze zbrojeniem ław fundamentowych**
- **Fundament pod komin #12 (B500SP) co 15 cm krzyżowo**
- **Wypuścić startery pod rdzenie i słupy**
- **Wykopy chronić przed zalaniem wodą**

BETON C16/20
STAL ø12- B500SP (A-IIIN)
STAL ø6- S235JR (A-0)
otulina prętów: c=5,0cm
DREWNO: klasy C24

USŁUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE
inż. SŁAWOMIR MAŃKA
87-300 BRODNICA GORCZENICA 98c

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa remizy strażackiej w Grążawach

ADRES: dz. nr 362/6, 362/7 obręb 0002 Grążawy
040206_2 Bartniczka

RYSUNEK: Rzut fundamentów

PROJEKTANT:
mgr. inż. Sławomir Mańka
uprawnienia do projektowania
w specjalności konstrukcyjnej
upr KUP/0003/POOK/10

INWESTOR: **GMINA BARTNICZKA**
ulica Brodnicka
87-321 Bartniczka

BRANŻA:	BUDOWLANA	Nr strony
SKALA:	1:50	
DATA:	Listopad 2021	
NR RYSUNKU:		