


ELEWACJA

- Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą;
- Gruntowanie emulsją atlas uni Grunt, 1-krotnie;
- Przyklejenie warstwy siatki ściany; ościeża;
- Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym;
- Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn, ręcznie
- Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania, dwukrotnie. Farba silikonowa;
- Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie
- Uszczelnienie przecieków przy kominie.

POM.ŁAZIENEK, POM. TRENERA, POM. GOSPDOARCZE:

- Wykonanie robót malarskich:
 - zmycie istniejącej farby ze ścian,
 - gruntowanie podłoża preparatem (np. Atlas Uni Grunt lub równoważny),
 - ściany malować farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem,
- Wymiana urządzeń sanitarnych:
 - umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym,
 - miski ustępowe (miska z płuczką typu "kompakt") deska sedesowa samoopadająca
- Wymiana opraw oświetleniowych.
- Wymiana grzejników - na grzejniki płytowe higieniczne lakierowane w kolorze białym.

Wymiana okuć stolarskich , drzwiowe: zamki wpuszczane zwykłe;
Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami



POM. SZATNI:

- Rozebranie istniejących ścianek działowych;
 - W miejscu rozebrania ścianek działowych należy:
 - zerwanie posadzki cementowej - pas płytek w miejscu rozbieranej ścianki;
 - wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25mm - pas w miejscu rozbieranej ścianki działowej;
 - uzupełnienie płytek podłogowych w miejscu robieranych ścianek działowych o wymiarach 50x50, kolor szary faktura gresu nieszkliwiony gładki, matowy
- Stosować płytki o następujących minimalnych parametrach:
- ścieralność - klasa 5,
 - antypoślizgowość - min R10,
 - nasiąkliwość wodna - min 4 %,
 - współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej min. <9,
 - odporność na działanie środków domowego użytku GA,
 - odporność na palenie min 5 klasa.
- Wykonanie robót malarskich:
 - zmycie istniejącej farby ze ścian,
 - gruntowanie podłoża preparatem (np. Atlas Uni Grunt lub równoważny),
 - ściany malować farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem,
 - Wymiana opraw oświetleniowych.
 - Wymiana grzejników - na grzejniki płytowe higieniczne lakierowane w kolorze białym.

POM.ŁAZIENEK:

- Demontaż zabudowy HPL w sanitariatach, ponowny montaż ścianki z HPL z drzwiami;
- Wymiana płytek gresowych podłogowych:
 - rozebranie istniejących posadzek z płytek na zaprawie cementowej,
 - zerwanie istniejących posadzek;
 - wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikami, zatarte na ostro gr. 25mm;
 - wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25mm;
 - gruntowanie podłoża preparatem Atlas Uni Grunt;
 - ułożenie izolacji z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej,
 - ułożenie posadzki z płytek gresowych o wymiarach 60x60, kolor szary faktura gresu nieszkliwiony gładki, matowy

Stosować płytki o następujących minimalnych parametrach:

- ścieralność - klasa 5,
- antypoślizgowość - min R10,
- nasiąkliwość wodna - min 4 %,
- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej min. <9,
- odporność na działanie środków domowego użytku GA,
- odporność na palenie min 5 klasa.

2. Wymiana okładzin ściennych z płytek ceramicznych:

- rozebranie istniejących okładzin z płytek,
- skucie tynków wewnętrznych na ścianach z zaprawy cementowo-wapiennej;
- wykonanie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;
- gruntowanie podłoża preparatem Atlas Uni grunt;
- ułożenie izolacji z płynnej elastycznej membrany hydroizolacyjnej;
- do wysokości 2,0m ułożyć płytki ceramiczne o wym. 50x50 cm, faktura gresu szkliwiona z połyskiem kolor szary

3. Wykonanie robót malarskich:

- zmycie istniejącej farby ze ścian,
 - gruntowanie podłoża preparatem (np. Atlas Uni Grunt lub równoważny),
 - ściany malować farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem,
- malowane, zabezpieczenie do kategorii korozyjności C3, kolor biały, panel dolny ze stali nierdzewnej z kratką wentylacyjną o przekroju nie mniejszym niż 0,022m².

5. Wymiana urządzeń sanitarnych:

- umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym,
- umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla osób niepełnosprawnych;
- miski ustępowe (miska z płuczką typu "kompakt") deska sedesowa samoopadająca
- miska ustępowa (miska z płuczką typu "kompakt") dla osób niepełnosprawnych),
- wymiana baterii umywalkowych:
 - bateria umywalkowa czasowa stojąca, z mieszaczem i systemem antyblokadowym np. Presto lub równoważna;
 - bateria umywalkowa jednouchwytna z 2 zaworami dla osób niepełnosprawnych
 - bateria natryskowa czasowa np. panele natryskowe Presto lub równoważne
- wymiana zaworu czerpalnego ze złączką do węża.

6. Wymiana opraw oświetleniowych.

- Wymiana wentylatorów ściennych (wentylator osiowy z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów ssących do 400mm i masie do 90 kg. Wentylator łazienkowy z opóźnionym czasem wyłączania, sterowany fotokomórką oraz z możliwością pracy w systemie interwałowym, typ Silent)

B I L A N S P O W I E R Z C H N I			
NAZWA_OBIEKTU			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTK.
1.1	pom.trenera	Gres	6,2
1.2	pom.gospodarcze	Gres	6,2
1.3	toaleta	Gres	6,2
1.4	toaleta	Gres	6,2
1.5	szatnia	Gres	12.64
1.6	szatnia	Gres	12.63
1.7	toaleta	Gres	6,3
1.8	toaleta	Gres	5.9
Ogółem			62,27 m²
Powierzchnia zabudowy			84,10 m²

KOWALSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR	GMINA JARACZEWO 63-233 JARACZEWO, UL. JAROCIŃSKA 1		
OBIEKT	REMONT SZATNI I OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - ORLIK RUSKO		
ADRES BUDOWY	63-233 JARACZEWO, RUSKO, UL. SZKOLNA 2, DZ. NR 209		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA		
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	DATA WYKONANIA	06.2023	SKALA RYSUNKU
PROJEKTANT	mgr. inż. KRZYSZTOF KOWALSKI upr. projektant i kierownik budowy w specjal. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń upr. nr WKP0060/PWOK/06	PODPIS	DATA WYKONANIA 06.2023