KM 0+000÷0+025



KM 0+025÷0+045



KM 0+045÷0+134



KM 0+134- 0+154



Podziałka 1:10

Szczegół "A"

Szczegół "B"



Legenda

1. Nawierzchnia z kostki betonowej grub.8cm typu „BEHATON"
2. Podsypka cementowo-piaskowa grub.5cm
3. Podbudowa grub.20cm z niesortu kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm
4. Warstwa odcinająca grub. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
5. Krawężnik betonowy typu drogowego o wym.12x25cm
6. Ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15
7. Istniejący krawężnik betonowy typu ulicznego o wym.15x30cm do wymiany
8. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

OBIEKT	*Przebudowa drogi gminnej w m.Rąbiń od km 0+000 do km 0+154*	*Projektowanie Dróg i Ulic Nadzory Leszek Różczka os. Piastowskie 6/8 64-000 Kościan*
ADRES	*Rąbiń*	
INWESTOR	*Gmina Krzywiń*	
PROJEKTANT	*inż. Kazimierz Różczka*	
Podpis projektanta		podpis
KREŚLIŁ	*Leszek Różczka*	
Podpis		.....
BRANŻA	*Drogowa*	*Październik 2020*
PRZEKROJE NORMALNE	*Skala 1:50*	
	Rys. nr 2	