Zestawienie parametrów charakterystycznych nabrzeża		Nr sekcji																																															
Parametr	**jednostka**	**1**			**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
długość sekcji	[m]	3,2	6,9	4,5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12,5	13	13	13	12	12	12	12	12	24	12	12	12	12	12	12	9,6	9,4	9,6	12	12	12
długość istn. płyty żelbetowej/z oczepem*	[m]	0	0	0	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8			2,5	8	3	5	5	4,5	4,5	4,5		kanał		5	4,5	5
typ proj. żelbetowego oczepu	[-]		"0"		"N1"	"N1"	"N1"	"N1"	"N1"	"N1"	"N1"	"N1"	"N1"	"N1"	"W1"	"W1"	"W1"	"W1"	"W1"	"W1"	"W1"	"W1"	"W1"	"W1"	"W1"	"W1"	"W1"	"W2"	"W2"	"W1"	"N2"	"W1"	"W1"	"W1"	"W1"	"W1"	"W1"	"W3"	"W4"	"W3"	"W1"	"W1"	"W1"
COKÓŁ			TYP II												TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II		TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II
OCZEP ŻELBETOWY			MUR		typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP III	TYP III	TYP II	TYP IV	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP II	TYP V	WNĘKA - OCZEP TYP VI	TYP V	TYP II	TYP II	TYP II
PŁYTA NABRZEŻA POŁĄCZONA Z OCZEPEM ŻELBETOWYM					typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	oczep typ Ia	oczep typ Ia	oczep typ Ia	oczep typ Ia	typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	typ II	typ II	typ I		typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	typ I	TYP III		TYP III	typ I	typ I	typ I
proj. umocnienie dna materacem	[-]				gabion	gabion	gabion	gabion	gabion	gabion	gabion	gabion	gabion	gabion												gabion	gabion	gabion	gabion	gabion	gabion													
szerokość proj. umocnienia	[m]				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												5	5	5	5	5	5													
istn.rzędna góry oczepu żelbetowego	[m n.p.m.]		4,1		1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
proj.rzędna dna przy ściance szczelnej	[m n.p.m.]				(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-2,5)	(-2,5)	(-2,5)	(-2,5)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)	(-4,0)
proj.rzędna góry ścianki szczelnej	[m n.p.m.]				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
proj.rzędna posadowienia ścianki szczelnej	[m n.p.m.]				-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-9,70	-9,70	-9,70	-9,70	-9,70	-9,70	-13,70	-13,70	-13,70	-13,70	-13,70	-9,70	-9,70	-9,70	-9,70	-9,70	-13,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
proj.wysokość ścianki szczelnej	[m]				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
pal w rurze stalowej - przejmujący obciążenia poziome od ścianki szczelnej na przesuw - o nachyleniu 1:3 - długość	[m]		brak		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
pal w rurze stalowej - przejmujący obciążenia poziome od ścianki szczelnej na przesuw - rzędna góry pala	[m n.p.m.]		brak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pal w rurze stalowej - przejmujący obciążenia poziome od ścianki szczelnej na przesuw - rzędna posadowienia pala	[m n.p.m.]		brak		-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98	-13,98
KOTWY PRĘTOWE	[m]																																										
DŁUGOŚĆ WOLNA KOTWY	[m]										16,00	16,00	16,00	16,00																													
DŁUGOŚĆ BUŁAWY	[m]										8,00	8,00	8,00	8,00																													
RZĘDNA GŁOWICY KOTWY	[m n.p.m.]										-0,82	-0,82	-0,82	-0,82																													
RZĘDNA POSADOWIENIA KOTWY	[m n.p.m.]																																										
ROZSTAW KOTEW	[m]										2,40	2,40	2,40	2,40																													