

Przedmiar robót

Ciągi komunikacyjne - drogowe

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty przygotowawcze

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR0121-02-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie terenu wypoczynkowego krotność= 1,00	ha	0,20
2	wg nakładów rzeczowych KNR1406-02-009	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych krotność= 1,00	przew.	7,00
1. 2				2,00
2. 5				5,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR1406-03-009	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych krotność= 1,00	przew.	2,00
1. 2				2,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR1406-04-009	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych krotność= 1,00	przew.	2,00
1. 2				2,00

2. Droga wzdłuż budynku nr.5 - etap "A"

Kod CPV:

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych KNR0805-04-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej krotność= 1,00	m2	238,14
1. 203.69+34.45				238,14
6	wg nakładów rzeczowych KNR0812-03-060	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu krotność= 1,00	m3	112,00
1. 112				112,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR0103-02-050	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV krotność= 1,00	m2	238,14
1. 203.69+34.45				238,14

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV krotność= 1,00	m2	238,14
1. 203.69+34.45				238,14
9	wg nakładów rzeczowych KNR0401-08-040	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III- IV krotność= 1,00	m	112,20
1. 112.2				112,20
10	wg nakładów rzeczowych KNR0402-04-060	Ława pod krawężniki betonowa z oporem krotność= 1,00	m3	5,61
1. 112.2*0.25*0.2				5,61
11	wg nakładów rzeczowych KNR0404-04-040	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo- piaskowej krotność= 1,00	m	112,20
1. 112.2				112,20
12	wg nakładów rzeczowych KNR0114-07-050	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00	m2	265,86
1. 203.69+34.45+27+0.72				265,86
13	wg nakładów rzeczowych KNR0302-04-050	Nawierzchnia z kostki granitowej jasnoszara boki ciemne zgodnie z PT o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Rodzaja kostki zgodny z istniejącą krotność= 1,00	m2	238,14
1. 203.69+34.45				238,14
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210501-06-050	Układanie płyt kierunkowych - analogia krotność= 1,00	m2	27,00
1. 45*0.6				27,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210501-06-050	Układanie płyt ostrzegawczych - analogia krotność= 1,00	m2	0,72
1. 0.6*0.6*2				0,72
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310404-07-040	Krawężniki kamienne granitowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m krotność= 1,00	m	25,00
1. 25				25,00

3. Chodnik skośny z wysepką etap "B"

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310805-05-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	80,71
1. 64.57+16.14				80,71
18	wg nakładów rzeczowych KNR0103-02-050	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV krotność= 1,00	m2	16,14
1. 16.14				16,14
19	wg nakładów rzeczowych KNR0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV krotność= 1,00	m2	64,57
1. 64.57				64,57
20	wg nakładów rzeczowych KNR0401-04-040	Rowki pod obrzeża krotność= 1,00	m	76,20
1. 76.2				76,20
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-01-040	Obrzeża granitowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m	76,20
1. 76.2				76,20
22	wg nakładów rzeczowych KNR0114-07-050	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm krotność= 5,00	m2	83,70
1. 83.7				83,70
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110301-06-050	Nawierzchnie z kostki granitowej jasno szarej boki kostka ciemna o wysokości 6 cm na podsypce żwirowej nowej krotność= 1,00	m2	80,71
1. 64.57+16.14				80,71

4. Chodnik do windy od wysepki etap "C"

Kod CPV:

1	2	3	4	5
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310805-03-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	22,66
1. 15.03+7.63				22,66
25	wg nakładów rzeczowych KNR0103-02-050	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV krotność= 1,00	m2	7,63
1. 7.63				7,63
26	wg nakładów rzeczowych KNR0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV krotność= 1,00	m2	22,66

1	2	3	4	5
	1. 15.03+7.63			22,66
27	wg nakładów rzeczowych KNR0401-04-040	Rowki pod obrzeża krotność= 1,00	m	23,39
	1. 23,39			23,39
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-01-040	Obrzeża granitowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m	23,39
	1. 23,39			23,39
29	wg nakładów rzeczowych KNR0114-07-050	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm krotność= 5,00	m2	22,66
	1. 15.03+7.63			22,66
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110301-06-050	Nawierzchnie z kostki granitowej jasno szarej boki kostka ciemna o wysokości 6 cm na podsypce żwirowej nowej krotność= 1,00	m2	22,66
	1. 15.03+7.63			22,66

5. Chodnik od bud.5 do 30 etap "D"

Kod CPV:

1	2	3	4	5
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310805-03-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	64,81
	1. 47.13+17.68			64,81
32	wg nakładów rzeczowych KNR0103-02-050	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV krotność= 1,00	m2	17,68
	1. 17,68			17,68
33	wg nakładów rzeczowych KNR0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV krotność= 1,00	m2	64,81
	1. 47.13+17.68			64,81
34	wg nakładów rzeczowych KNR0401-04-040	Rowki pod obrzeża analogia krotność= 1,00	m	37,22
	1. 37,22			37,22
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-01-040	Obrzeża granitowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m	37,22
	1. 37,22			37,22
36	wg nakładów rzeczowych KNR0114-07-050	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm krotność= 5,00	m2	64,81
	1. 47.13+17.68			64,81

1	2	3	4	5
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110301-06-050	Nawierzchnie z kostki granitowej jasno szarej boki kostka ciemna o wysokości 6 cm na podsypce żwirowej nowej krotność= 1,00	m2	64,81
1. 47.13+17.68				64,81

6. Plac przy budynku nr.30 - etap "E"

Kod CPV:

1	2	3	4	5
38	wg nakładów rzeczowych KNR0805-04-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej krotność= 1,00	m2	183,25
1. 130.36+11.89+41				183,25
39	wg nakładów rzeczowych KNR0812-03-060	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu krotność= 1,00	m3	48,11
1. 18.88+13.23+16				48,11
40	wg nakładów rzeczowych KNR0103-02-050	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV krotność= 1,00	m2	163,25
1. 130.36+11.89+21				163,25
41	wg nakładów rzeczowych KNR0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV krotność= 1,00	m2	163,25
1. 130.36+11.89+21				163,25
42	wg nakładów rzeczowych KNR0401-08-040	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III- IV krotność= 1,00	m	48,11
1. 18.88+13.23+16				48,11
43	wg nakładów rzeczowych KNR0402-04-060	Ława pod krawężniki betonowa z oporem krotność= 1,00	m3	48,11
1. 18.88+13.23+16				48,11
44	wg nakładów rzeczowych KNR0404-04-040	Krawężniki granitowe wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo- piaskowej krotność= 1,00	m	48,11
1. 18.88+13.23+16				48,11
45	wg nakładów rzeczowych KNR0114-07-050	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00	m2	265,86
1. 203.69+34.45+27+0.72				265,86
46	wg nakładów rzeczowych KNR0302-04-050	Nawierzchnia z kostki granitowej jasnoszara boki ciemne zgodnie z PT o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	163,25
1. 130.36+11.89+21				163,25

1	2	3	4	5
47	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310404-07-040	Krawężniki granitowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m krotność= 1,00	m	22,00
1. 22				22,00

7. Instalacja burzowa

Kod CPV:

1	2	3	4	5
48	wg nakładów rzeczowych KNR 4-02W0236-04-12 3	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego o średnicy 100 mm krotność= 1,00	miejsce	4,00
1. 4				4,00
49	wg nakładów rzeczowych KNR 4-02W0218-01-02 0	Wymiana elementów rury deszczowej: rura deszczowa o średnicy 150 mm krotność= 1,00	szt	6,00
1. 6				6,00
50	wg nakładów rzeczowych KNR 4-02W0218-04-02 0	Wymiana elementów rury deszczowej: osadników żeliwnych o średnicy 150 mm krotność= 1,00	szt	2,00
1. 2				2,00

8. Wywóz gruzu wraz z utylizacją

Kod CPV:

1	2	3	4	5
51	wg nakładów rzeczowych KNR-W0109-11-06 0	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	15,80
1. 15.8				15,80
52	wg nakładów rzeczowych KNR-W0109-12-06 0	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 5t na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	15,80
1. 15.8				15,80
53	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0109-17-06 0	Wywiezienie kostki z rozbiórki, samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez zamawiającego krotność= 1,00	m3	36,60
1. 36.6				36,60
54	wg nakładów rzeczowych AW-060	Koszty przyjęcia gruzu na wysypisko krotność= 1,00	m3	15,80
1. 15.8				15,80