












ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			D1 - OKNO ZEWNĘTRZNE	D2 - OKNO ZEWNĘTRZNE	D3 - OKNO ZEWNĘTRZNE	D4 - OKNO ZEWNĘTRZNE	D5 - OKNO ZEWNĘTRZNE
							
			206	114	146	117	138
			143	143	143	135	150
			So				
	ilość szt	Wymiary światła ościeży	Ho				
		PARTER	5	2	5	2	1
		RAZEM	5	2	5	2	1
		ościeznice	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
	UWAGI		OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE. BIAŁE. SZYBA ZESPÓŁNA UK=0,6 W/m² K. NAWIETRZAK CIŚNIENIOWY. PARAPET WEW. Z KONGLOMERATU SZER 30cm	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE. BIAŁE. SZYBA ZESPÓŁNA UK=0,6 W/m² K. NAWIETRZAK HIGROSTEROWALNY. PARAPET ZEWN. ALUMINIOWY 20cm. PARAPET WEW. Z KONGLOMERATU SZER 30cm	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE. BIAŁE. SZYBA ZESPÓŁNA UK=0,6 W/m² K. NAWIETRZAK CIŚNIENIOWY. PARAPET ZEWN. ALUMINIOWY 20cm. PARAPET WEW. Z KONGLOMERATU SZER 30cm	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE. BIAŁE. SZYBA ZESPÓŁNA UK=0,6 W/m² K. NAWIETRZAK CIŚNIENIOWY. PARAPET ZEWN. ALUMINIOWY 20cm. PARAPET WEW. Z KONGLOMERATU SZER 30cm	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE. BIAŁE. SZYBA ZESPÓŁNA UK=0,6 W/m² K. NAWIETRZAK CIŚNIENIOWY. PARAPET WEW. Z KONGLOMERATU SZER 30cm

UWAGI :
1. WSZYSTKIE WYMIARY POBRAĆ Z NATURY
2. WSZYSTKIE OKNA BĘDĄ ODPOWIADAŁY NORMOM BEZPIECZEŃSTWA , P.POZ I BHP
(POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY)

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	SCHEMAT 1:50		D1 - DRZWI WEWNĘTRZNE	D2 - DRZWI WEWNĘTRZNE	D3 - DRZWI WEWNĘTRZNE	DA1 - DRZWI WEWNĘTRZNE	DZ1 - DRZWI ZEWNĘTRZNE	D6 - DRZWI WEWNĘTRZNE
								
			88	98	88	98	98	237,3
			210	210	210	210	210	247,5
			So					
	ilość szt	Wymiary światła ościeży	Ho					
		Wymiary światła przejścia	Sp					
			Hp					
		POZNACZENIA SKRZYDEŁ	P	L	P	L	P	L
		PARTER	3	3	2	1	2	1
		RAZEM	3	3	2	1	2	1
	ościeznice		MDF	STAL	STAL	ALUMINIUM	STAL	ALUMINIUM
	UWAGI		DRZWI PŁYCIOWE. RAMIAK DWIEMA GŁADKIMI PŁYTAMI HDF. WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA PEŁNA. KLAMKI SZYLDY Z STALI NIERDZEWNEJ. ZAMKI WPUŠCZANE NA WKŁADKĘ JEDNOPUNKTOWE	DRZWI STALOWE. KOLOR RAL 7012. DRZWI O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 1,5 W / m x K. DRZWI Z BŁOKADAMI ANTYWYWĄŻENIOWYMI. ZAMEK NA WKŁADKĘ, NISKI PRÓG	DRZWI STALOWE. KOLOR RAL 7012. DRZWI O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 1,5 W / m x K. DRZWI Z BŁOKADAMI ANTYWYWĄŻENIOWYMI. ZAMEK NA WKŁADKĘ, NISKI PRÓG	DRZWI ALUMINIOWE. KOLOR DRZWI RAL 9010. PROFIL BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ.SAMOZAMYKACZ. BEZ PROGU, KRATKA WENT. W DOLNEJ CZĘŚCI. PANEL Z BL. ALUMINIOWEJ I STYRODURU	DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE. KOLOR RAL 3009. DRZWI O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 1,5 W / m x K. DRZWI Z BŁOKADAMI ANTYWYWĄŻENIOWYMI. 2 ZAMKI PATENTOWE. NISKI PRÓG	WITRYNA ALUMINIOWA Z DRZWAMI ALUMINIOWYMI SZER W ŚWIETLE OŚCIEŻY MIN. 90 cm. KOLOR DRZWI RAL 9010. PROFIL BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ. SAMOZAMYKACZ. BEZ PROGU, PANEL Z BL. ALUMINIOWEJ I STYRODURU, SZYBA BEZPIECZNA

UWAGI :
1. WSZYSTKIE WYMIARY POBRAĆ Z NATURY
2. WSZYSTKIE DRZWI BĘDĄ ODPOWIADAŁY NORMOM BEZPIECZEŃSTWA , P.POZ I BHP
(POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY)

GARNIZON ŻAGAŃ

R.Z.I. Zielona Góra
UL. Bolesława Chrobrego 7
65-043 Zielona Góra

ZESTAWIENIE STOLARKI W BUD NR 141 w m. POTOK

architektoniczno - budowlana

skala 1:20

autor opracowania:

uprawnienia:

podpis

data

nr rys.

Mariusz WOŁK

7