

Załącznik nr 1**Opis przedmiotu zamówienia – piec ceramiczny**

- dwuwarstwowa izolacja cieplna wykonana z lekkich kształtek ogniotrwałych o długiej żywotności. Energooszczędna izolacja tylnej części pieca;
- wyłączne zastosowanie materiałów izolacyjnych bez klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP);
- wyłożenie wnętrza pieca cegłami ogniotrwałymi umożliwiające wypalanie bez zanieczyszczenia produktu;
- pokrywa z regulowanym elementem szybko zamykającym, możliwość zamykania na kłódkę;
- trwałe uszczelnienie pokrywy;
- wbudowane sprężyny gazowe umożliwiają łatwe zamykanie i otwieranie pokrywy pieca;
- odczyt danych o zużyciu prądu i liczbie godzin pracy za pomocą menu informacyjnego sterownika;
- obudowa pieca wykonana ze strukturalnej stali nierdzewnej;
- trwałe uszczelnienie pokrywy pieca (kształtka na kształtce);
- ciche włączanie układu grzewczego za pomocą przekaźnika półprzewodnikowego;
- łatwy w obsłudze sterownik do dokładnej regulacji temperatury;
- stykowy wyłącznik bezpieczeństwa pokrywy;
- bezstopniowa regulacja otworu dolotowego powietrza w dnie pieca, umożliwiająca dobrą wentylację i szybkie chłodzenie;
- rolki ułatwiające transport pieca bez konieczności podnoszenia, blokowane;
- wyposażenie pieca w skład którego wchodzi: 4 półki o średnicy 4 nie mniejszej niż 2 cm, 6 cylindrów 10 cm, 9 cylindrów 5 cm;
- instrukcja pieca oraz programatora w języku polskim;
- autoryzowany serwis urządzenia;
- gwarancja: 24 miesiące;
- transport pokrywa Wykonawca

Zdjęcie poglądowe:

