

KARTA POMIESZCZENIA nr 128 (pom. sprężarkowni z układami filtracji i czerpniami powietrza)
pow. w m²: 88,17
kondygnacja: parter

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG		Rys.
Podłoga	Posadzka betonowa. Dokładna specyfikacja posadzki zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej.	PW-W6
Wykończenie podłogi	Listwa przypodłogowa ze stali nierdzewnej, cokołowa prosta, h=10cm, wykończenie matowe; listwa zlicowana ze ścianą	PW-W6
Malowanie	Kolor: NCS S 2000-N Dokładna specyfikacja farby zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej.	PW-W8
Okładziny ścian	Ściany tynkowane na pełną wysokość - tynk cementowo-wapienny, klasa III.	PW-W8
Wykończenie specjalne	Kanał technologiczny - wykończenie farbą akrylową do podłoża betonowych. Dokładna specyfikacja farby zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. Pokrywy kanałów – modułowe pokrywy kompozytowe. Dokładna specyfikacja pokryw zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej.	PW-W6 PW-A59 PW-A60

WYKOŃCZENIE SUFITÓW		Rys.
Sufity podwieszany kasetonowy	-	-
Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy	-	-
Sufit konstrukcyjny	Sufit tynkowany i malowany na kolor biały, tynk cementowo-wapienny, klasa III. Dokładna specyfikacja farby zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej.	PW-A50

STOLARKA WEWNĘTRZNA		Symbol	Ilość	Rys.
Drzwi	90x210; drzwi pełne jednoskrzydłowe; ościeżnica stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary RAL 7045; skrzydło płaskie, przylgowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła drewno iglaste, okleina CPL 0,7 mm w kolorze szarym RAL 7045	D22	1	PW-W3 PW-W5
Okno	-	-	-	
Inne	-	-	-	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO:				Wg rys. PW-W39	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość	
1	SZAFKA LABORATORYJNA - płyta laminowana 18mm, laminat o wzmocnionej strukturze, krawędzie oklejone trwałą okleiną PCV 2mm - kolor RAL 7035 - drzwi pełne zamykane na zamek patentowy, wewnątrz 5 półek, - uchwyty aluminiowe	100x60x180	Lab36	1	
2	STÓŁ WARSZTATOWY - konstrukcja z profili stalowych 100x50mm malowanych proszkowo na kolor RAL 7015; - blat roboczy MDF gr.50mm z gumową powierzchnią roboczą (PVC); kolor czarny; nośność blatu 500kg; - podblatowy kontener 4-szufladowy; blacha stalowa malowana proszkowo kolor szary (rama) i niebieski (szuflady); szuflady zamykane zamkiem centralnym; - podblatowa szafka z półką, zamykana; blacha stalowa malowana proszkowo kolor szary (rama) i niebieski (front szafki); szafka zamykana zamkiem centralnym; nośność półki 40kg; - nadbudowa do stołu z blachy stalowej, dwa rodzaje otworów; - rampa z jarzeniówką	210x75x80	Sw9	1	
3	FOTEL BIUROWY fotel na kółkach; siedzisko tapicerowane (materiałowe, kolor czarny), podstawa pięcioramienna, aluminiowa polerowana; podłokietniki stal chromowana z nakładkami tapicerowanymi; podnośnik pneumatyczny;		K3	1	
4	tablica suchościeralna biała, w aluminiowej ramie z półką na markery	200x120	T4	1	
5	tablica korkowa	200x120	T5	1	