

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie dachu Świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI : 58-210 Łagiewniki, Radzików nr 56, działka nr 2/5, obręb 0007 Radzików.
INWESTOR : GMINA ŁAGIEWNIKI
ADRES INWESTORA : 58-210 Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Antoni Buczak
DATA OPRACOWANIA : 30.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 18.23*11.40	m ² m ²	 207.822	
				RAZEM	207.822
2	KNR-W 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa poz.1	m ² m ²	 207.822	
				RAZEM	207.822
3	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.1	m ² m ²	 207.822	
				RAZEM	207.822
4	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną poz.1	m ² m ²	 207.822	
				RAZEM	207.822
5	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 11.40*0.25+1.50*0.25*6+0.5*0.25*6	m ² m ²	 5.850	
				RAZEM	5.850
6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (18.23*0.45)*2	m ² m ²	 16.407	
				RAZEM	16.407
7	KNR 5-08 0607-05 analogia	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm (Analogia do uzupełnienia odgromów) 18.23	m m	 18.230	
				RAZEM	18.230