SALA GIMNASTYCZNA WG ODDZIELNEGO RYSUNKU

UWAGI OGÓLNE
1. PROJEKT WNĘTRZ ROZPATRYWAĆ NALEŻY ŁĄCZNIE Z PEŁNOBRANŻOWYM PROJEKTEM WYKONAWCZYM ROZBUDOWY BUDYNKU
2. JAKIEKOLWIEK ZNANY LUB ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU SĄ MOŻLIWE JEDYNIE ZA ZGODĄ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
3. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKACH ELEMENTÓW, KTÓRYCH ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI ICH WYKONANIA ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
4. WSZELKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
5. PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST SAMODZIELNIE POBRAĆ OSTATECZNE WYMIARY NA BUDOWIE I NA ICH PODSTAWIE ZAMAWIAĆ TE ELEMENTY.
6. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ MUSZĄ POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA ATESTY I CERTYFIKATY
7. ELEMETY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZW BUDYNKU NIE MOGĄ BYĆ ŁATWO ZAPALNE, PRODUKTY ICH ROZKŁADU TERMICZNEGO NIE MOGĄ BYĆ BARDZO TOKSYCZNE ANI INTENSYWNIE DYMIĄCE.
8. NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA WNĘTRZ DLA KONKRETNIE WYBRANYCH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGI DOTYCZĄCE POSADZEK
1. DYLATACJE POSADZEK WEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ, ICH LOKALIZCJĘ USTALIĆ NALEŻY BIORĄC POD UWAGĘ FUGI I ŁĄCZENIA WYKOŃCZENIA POSADZEK
2. LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH NIE NALEŻY WYKONYWAĆ W MIEJSCACH GDZIE PRZEWIDZIANO PŁYTKI, ZABUDOWY STRUKTURALNE I MEBLE W ZABUDOWIE
3. W MIEJSCACH GDZIE NA POSADZCE PRZEWIDZIANO PŁYTKI O WYMIARZE 59,8X59,8 CM NALEŻY WYKONAĆ COKÓŁ Z IDENTYCZNEJ PŁYTKI WYS. 10 CM, W MIEJSCU MONTAŻU COKOŁU NIE NALEŻY WYKONYWAĆ TYNKU, TAK ABY DOCELOWO COKÓŁ LICOWAŁ SIĘ Z PŁASZCZYZNĄ ŚCIANY
4. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W KTÓRYCH JAKO WYKOŃCZENIE POSADZKI PRZEWIDZIANO PŁYTKI GRESOWE NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ, PRZECIWWODNĄ, IZOLACJĘ NALEŻY WYWINĄĆ NA ŚCIANY. NALEŻY POSTĘPOWAĆ ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA WYBRANEGO SYSTEMU
5. WYKONCZENIE POSADZKI WYKONAĆ NALEŻY TAK, ABY W ŻADNYM MIEJSCU W BUDYNKU NIE POWSTAŁ PRÓG, W ZWIĄZKU Z TYM W MIEJSCU ŁĄCZENIA PŁYTEK I WYKŁADZINY PCV NALEŻY ZROZNICOWAĆ WYSOKOŚĆ WYLEWKI LUB MIEJSCOWO ZASTOSOWAĆ MASĘ WYRÓWNAWCZĄ
6. ŁĄCZENIE RÓŻNYCH RODZAJÓW WYKOŃCZENIA POSADZKI (PŁYTKI I PCV) MUSI BYĆ ZLOKALIZOWANE POD SKRZYDŁEM DRZWIOWYM
7. ŁĄCZENIE PŁYTEK I WYKŁADZINY PCV NALEŻY ZA POMOCĄ SYSTEMOWEJ LISTWY KĄTOWEJ W KOLORZE SREBRNYM, MATOWYM, WKLEJANEGO POD PŁYTKĘ, LISTWA NIE MOŻE WYSTAWAĆ NAD POWIERZCHNIĘ POSADZKI
8. WYKONCZENIE POSADZEK NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, I ŚCISŁE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA WYBRANEGO MATERIAŁU. PODŁOŻE RÓWNIEŻ NALEŻY PRZYGOTOWAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

UWAGA - WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE NA DROGACH EWAKUACYJNYCH MIN. TRUDNOZAPALNE

LEGENDA:

- Wykładzina rulonowa, heterogeniczna, akustyczna, elastyczna z PCV, wykładzina musi być dostosowana do układania na ogrzewanie podłogowe, kolor szary z wzorem w nierównomiernie rozbrane małe kwadraty w kolorze jasnoszarym, wymiar kwadratu ok. 2x2mm - wg specyfikacji w opisie
- Wykładzina rulonowa, heterogeniczna, akustyczna, elastyczna z PCV, wykładzina musi być dostosowana do układania na ogrzewanie podłogowe, kolor zielony, gładki (bez żadnego wzoru) - wg specyfikacji w opisie
- Płytki gresowe, rektyfikowane, matowe, imitujące beton, kolor szary, imitacja betonu, powierzchnia matowa 59,8x59,8cm, oraz 119,8x59,8 cm grubość 10 mm - wg specyfikacji w opisie
- Wykładzina rulonowa, heterogeniczna, akustyczna, elastyczna z PCV, wykładzina musi być dostosowana do układania na ogrzewanie podłogowe, kolor czarny, gładki (bez żadnego wzoru) - wg specyfikacji w opisie
- Wykładzina rulonowa, heterogeniczna, akustyczna, elastyczna z PCV, wykładzina musi być dostosowana do układania na ogrzewanie podłogowe, kolor antracytowy, gładki (bez żadnego wzoru) - wg specyfikacji w opisie
- Systemowa wycieraczka obiektowa, wewnętrzna, z profili aluminiowych z wkładem rypa+szczotka - wg specyfikacji w opisie, uwaga należy zróżnicować grubość wylewki pod montaż wycieraczki aby miedzy wycieraczką a wyłądznią nie powstał próg, łatwy demontaż wycieraczki umożliwiający sprzątanie
- Systemowy nosek schodowy z elastycznego PCV, kolor czarny.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE Listwy przypodłogowe aluminiowe z aluminium anodowanego, wysokość 8 cm, grubość 1 cm - kolor - na okładzinie zielonej i czarnej - kolor czarny, w pozostałych miejscach - kolor szary NCS S 3000-N - wg specyfikacji w opisie

COKOŁY - w miejscach gdzie na podłodze przewidziano płytki o wymiarze 59,8x59,8 cm a na ścianach nie przewidziano płytek, należy wykonać cokół wys. 10 cm z płytki - wg specyfikacji w opisie UWAGA w miejscu montażu cokołu nie wykonywać tynku aby docelowo płytka cokołowa licowała się z płaszczyzną ściany

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektowa:	Wojciech Blaszak Architekt 60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2 tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994 www.pracownia21.pl		
Inwestor:	Gmina Rokietnica ul. Golęczewska 1 62-090 Rokietnica		
Obiekt:	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr ewid. 56/3, 56/5 i 62/3 obręb Rokietnica, gm. Rokietnica, jednostka ewid. Rokietnica		
Branża:	**PROJEKT WNĘTRZ**	Skala	1:50
Tytuł rysunku:	**RZUT PARTERU - POSADZKA**	nr rys.	7
Projektant:		uprawnienia:	podpis:
	mgr inż. arch. Wojciech Blaszak	WP-OO/0067/09 UpB/7/2008	
	mgr inż. arch. Justyna Mikstacka-Blaszak	271/WPOKK/2012	
	mgr inż. arch. Dobrochna Kniat	8/WPOKK/2021	
	mgr inż. arch. Krzysztof Kostrzyc mgr inż. arch. Małgorzata Czarniak inż. arch. Piotr Anczakowski		
Data:	05.2022		