

Barbara

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI i INFORMATYKI PG  
ADRES INWESTYCJI : ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 GDAŃSK  
INWESTOR : Politechnika Gdańska  
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
DATA OPRACOWANIA : 24.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.05.2022

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Drzwi nr 115 WETI B</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 4,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,880	
				RAZEM	4,880
2 d.1	Kalkulacja własna	Dostawa - drzwi dwuskrzydłowe, symetryczne o wymiarach w świetle ościeży 2,08x2,14 cm, zamek na klucz w skrzydle lewym, skrzydło z klamką - lewe, wewnątrz klamki antypaniczne w obu skrzydłach, samodomykacze w obu skrzydłach o dobranej mocy do wagi drzwi, zwora elektromagnetyczna systemu kontroli dostępu przełożona ze starych na nowe drzwi, EI 60, materiał zewnętrzny - jasne drewno, wysoka klasa sztywności, odporne na wypaczanie, zawiasy - min. 3, otwieranie na zewnątrz pomieszczenia 4,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,880	
				RAZEM	4,880
3 d.1	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe - montaż 4,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,880	
				RAZEM	4,880
4 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 12,60	m m	 12,600	
				RAZEM	12,600
5 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 5,97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,970	
				RAZEM	5,970
6 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ościeży Krotność = 2 1,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,890	
				RAZEM	1,890
7 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 15,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,580	
				RAZEM	15,580
8 d.1	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Drzwi nr 131 WETI B</b>			
9 d.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 4,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,880	
				RAZEM	4,880
10 d.2	Kalkulacja własna	Dostawa - drzwi dwuskrzydłowe, symetryczne o wymiarach 2,08x2,14 w świetle ościeży, zamek na klucz w skrzydle prawym, skrzydło z klamką - prawe, wewnątrz klamki antypaniczne w obu skrzydłach, samozamykacze w obu skrzydłach o dobranej mocy do wagi drzwi, zwora elektromagnetyczna systemu kontroli dostępu przełożona ze starych na nowe drzwi, EI 60, materiał zewnętrzny - jasne drewno, wysoka klasa sztywności, odporne na wypaczanie, zawiasy min. 3, otwierane na zewnątrz pomieszczenia 4,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,880	
				RAZEM	4,880
11 d.2	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe 4,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,880	
				RAZEM	4,880
12 d.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 12,60	m m	 12,600	
				RAZEM	12,600
13 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 5,97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,970	
				RAZEM	5,970
14 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ościeży Krotność = 2 1,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,890	
				RAZEM	1,890
15 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 15,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,580	
				RAZEM	15,580
16 d.2	Kalkulacja własna	Wywóz i ulizacja gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórki	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Drzwi nr 51 WETI A</b>			
17 d.3	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 4,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,550	
				RAZEM	4,550
18 d.3	Kalkulacja własna	Dostawa - drzwi dwuskrzydłowe, symetryczne o wymiarach 1,92x2,37 m w świetle ościeży, zamek na klucz w skrzydle prawym, skrzydło z klamką - prawe, wewnątrz klamki antypaniczne w obu skrzydłach, samodomykacze w obu skrzydłach o odpowiednio dobranej mocy do wagi drzwi, zwora elektromagnetyczna systemu kontroli dostępu przeniesiona ze starych na nowe drzwi, EI 60, materiał zewnętrzny - jasne drewno, wysoka klasa sztywności, odporne na wypaczenia, zawiasy min. 3 szt., otwierane na zewnątrz pom. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	KNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe 4,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,550	
				RAZEM	4,550
20 d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 13,32	m m	 13,320	
				RAZEM	13,320
21 d.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 6,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,340	
				RAZEM	6,340
22 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian malowanie ościeży Krotność = 2 2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 14,42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,420	
				RAZEM	14,420
24 d.3	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Drzwi nr 47 WETI A</b>			
25 d.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 4,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,550	
				RAZEM	4,550
26 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa - drzwi dwuskrzydłowe, symetryczne o wymiarach w świetle ościeży 1,93x2,37 m, zamek na klucz w skrzydle lewym, skrzydło z klamką - lewe, wewnątrz klamki antypaniczne w obu skrzydłach, samodomykacze w obu skrzydłach o odpowiednio dobranej mocy do wagi drzwi, zwora elektromagnetyczna systemu kontroli dostępu przełożona ze starych na nowe drzwi, EI 60, materiał zewnętrzny - jasne drewno, wysoka klasa sztywności, odporne na wypaczenie, zawiasy min. 3 szt., otwierane na zewnątrz pomieszczenia 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.4	KNR 7 0503-03	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m <sup>2</sup> aluminiowe 4,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,550	
				RAZEM	4,550
28 d.4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 13,32	m m	 13,320	
				RAZEM	13,320
29 d.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 6,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,340	
				RAZEM	6,340
30 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ościeży Krotność = 2 2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 14,42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,420	
				RAZEM	14,420

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	Kalkulacja d.4 własna	Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Drzwi wejściowe z budynku WETI A (na rampę)</b>			
33	KNR 4-01 d.5 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		4,32	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
34	Kalkulacja d.5 własna	Dostawa - drzwi dwuskrzydłowe szklane z 3 częścią szklaną, nad skrzydłami część szklana k. 90 cm wysokości, wymiary w świetle ościeży 1,50x2,88 m, zamki na klucz w skrzydle prawym, skrzydło klamką zewnętrzną - prawe, wewnątrz klamki antypaniczne w obu skrzydłach, samodomykacz w skrzydle prwym odpowiednio dobranej mocy do wagi drzwi, EI 60, wymagany materiał rama stalowa z 3 elementami oszklonymi, wysoka klasa sztywności, odporne na wypaczenie, drzwi zewnętrzne wzmocnione przed włamaniem, drzwi muszą mieć możliwość zamknięcia od wewnątrz na dwa sposoby: w taki sposób aby można było używać klamek antypanicznych oraz zamknięcie całkowite (otwarcie tylko kluczem), zawiasy min. 3 szt., otwieranie drzwi na zewnątrz budynku, współczynnik Uw 0,90	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 7 d.5 0503-08	Drzwi przylukowe aluminiowe	m2		
		4,32	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
36	KNR 4-01 d.5 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		14,52	m	14,520	
				RAZEM	14,520
37	KNR-W 2-02 d.5 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		6,53	m2	6,530	
				RAZEM	6,530
38	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie ościeży	m2		
		Krotność = 2	m2	2,180	
		2,18		RAZEM	2,180
39	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		12,36	m2	12,360	
				RAZEM	12,360
40	Kalkulacja d.5 własna	Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000