



DETAL OSADZENIA SŁUPKA
POŚREDNIEGO 1:25

Przewiduje się wykonanie piłkochwyłów o dwóch
wysokościach:

- $h=6m$

Stup stalowy c6 5,20 metrow, ocynkowany ogniwo, o wysokości 6m lub 5,20m i minimalnych wymiarach 80x80 mm (stupy narożne 120x120mm) i grubości ścianki profilu 3 mm

należy zastosować zastrzały – profil min 60x40 mm (w polach skrajnych) i rozpiętą siatką polipropylenową, bezwęzłową o wys

sznurka 5 mm, zawieszona na linie stalowej, ocynkowanej w otulinie zielonej (RAL 6005) grubość fi 4 mm. Na siatce

stosować śruby rzymskie oraz cybanty (wszystko ocynkowane)
Do zawieszenia siatki stosować karabńczyki stalowe

piłkochwytów o wymiarach 50x50cm i głębokości 1,20m
wykonać z betonu B20. Stupy piłkochwytów osadzić w

rozwiązania systemowe.

piłkochwytyłów zostaną przedstawione wraz z kartami produktowymi na etapie realizacji.

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-14/2021	1:100	31.03.2022	Z-6	D 31.03.2022