
Poziom porównawczy 70,00 m n.p.m.
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna osi rurociągu [m]
Zagłębienie osi rurociągu
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
taśma lokalizacyjno - ostrzegawcza
proj. trójnik T100/100mm + zasuwa Dn100
istn. s.ciepl. ø76 Ro=79,17
proj. opaska do nawiercania ø110/32
proj. kan. san. ø160 Rd=77,19
proj. kan. san. ø160 Rd=77,30
istn. kabel energ. Ro=80,21
istn. kabel energ. Ro=80,32
proj. kan. deszcz. ø200 Rd=79,72
istn. s.ciepl. ø76 Ro=80,71
proj. kan. san. ø160 Rd=78,36
proj. kan. deszcz. ø200 Rd=80,35
istn. kabel teletech. Ro=81,32
proj. kan. san. ø160 Rd=78,63
proj. kan. san. ø160 Rd=78,71
proj. kan. deszcz. ø200 Rd=80,71
proj. trójnik T100/80mm + 2x zasuwa Dn100
istn. s.ciepl. ø50 Ro=81,33
proj. kan. san. ø160 Rd=78,94
istn. kabel teletech. Ro=81,94
zmiana kierunku
proj. kan. san. ø160 Rd=79,28
proj. kan. deszcz. ø200 Rd=81,02
istn. s.ciepl. ø32 Ro=81,62
proj. kan. san. ø160 Rd=79,50
proj. kan. deszcz. ø200 Rd=80,99
110PE SDR17 PN10
1,6 %
1,9 %
0,9 %
0,0 %
34,50
33,00
16,50
16,00
11,50
13,00
26,00
W2
P13
P14
P15
P16
W6
P17
P18
P19
P20
Wh5
P21
P22
P23
P24
Pz7-28°
P25
P26
Pz8-10°
P27
P28
W7
proj. trójnik T100/100mm
proj. kan. san. ø200 Rd=77,74
proj. kan. deszcz. ø315 Rd=78,67
istn. kabel teletech. Ro=80,50
proj. kan. san. ø160 Rd=77,95
proj. trójnik T100/80mm
proj. kan. san. ø160 Rd=78,31
istn. s.ciepl. ø38 Ro=80,40
proj. kan. deszcz. ø315 Rd=78,45
proj. kan. san. ø200 Rd=78,09
proj. trójnik T100/100mm + 2x zasuwa Dn100
proj. kan. deszcz. ø200 Rd=79,83
17,50
19,00
18,50
37,50
0,9 %
0,7 %
1,0 %
W6
P34
P35
P36
Wh6
P37
P38
W8

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:500


- ostrzegawcza
taśma lokalizacyjno - ostrzegawcza
109,50 | 1,2 % | 1,80 | 79,98 | 81,78 | proj. opaska do nawiercania ø110/32 | P39
113,30 | 110PE SDR17 PN10 | 0,9 % | 5,50 | 80,01 | proj. kan. san. ø160 Rd=78,65
115,00 | 1,80 | 80,03 | 81,83 | proj. opaska do nawiercania ø110/32 | P40
117,94 | 110PE SDR17 PN10 | 14,50 | 80,04 | istn. kabel teletech. Ro=81,14
126,06 | 0,3 % | 80,07 | proj. kan. deszcz. ø200 Rd=80,28
129,50 | 1,80 | 80,08 | 81,88 | proj. opaska do nawiercania ø110/32 | P41
110PE SDR17 PN10 | 10,50
137,84 | 0,9 % | 80,15 | proj. kan. san. ø160 Rd=78,92
140,00 | 1,80 | 80,17 | 81,97 | proj. opaska do nawiercania ø110/32 | P42
143,64 | 110PE SDR17 PN10 | 18,00 | 80,20 | istn. kabel teletech. Ro=81,32
158,00 | 0,8 % | 1,80 | 80,31 | 82,11 | proj. opaska do nawiercania ø110/32 | P43
159,50 | 0,0 % | 110PE | 1,50 | 1,80 | 80,31 | 82,11 | proj. opaska do nawiercania ø110/32 | P44
proj. kan. san. ø160 Rd=79,14
110PE SDR17 PN10 | 17,00
176,50 | 0,8 % | 1,80 | 80,45 | 82,25 | zmiana kierunku | Pz9-7°
183,21 | 110PE SDR17 PN10 | 11,50 | 80,38 | istn. s.ciepl. ø57 Ro=81,15
188,00 | 1,0 % | 1,80 | 80,33 | 82,13 | zmiana kierunku | Pz10-9°
189,50 | 0,0 % | 110PE | 1,50 | 1,80 | 80,33 | 82,13 | proj. opaska do nawiercania ø110/32 | P45
110PE SDR17 PN10 | 0,5 % | 4,00
193,50 | 1,80 | 80,31 | 82,11 | proj. trójnik T100/80mm + 2x zasuwa Dn100 | Wh7
110PE SDR17 PN10 | 0,9 % | 9,00
201,58 | 80,24 | proj. kan. deszcz. ø200 Rd=80,52
202,50 | 1,80 | 80,23 | 82,03 | proj. opaska do nawiercania ø110/32 | P46
204,02 | 0,9 % | 110PE SDR17 PN10 | 3,50 | 80,24 | istn. s.ciepl. ø32 Ro=80,96
205,46 | 80,24 | proj. kan. san. ø160 Rd=79,61
206,00 | 1,80 | 80,26 | 82,06 | proj. opaska do nawiercania ø110/32 | P47
110PE SDR17 PN10 | 10,00
216,00 | 2,4 % | 1,80 | 80,50 | 82,30 | zmiana kierunku | Pz11-12°
110PE SDR17 PN10 | 14,00
228,04 | 80,72 | istn. s.ciepl. ø32 Ro=81,50
229,15 | 80,74 | proj. kan. san. ø160 Rd=79,84
230,00 | 1,9 % | 1,80 | 80,76 | 82,56 | proj. opaska do nawiercania ø110/32 | P48
230,50 | 0,0 % | 110PE | 0,50 | 1,80 | 80,76 | 82,56 | proj. opaska do nawiercania ø110/32 | P49
110PE SDR17 PN10 | 7,00
237,50 | 1,80 | 80,90 | 82,70 | zmiana kierunku | Pz12-10°
9,00
246,50 | 2,0 % | 1,80 | 81,08 | 82,88 | proj. opaska do nawiercania ø110/32 | P50
110PE SDR17 PN10 | 11,50
254,12 | 81,20 | istn. s.ciepl. ø32 Ro=82,00
257,50 | 81,25 | proj. kan. san. ø160 Rd=80,24
258,00 | 1,6 % | 1,80 | 81,26 | 83,06 | proj. opaska do nawiercania ø110/32 | P51
110PE SDR17 PN10 | 1,0 % | 4,00
262,00 | 1,80 | 81,30 | 83,10 | proj. opaska do nawiercania ø110/32 | P52
110PE SDR17 PN10 | 11,00
272,75 | 81,40 | istn. kabel teletech. Ro=82,51
273,00 | 0,9 % | 1,80 | 81,40 | 83,20 | proj. opaska do nawiercania ø110/32 | P53
110PE SDR17 PN10 | 25,00
294,00 | 81,57 | istn. s.ciepl. ø76 Ro=82,31
298,00 | 0,8 % | 1,80 | 81,60 | 83,40 | proj. trójnik T100/100mm + zasuwa Dn100 | W9

WODOCIĄG

PROFIL PODŁUŻNY

SIEĆ: W2-W7, W6-W9

INŻYNIERIA SANITARNA pracownia projektowo-inwestycyjna			UL. RYNEK 25 86-200 CHEŁMNO TEL./FAX (0-56) 686-00-55
TEMAT	**Przebudowa nawierzchni ulic, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z odcinkami przyłączy oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej i ulic na OM 1000-lecia w Koronowie**		
INWESTOR	**Gmina Koronowo** **ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo**		
RYSUNEK	**PROFIL PODŁUŻNY- SIEĆ WODOCIĄGOWA**		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Sławomir Matuszak Uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje i sieci sanitarne nr ewid. KUP/0139/PWOS/05	20.12.2016	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Banach Uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje i sieci sanitarne nr ewid. KUP/0149/PWOS/10	20.12.2016	
OPRACOWAŁ	inż. Jakub Górecki	20.12.2016	11s
XII.2016R		SKALA 1:$\frac{100}{500}$	NR RYS.