

Oleje silnikowe i inne płyny eksploatacyjne

Formularz cenowy

załącznik nr 2 do SWZ

L.p.	Nazwa asortymentu	SAE- lepkość	Specyfikacja / norma / aprobat*	Op. w litrach	Ilość litrów / kg	Cena jedn. netto za 1 litr	Vat	Cena jedn. brutto za 1 litr	Wartość brutto	Proponowani producenci olejów silnikowych
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Olej silnikowy	SAE 0W-16	API SN	5 L / 4 L / 1L	92					
				1 L	18					
2.	Olej silnikowy	SAE 0W-20	API SN+	5 L	70					
				1 L	21					
3.	Olej silnikowy	SAE 0W-20	ACEA C5 API SN/RC ILSAG GF-5 i/lub ILSAG GF-6A BMW Longlife 17 FE+	5 L	160					
				1 L	40					
4.	Olej silnikowy	SAE 0W-20	PSA B71 2010	5 L	10					
				1 L	2					
5.	Olej silnikowy	SAE 0W-20	API SP ILSAC GF-6	200 L	400					
				5 L / 4L / 1L	50					
				1 L	30					
6.	Olej silnikowy	SAE 0W-20	MB 229.71	5 L / 4L / 1L	15					
				1 L	4					
7.	Olej silnikowy	SAE 0W-20	VW 508 00	5 L / 4L	120					
				1 L	40					
8.	Olej silnikowy	SAE 0W-30	ACEA C2 BMW Longlife-12 FE	5 L	15					
				1 L	4					
9.	Olej silnikowy	SAE 0W-30	ACEA C3 API SP BMW Longlife-19 FE	5 L / 4L / 1L	15					
				1 L	4					
10.	Olej silnikowy	SAE 0W-30	Ford WSS-M2C950-A	200 L	200					
				5 L / 4L	60					
				1 L	40					

11.	Olej silnikowy	SAE 0W-30	ACEA A3/B4	4 L	40					
				1 L	20					
12.	Olej silnikowy	SAE 0W-30	ACEA C2 PSA B71 2312	5 L/ 4L	100					
				1 L	50					
13.	Olej silnikowy	SAE 0W-30	ACEA C2/C3 VW 504 00 VW 507 00	200 L	200					
				5 L / 4L	120					
				1 L	60					
14.	Olej silnikowy	SAE 0W-30	ACEA A5/B5	5 L/ 4L	20					
				1 L	6					
15.	Olej silnikowy	SAE 0W-40	RN 0710	5 L/ 4L/ 1L	10					
				1 L	2					
16.	Olej silnikowy	SAE 0W-40	MB 229.5	4L / 1 L	10					
				1 L	2					
17.	Olej silnikowy	SAE 5W-20	API SN	5 L/ 4L	100					
				1 L	50					
18.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	PSA B71 2290	5 L/ 4L/ 1L	30					
				1 L	8					
19.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	RN 0700	5 L/ 4L	20					
				1 L	8					
20.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	ACEA C2 API SN Fiat 9.55535-S1	208 L	1040					
				5 L/ 4L	200					
				1 L	130					
21.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	ACEA A5/B5 Ford WSS-M2C913-A	4 L	100					
				1 L	50					
22.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	ACEA A5/B5 API SN Ford WSS-M2C913-C Ford WSS-M2C913-D	200 L	200					
				4 L	100					
				1 L	50					
23.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	ACEA A5/B5 API SN ILSAC GF-5	200 L	3400					
				4 L	600					
				1 L	200					
24.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	ACEA C3 API SN	200 L	1600					

			API SN	4 L	500					
				1 L	150					
25.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	ACEA E9 API CI-4	5 L	120					
26.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	ACEA C3 VW 504 00 VW 507 00	200 L	1000					
				5 L	200					
				1 L	100					
27.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	MB 229.52	200 L	400					
				4 L	100					
				1 L	50					
28.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	ACEA C4 RN 0720	200 L	400					
				4 L	100					
				1 L	50					
29.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	Dexos 1 Gen 3	200 L	400					
				5 L	80					
				1 L	60					
30.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	Dexos 2	200 L	600					
				5 L	200					
				1 L	80					
31.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	ACEA C3 API SN RN 0710	5 L/ 4 L	100					
				1 L	40					
32.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	ACEA C3 RN 17	5 L	20					
				1 L	10					
33.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	VW 502 00 VW 505 00	200 L	200					
				4L	148					
				1 L	50					
34.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	API SN	5 L/ 4 L	180					
				1 L	50					
35.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	API CI- 4	5 L	25					
36.	Olej silnikowy	SAE 5W-30	VW 505 01	4 L	20					

				1 L	10					
37.	Olej silnikowy	SAE 5W-40	Fiat 9.55535-S2	5 L / 4 L	40					
				1 L	20					
38.	Olej silnikowy	SAE 5W-40	ACEA A3/B4 VW 502 00 VW 505 00	5 L / 4 L	120					
				1 L	70					
39.	Olej silnikowy	SAE 10W-40	ACEA E4/E7	20 L	60					
40.	Olej silnikowy	SAE 15W-40	ACEA E7 API CI-4 MB 228.3 MAN M 3275-1 VOLVO VDS-3 RENAULT VI RLD-2	20 L	260					
Oleje i inne płyny eksploatacyjne										Proponowani producenci
41.	Olej przekładniowy	ATF III	GM Dexron III H ALLISON C4 TES 389	20 L	100					
42.	Olej przekładniowy	SAE 75W-90	API GL-4 VW 501.50	20 L	300					
43.	Olej syntetyczny do silników zaburtowych 2T z bezpośrednim wtryskiem i silników E-TEC		NMMA TC-W3	4L / 1 L	152					
44.	Olej półsyntetyczny do silników 4T	SAE 10W-40	API SM JASO MA-2	1 L	150					
45.	Wodny roztwór mocznika	mocznik min. 31,8% max. 33,2%	ISO 22241 Euro IV , Euro V, Euro VI	210 L	1050					
				5 L	1000					
46.	Uniwersalny płyn hamulcowy 5.1	SAE J 1703	FMV SS 116 ISO 4925 temperatura wrzenia min. 260°C	1 L	800					

47.	Płyn chłodniczy	SAE J1034 G11	ASTM D3306, D4340, D4985 Audi, BMW 81 22 9 407 454, 83 19 2 211 191, DAF, Ford AF Plus, ESE- M978B4H-A, GM 1825M, 1899M, 93740140, 93740141, Honda OL999- 9011, Jaguar, John Deere, MAN 324 NF MB (A 000 989 08 25 10), 325.0 (koncentrat), 326.0 (Premix) NATO S-759, Opel/GM QL130100, Porsche, Renault Glaceol RX Type D, ROVER, SAAB, VW TL 774-C Temperatura krzepnięcia min. -38°C Płyn w technologii OAT	5 L	150							
48.	Płyn chłodniczy	G12+	DAF 74002 , Deutz DQC CB-14, Ford 1336797, 1336807, 1365305, WSS- M97B44-D (dla modeli od 1999) Jaguar Land Rover JLM 209722, STJLR 651.5003, STC50529, MAN 324 SNF, MB 325.3, 326.3 (Premix), Mitsubishi 0103044, 0103045, MZ311986 Opel/GM 6277 M, B0401065, Porsche, Toyota 00272-1LLAC, 08889-00115, 08889-01005, 08889-80014, 08889- 80015, Volvo 9437650, 9437651, VCS VW G 012 A8F M1, G 012 A8F M8, G 012 A8F M9, TL 774-F (zgodna z G12+), TL 774-D (zgodna z G12+) Temperatura wrzenia min. 110°C temperatura krystalizacji max. -37°C	208 L	3120							
				5 L	1200							
										Wartość brutto		

1. Dla olejów silnikowych Zamawiający:

a) przedstawia zamknięty katalog rekomendowanych producentów olejów silnikowych - CASTROL, SHELL, MOBIL, RAVENOL, TOTAL, ELF, MOTUL - kryterium oceny ofert załącznik nr 7 do SWZ;

b) dopuszcza zaoferowanie produktów innych producentów olejów silnikowych (aniżeli przedstawiony zamknięty katalog rekomendowanych producentów olejów silnikowych) , które muszą spełniać minimalne i/lub wyższe parametry wymienione w kolumnie "D" - specyfikacje, normy i aprobaty (zgodnie z dopuszczeniem producenta pojazdów z daną specyfikacją, normą i aprobatą).

2. Zamawiający nie dopuszcza innych parametrów niż wskazane w kolumnie „C” dla olejów i innych płynów eksploatacyjnych - zaferowanie innych parametrów niż wskazane w kolumnie "C" skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SWZ.

3. Zamawiający dla poz. od 41 do 48 wymaga spełnienia warunków zgodnie z minimalnymi i/lub wyższymi parametrami zgodnymi z wymienionymi w kolumnie "D".

Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny "K" we wszystkich pozycjach, a w przypadku nie wskazania producenta oferowanego produktu oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niezgodna z SWZ.

4. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kart katalogowych dla każdego wymienionego powyżej produktu w celu sprawdzenia czy zaferowane przez Wykonawcę produkty spełniają minimalne i/ lub wyższe parametry jakościowe wymagane przez Zamawiającego, które zostały uwidocznione w kolumnie " D " : specyfikacje, normy i aprobaty (zgodnymi z parametrami dla wskazanych aprobat przez producentów dla danych pojazdów).

5. Zaferowanie produktów niespełniających minimalnych wymagań wymienionych w kolumnie " D " spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.