

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ilość	2 szt.
Typ ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS min 23,8"
Rozmiar plamki (maksymalnie)	0,275 mm x 0,275 mm
Jasność	min. 250 cd/m ²
Kontrast	min. 1000:1
Kąty widzenia (pion/poziom)	min. 178/178 stopni
Czas reakcji matrycy (maksymalnie)	5ms (gray to gray)
Rozdzielczość	min. 1920 x 1080 przy 60Hz
Pochylenie monitora	w zakresie min -5° / +22°
Powłoka powierzchni ekranu	Antyodblaskowa
Głośniki	min 2x2W
Podświetlenie	System podświetlenia diodami LED
Zużycie energii	Maksymalne 14W, czuwanie mniej niż 0.2W
Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w dedykowany slot na linkę zabezpieczającą
Waga z podstawą	Maksymalnie 3.6 kg
Złącza	Min. 1 x 15-stykowe złącze D-Sub, Min. 1 x DVI, Min. 1 x złącze DisplayPort
Gwarancja	Min. 36 miesięcy
Inne	Odłączany stand VESA 100mm. Uchwyt z wbudowaną sprężyną gazową, biurkowy na dwa monitory z regulacją w pionie (nachył): od min. -45 do +90 stopni oraz z Funkcją PIVOT - umożliwiającą obrót ekranu o 360 stopni, obsługa standardu VESA min.75 x 75 oraz 100 x 100