

Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 150519C w m. Turzany Gmina Inowrocław.KST
PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--|--|--------------------------------------|-----------------|---------|
| 1 | KNR 2-31 0102-01 0102-02 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta 180 | m ² m ² | 180.000 | |
| | | | | RAZEM | 180.000 |
| 2 | KNR 2-31 0204-03 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 180 | m ² m ² | 180.000 | |
| | | | | RAZEM | 180.000 |
| 3 | KNR 2-31 0204-05 0204-06 analogia | Nawierzchnia z destruktu asfaltowego (materiał inwestora - warstwa górną - grubość po zagęszczeniu 10 cm 180 | m ² m ² | 180.000 | |
| | | | | RAZEM | 180.000 |
| 4 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia | Transport destruktu asfaltowego na odległość 5 km 50 | t t | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |