

## Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy


## Pakiet nr 1 - Pawilon XX

I.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
gabinet lekarski - (I - piętro)						
1.	<p><b>Kontenerek podbiurkowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony),</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- mobilny, 4 kółka o średnicy <b>min. 50 mm</b>, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,</li> <li>- wyposażony w 3 szuflady na <b>przewodnicach kulkowych</b> umożliwiających <b>pełny wysuw</b> szuflad, z <b>cichym domykiem</b>, udźwig przewodnic min. 30 kg, łatwe w demontażu, gwarantowana żywotność <b>min. 60 000 cykli</b>;</li> <li>- w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm)</li> <li>- bez "piórnika",</li> <li>- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,</li> <li>- 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> <li>- wymiary : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>b. szerokość kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>c. głębokość : 55 cm, (+ - 1 cm),</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1 i 2.</b></p>	3				
2.	<p><b>Biurko – 1 stanowiskowe z wycięciem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zawierający wycięcie na peszel kablowy zamontowany na ścianie.</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- 2 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami,</li> <li>- 1 blenda o wymiarach ca. 120 x 75 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami,</li> <li>- blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 1 formularza,</li> <li>- wysuwana półka na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x głęb.), na przewodnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze biurka;</li> <li>- podstawa pod komputer na 4 kółkach, o wymiarach 14 x 20 x 50 cm (wys. x szer. x głęb.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty;</li> <li>- 1 przepust na kable z tworzywa do biurka FI60.</li> <li>- wymiary biurka: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>b. szerokość: 120 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>c. głębokość: 60 cm. (+ - 1 cm),</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1 i 2.</b></p>	1				

3.	<p><b>Biurko – 1 stanowiskowe z gniazdem meblowym wpuszczanym w blat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zawierający wycięcie na peszel kablowy zamontowany na ścianie.</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- 2 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami,</li> <li>- 1 blenda o wymiarach ca. 150 x 75 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami,</li> <li>- blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 1 formularza,</li> <li>- 3 wysuwana półka na klawiaturę, wymiary 1 x ca. 10 x 50 x 70 cm, 2 x ca. 10 x 50 x 40 cm (wys. x szer. x głęb.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na <b>kolor czarny</b>, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze biurka;</li> <li>- podstawka pod komputer na 4 kółkach, o wymiarach 14 x 20 x 50 cm (wys. x szer. x głęb.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty;</li> <li>- 1 gniazdo wpuszczane w blat (przedłużacz elektryczny),</li> <li>- 1 przepust na kable z tworzywa do biurka FI60.</li> <li>- wymiary biurka: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>b. szerokość: 150 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>c. głębokość: 60 cm. (+ - 1 cm),</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1 i 2.</b></p>	1				
4.	<p><b>Regał otwarty z trzema przegrodami stałymi, łączony z biurkiem z poz. 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, <b>ABS</b> w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- Regał osadzony na cokole ca. 10 cm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, <b>ABS</b> w kolorze płyty,</li> <li>- tył szafy wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 10 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, <b>ABS</b> w kolorze płyty,</li> <li>- 6 półek wykonanych z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm, <b>ABS</b> w kolorze płyty,</li> </ul> <p>Wymiary szafy :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wysokość : 150 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</li> <li>b. szerokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>c. głębokość : 60 cm. (+ - 1 cm),</li> </ul> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1 i 2.</b></p>	1				
5.	<p><b>Blat roboczy postformingowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokryty wysokociśnieniowym laminatem (<b>HPL</b>),</li> <li>- blat o klasie higieniczności E1,</li> <li>- wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa, lewa),</li> <li>- kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru),</li> <li>- wycięcie na umywalkę 1 - komorową dostarczoną przez zamawiającego.</li> </ul> <p>Wymiary :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. grubość blatu : 3,8 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>b. szerokość blatu: 120 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>c. głębokość : 63,5 - 64 cm, (+ - 1 cm),</li> </ul> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1 i 3.</b></p>	1				



6.	<p><b>Szafa 2 - drzwiowa pod umywalkę.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),</li> <li>- szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty i blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- min. 4 zawiasy z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia</b> frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, powierzchnia <b>niklowana</b>;</li> <li>- min. 4 nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- 1 półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 120 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1 i 3.</b></p>	1				
7.	<p><b>Szafa odzieżowa jednodrzwiowa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty;</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki,</li> <li>- w górnej części szafy jednej półce stała w dołej jedna półka montowana, w szafie uchwyt na wieszaki ubraniowe wysuwany,</li> <li>- min. 3 zawiasy z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia</b> frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, powierzchnia <b>niklowana</b>;</li> <li>- nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- uchwyt metalowy rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> <li>- Wymiary szafy :</li> <li>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami);</li> <li>b. szerokość: 60 cm;</li> <li>c. głębokość : 50 cm.</li> </ul> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1 i 2.</b></p>	1				

8.	<p><b>Szafa na dokumenty i akta, 2-drzwiowa z jedną szufladą,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na zamki cylindryczne okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- min. 4 zawiasy z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia</b> frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, powierzchnia <b>niklowana</b>;</li> <li>- nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- w szafie 1 półka, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, pozwalająca na umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej,</li> <li>- w górnym przedziale 6 przegród na akta o wysokości ca. 25 cm i szerokości ca. 30 cm</li> <li>- wyposażona w 1 szufladę na <b>przewodnicach kulkowych</b> umożliwiających <b>pełny wysuw</b> szuflad, z cichym domykiem , udźwig prowadnic <b>min. 30 kg</b>, łatwe w demontażu, gwarantowana żywotność min. <b>60 000 cykli</b>;</li> <li>- w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3 - 4 mm).</li> <li>- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,</li> <li>- tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki,</li> <li>- uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (kształt uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 50 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1 i 2.</b></p>	2				
9.	<p><b>Szafa na dokumenty, jednodrzwiowa,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- min. 3 zawiasy z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia</b> frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, powierzchnia <b>niklowana</b>;</li> <li>- nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- w szafie 4 półki (w tym 1 stała monolitycznie połączona z korpusem szafy), wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej,</li> <li>- tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki,</li> <li>- uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 60 cm;</p> <p>c. głębokość : 50 cm.</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 5 rys. 1 i 2.</b></p>	1				
10.	<p><b>Półka wisząca,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 odcienie koloru do wyboru),</li> <li>- mocowana do ściany za pomocą nim. 4 niewidocznych wsporników do półek wiszących.</li> </ul> <p>Wymiary:</p> <p>a. wysokość : 2,5 cm (+ - 1 cm);</p> <p>b. szerokość: 120 cm (+ - 1 cm);</p> <p>c. głębokość : 30 cm (+ - 1 cm);</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 1 i 3.</b></p>	2				

11.	<p><b>Stół kawowy z półką:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Błat i półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny,</li> <li>- wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wysokość: 60 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</li> <li>b. szerokość: 50 cm, (+ - 1 cm);</li> <li>c. głębokość: 100 cm. (+ - 1 cm);</li> </ul> </li> </ul>	1				
12.	<p><b>Fotel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na drewnianych nogach;</li> <li>- materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12)</li> <li>- udźwignie minimum 120 kg;</li> <li>- wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>b. szerokość: 73 cm, (+ - 1 cm);</li> <li>c. głębokość: 65 cm. (+ - 1 cm);</li> </ul> </li> <li>Kształt zbliżony do :</li> </ul> 	2				
<b>gabinet pielęgnarki oddziałowej - (I - piętro)</b>						
13.	<p><b>Kontenerek podbiurkowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony),</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- mobilny, 4 kółka o średnicy <b>min. 50 mm</b>, skrętne <b>do powierzchni twardej</b>, min. 2 z hamulcem,</li> <li>- wyposażony w 3 szuflady na prowadnicach kulkowych umożliwiających pełny wysuw szuflad, z cichym domykiem , udźwignie prowadnic min. 30 kg, łatwe w demontażu, gwarantowana żywotność min. 60 000 cykli;</li> <li>- w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm)</li> <li>- bez "piórnika",</li> <li>- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,</li> <li>- 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> <li>- wymiary : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>b. szerokość kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>c. głębokość : 55 cm, (+ - 1 cm),</li> </ul> </li> <li>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 1 rys. 3 - 4.</li> </ul>	2				

14.	<p><b>Biurko – 1 stanowiskowe z gniazdem meblowym wpuszczanym w blat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zawierający wycięcie na peszel kablowy zamontowany na ścianie.</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- 2 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami,</li> <li>- 1 blenda o wymiarach ca. 150 x 75 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami,</li> <li>- blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 13 formularza,</li> <li>- 3 wysuwana półki na klawiaturę, wymiary 1 x ca. 10 x 50 x 70 cm, 2 x ca. 10 x 50 x 40 cm (wys. x szer. x głęb.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze biurka;</li> <li>- podstawa pod komputer na 4 kółkach, o wymiarach 14 x 20 x 50 cm (wys. x szer. x głęb.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty;</li> <li>- 1 gniazdo wpuszczane w blat (przedłużacz elektryczny),</li> <li>- 1 przepust na kable z tworzywa do biurka FI60.</li> <li>- wymiary biurka:</li> <li>a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>b. szerokość: 150 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>c. głębokość: 60 cm. (+ - 1 cm),</li> </ul> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 4.</b></p>	1				
15.	<p><b>Szafa na dokumenty, czterodrzwiowa z częściowym przeszkleniem,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na zamek baskwilowy na klucz płaski (w zestawie 3 klucze),</li> <li>- korpus i półki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm, <b>ABS</b> w kolorze płyty,</li> <li>- drzwiczki dolne wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm, <b>ABS</b> w kolorze płyty,</li> <li>- drzwiczki górne przeszklone wraz z ramą wykonaną z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm, <b>ABS</b> w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- min. 8 zawiasów z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia</b> frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, powierzchnia <b>niklowana</b>;</li> <li>- nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- w szafie 4 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm,</li> <li>- na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej,</li> <li>- tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm w kolorze płyty wiórowej laminowanej, o której mowa wyżej, montowana na wkrety,</li> <li>- 4 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 190 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 45 cm.</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy: pakiet nr 1 rys. 3 i 4.</b></p>	1				

16.	<p><b>Szafa na dokumenty, dwudrzwiowa z 4 szufladami</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drzwiczki zamykane na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 2 klucze),</li> <li>- szuflady zamykane na centralny zamek, 2 klucze proste w zestawie,</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- wyposażony w 4 szuflady na prowadnicach <b>kulkowych</b> umożliwiających pełny wysuw szuflad, z <b>cichym domykiem</b>, udźwig prowadnic min. <b>30 kg</b>, łatwe w demontażu, gwarantowana żywotność min. <b>60 000 cykli</b>;</li> <li>- w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3 - 4 mm).</li> <li>- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,</li> <li>- Drzwiczki wyposażone w min. 4 zawiasy z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia</b> frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, powierzchnia <b>niklowana</b>;</li> <li>- nóżki kwadratowe regulowane wys. 5 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- w szafie 4 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm,</li> <li>- na każdym poziomie szafy możliwość umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojącej,</li> <li>- tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm w kolorze płyty wiórowej laminowanej, o której mowa wyżej, montowana na wkrety,</li> <li>- 2 uchwyty metalowe kolor aluminium rozstaw 128 mm (kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy).</li> </ul> <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : ca. 120 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 130 cm;</p> <p>c. głębokość : 45 cm.</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy: pakiet nr 1 rys. 3 i 4.</b></p>	1				
17.	<p><b>Stół kawowy z półką:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Błat i półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny,</li> <li>- wymiary zewnętrzne:</li> <li>a. wysokość: 60 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</li> <li>b. szerokość: 60 cm, (+ - 1 cm);</li> <li>c. głębokość: 60 cm. (+ - 1 cm);</li> </ul>	1				
18.	<p><b>Półka wisząca,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 odcienie koloru do wyboru),</li> <li>- mocowana do ściany za pomocą nim. 4 niewidocznych wsporników do półek wiszących.</li> </ul> <p>Wymiary:</p> <p>a. wysokość : 2,5 cm (+ - 1 cm);</p> <p>b. szerokość: 120 cm (+ - 1 cm);</p> <p>c. głębokość : 30 cm (+ - 1 cm);</p>	2				

19.	<p><b>Fotel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na drewnianych nogach;</li> <li>- materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12)</li> <li>- udźwig minimum 120 kg;</li> <li>- wymiary zewnętrzne:</li> <li>a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>b. szerokość: 73 cm, (+ - 1 cm);</li> <li>c. głębokość: 65 cm. (+ - 1 cm);</li> </ul> <p>Kształt zbliżony do :</p> 	2				
<b>gabinet terapeutyczny - (I - piętro)</b>						
20.	<p><b>Fotel z poduszką.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na drewnianych nogach;</li> <li>- materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12),</li> <li>- udźwig minimum 120 kg;</li> </ul> <p>Wymiary ca. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wysokość : 74 - 79 cm;</li> <li>b. szerokość : 73 - 79 cm;</li> <li>c. głębokość : 65 - 70 cm</li> </ul> <p>Kształt zbliżony do:</p> 	2				
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 1:						



## Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

## Pakiet nr 2 - Pawilon XII

I.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
<b>gabinet lekarski - (parter, I - piętro)</b>						
1.	<p><b>Szafa na dokumenty i akta, 4 - drzwiowa z otwartym regałem,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafy zamykane na zamki cylindryczne okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty Jesion (zdj. 1) - dopasowany do istniejących mebli, dokładne ustalenie z Zamawiającym po zawarciu umowy,</li> <li>- min. 8 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia 110°, powierzchnia niklowana;</li> <li>- na środku szafy regał otwarty z 1 półką,</li> <li>- min. 4 nóżek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- w dolnej części szafy 1 półka, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm;</li> <li>- w górnej części 16 przegród na akta wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm</li> <li>- tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki,</li> <li>- 4 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytów do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm;</p> <p>b. szerokość : 90 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 2 rys. 1.</b></p>	2				
<b>gabinet terapeutyczny - (I - piętro)</b>						
2.	<p><b>Szafa wolnostojąca 2 - drzwiowa z regałem otwartym i przeszklonym plexi miejscem na telewizor :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 zamków na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: Jesion (zdj. 1) - dopasowany do istniejących mebli dokładne ustalenie z Zamawiającym po zawarciu umowy,</li> <li>- górna część z miejscem na TV zabezpieczona jednolitym przeszkleniem z PLEXI o min grubości 6 mm z możliwością demontażu bez użycia narzędzi.</li> <li>- min. 4 zawiasów (po 2 na drzwiczki) zawiasów z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia</b> frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, powierzchnia <b>niklowana</b>;</li> <li>- min. 8 nóżek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- w szafie 4 półki, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm,</li> <li>- tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki,</li> <li>- 2 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 220 cm, (+ - 1 cm),(wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość : 160 cm; (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 50 cm. (+ - 1 cm),</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 2 rys. 2.</b></p>	1				

Sale Chorych - (parter, I piętro)					
3.	<b>Stół kuchenny:</b> - Błat roboczy wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: Ecrú lub podobny. - stelaż drewniany, 4 nogi o kształcie kwadratowym o min. wymiarze nogi 6 cm x 6 cm , kolor drewna do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy, wymiary zewnętrzne: a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość: 80 cm, (+ - 1 cm); c. głębokość: 80 cm. (+ - 1 cm);	7			
Gabinet Zabiegowy - (parter, I piętro)					
4.	<b>Szklona Szafa na leki, 2 – drzwiowa, 4 - szufladami wewnętrznymi:</b> - drzwiczki zamykane na zamek baswilowy 3 - punktowy na klucz płaski (w zestawie 3 klucze), - korpus i tył wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - drzwiczki szklone szkłem bezpiecznym o min. grubości 5 mm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - kolor płyty: korpus : Jesion (zdj. 1) - dopasowany do istniejących mebli dokładne ustalenie z Zamawiającym po zawarciu umowy, fronty: biały - dopasowany do istniejących mebli dokładne ustalenie z Zamawiającym po zawarciu umowy, - min. 6 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia 110°, powierzchnia niklowana; - min. 6 nóżek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium, - szafa wyposażona w 4 półki duże, wykonanych ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu min. 25 kg, - szafa wyposażona w 5 półek małych, wykonanych ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu min. 10 kg, - szafa wyposażona w 1 półkę stałą (zamontowana pomiędzy pułkami szklanymi a szufladami wewnętrznymi) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - w szafie <b>odwerty regulacyjne pozwalające na regulacji wysokości półek na całej wysokości szafy co min. 50mm. W dwóch szerokości odwiertów dla półek małych i dużych.</b> - 3 - szuflady wewnętrzne o wysokości ca. 10 cm, i 1 szuflada wewnętrzna/błat roboczy o wysokości 1,8 cm na prowadnicach kulkowych umożliwiających pełny wysuw szuflad, z cichym domykiem , udźwig prowadnic min. 30 kg, łatwe w demontażu, gwarantowana żywotność min. 60 000 cykli; - szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, (szuflady min. 10 mm) krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, - oświetlenie LED zamontowane bo obu bokach na całej wysokości szafy, wyposażone w czujnik otwarcia i zamknięcia sterujący włączanie i wyłączanie oświetlenia szafy. Zasilane na standardową wtyczkę elektryczną, - 2 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy), Wymiary szafy : a. wysokość : 200 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);b. szerokość : 90 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość : 60 cm. (+ - 1 cm), <b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 2 rys. 1.</b>	2			

Pokój Odwiedzin - (parter)					
5.	<b>Stół kuchenny:</b> - Blat roboczy wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: Jesion (zdj. 1) - dopasowany do istniejących mebli, dokładne ustalenie z Zamawiającym po zawarciu umowy, - stelaż metalowy, 4 nogi malowane proszkowo o kształcie koła o min. wymiarze nogi 6 cm x 6 cm , kolor do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy, wymiary zewnętrzne: a. wysokość: 75 cm, ( + - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość: 80 cm, ( + - 1 cm); c. głębokość: 80 cm. ( + - 1 cm);	3			
6.	<b>Stół kuchenny:</b> - Blat roboczy wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pcv w kolorze płyty, - kolor płyty: Jesion (zdj. 1) - dopasowany do istniejących mebli, dokładne ustalenie z Zamawiającym po zawarciu umowy, - stelaż metalowy, 4 nogi malowane proszkowo o kształcie koła o min. wymiarze nogi 6 cm x 6 cm , kolor do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy, wymiary zewnętrzne: a. wysokość: 75 cm, ( + - 1 cm), (wraz z nogami); b. szerokość: 70 cm, ( + - 1 cm); c. głębokość: 70 cm. ( + - 1 cm);	1			
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 2:					

## Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

## Pakiet nr 3 - Pawilon XVII

I.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)
gabinet zabiegowy (parter)						
1.	<p><b>Kontenerek podbiurkowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony),</li> <li>- kolor płyty: biały,</li> <li>- mobilny, 4 kółka o średnicy <b>min. 50 mm</b>, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,</li> <li>- wyposażony w 3 szuflady na <b>przewodnicach kulkowych</b> umożliwiających <b>pełny wysuw</b> szuflad, z cichym domykiem , udźwig przewodnic min. <b>30 kg</b>, łatwe w demontażu, gwarantowana żywotność min. <b>60 000 cykli</b>;</li> <li>- w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm)</li> <li>- bez "piórnika",</li> <li>- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,</li> <li>- 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> <li>- wymiary : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>b. szerokość kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>c. głębokość : 55 cm, (+ - 1 cm),</li> </ul> </li> </ul> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.</p>	1				
2.	<p><b>Biurko – 1 stanowiskowe z wycięciem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zawierający wycięcie na peszel kablowy zamontowany na ścianie.</li> <li>- kolor płyty: biały</li> <li>- 2 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami,</li> <li>- 1 blenda o wymiarach ca. 140 x 50 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami,</li> <li>- blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 1 formularza,</li> <li>- wysuwana półka na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x głęb.), na przewodnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze biurka;</li> <li>- podstawka pod komputer na 4 kółkach, o wymiarach 14 x 20 x 50 cm (wys. x szer. x głęb.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty;</li> <li>- 1 przepust na kable z tworzywa do biurka FI60.</li> <li>- wymiary biurka: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wysokość: 75 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>b. szerokość: 140 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>c. głębokość: 60 cm. (+ - 1 cm),</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.</b></p>	1				

3.	<p><b>Szafa wisząca 2 - drzwiowa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: biały,</li> <li>- min. 4 zawiasów z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia</b> frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, powierzchnia <b>niklowana</b>;</li> <li>- tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty,</li> <li>- 1 półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- 2 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 72 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm),</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.</b></p>	1				
4.	<p><b>Szafa wisząca 1 - drzwiowa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty,</li> <li>- drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: biały,</li> <li>- min. 2 zawiasy z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia</b> frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, powierzchnia <b>niklowana</b>;</li> <li>- tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty,</li> <li>- 1 półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- 1 uchwyt metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 72 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość : 40 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm),</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.</b></p>	2				

5.	<p><b>Szafa jednodrzwiowa, odzieżowa,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: biały,</li> <li>- min. 3 zawiasów z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia</b> frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, powierzchnia <b>niklowana</b>;</li> <li>- nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- szafa wyposażona w 6 półek dużych (w tym 1 stała monolitycznie połączona z korpusem szafy), wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm,</li> <li>- w szafie odwierty regulacyjne pozwalające na regulacji wysokości półek na całej wysokości szafy co min. 50mm.</li> <li>- tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki,</li> <li>- uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 60 cm;</p> <p>c. głębokość : 50 cm.</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.</b></p>	1				
6.	<p><b>Błat roboczy postformingowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL),</li> <li>- blat o klasie higieniczności E1,</li> <li>- wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),</li> <li>- kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru),</li> <li>- wycięcie na umywalkę 1 - komorową dostarczoną przez zamawiającego.</li> </ul> <p>Wymiary :</p> <p>a. grubość blatu : 3,8 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość blatu: 150 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 63,5 - 64 cm, (+ - 1 cm),</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.</b></p>	1				
7.	<p><b>Szafa 3 - szufladowa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: biały</li> <li>- nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- 3 szuflady na prowadnicach <b>kulkowych</b> umożliwiających <b>pełny wysuw szuflad, z cichym domykiem</b> , udźwig prowadnic <b>min. 30 kg</b>, łatwe w demontażu, gwarantowana żywotność min. <b>60 000 cykli</b></li> <li>- szuflady wraz z dnem wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, (dno szuflady min. 10 mm) krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,</li> <li>- tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze szafki,</li> <li>- 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 70 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 60 cm, (+ - 1 cm),</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.</b></p>	1				

8.	<p><b>Szafa 2 - drzwiowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),.</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: biały,</li> <li>- min. 4 zawiasy zawiasów z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia</b> frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, <b>powierzchnia niklowana</b>;</li> <li>- min. 4 nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- 2 półki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze</li> <li>- tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty w kolorze szafki,</li> <li>- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.</b></p>	1				
9.	<p><b>Szafa wisząca 2 - drzwiowa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty,</li> <li>- drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: biały,</li> <li>- min. 4 zawiasów z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia</b> frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, <b>powierzchnia niklowana</b>;</li> <li>- tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty,</li> <li>- 1 półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- 2 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 72 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 70 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm),</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.</b></p>	1				

10.	<p><b>Szafa wisząca 1 - drzwiowa z półką otwartą:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty,</li> <li>- drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: biały,</li> <li>- min. 2 zawiasów z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia</b> frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, <b>powierzchnia niklowana</b>;</li> <li>- tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty,</li> <li>- 1 półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- 1 uchwytów metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 72 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 40 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm),</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.</b></p>	1				
11.	<p><b>Szafa wisząca 1 - drzwiowa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, pcv w kolorze płyty,</li> <li>- drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: biały,</li> <li>- min. 2 zawiasy z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia frontu</b> bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, <b>powierzchnia niklowana</b>;</li> <li>- tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty,</li> <li>- 1 półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- 1 uchwytów metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafki :</p> <p>a. wysokość : 72 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość: 40 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm),</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.</b></p>	1				




12.	<p><b>Szafa wisząca 2 - drzwiowa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, pcw w kolorze płyty,</li> <li>- drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: biały,</li> <li>- min. 4 zawiasów z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia frontu</b> bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, <b>powierzchnia niklowana</b>;</li> <li>- tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty w kolorze płyty,</li> <li>- 2 uchwyty metalowych rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafki :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. wysokość : 40 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>b. szerokość: 85 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>c. głębokość : 35 cm. (+ - 1 cm),</li> </ul> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.</b></p>	1				
-----	--	---	--	--	--	--

13.	<p><b>Szafa na leki 2 – drzwiowa z oświetleniem led,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na zamek baszkiłowy (3-punktowy) na klucz płaski (w zestawie 3 klucze),</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: biały,</li> <li>- min. 6 zawiasów z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością wypięcia frontu <b>bez użycia narzędzi</b>, kąta otwarcia <b>110°</b>, <b>powierzchnia niklowana</b>;</li> <li>- nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- szafa wyposażona w 6 półek dużych, wykonanych <b>ze szkła hartowanego</b> o maksymalnym udźwigu min. 25 kg,</li> <li>- szafa wyposażona w 3 półki małe, wykonane <b>ze szkła hartowanego</b> o maksymalnym udźwigu min. 10 kg.</li> <li>- w szafie <b>odwierthy regulacyjne</b> pozwalające na regulacji wysokości półek na całej wysokości szafy co min. 50mm. W górnej połowie dwie szerokości odwierthy dla półek małych i dużych.</li> <li>- tył szafy: płyta HDF gr. min. 3 mm montowana na wkręty, w kolorze płyty,</li> <li>- <b>oświetlenie LED</b> zamontowane bo obu bokach na całej wysokości szafy, <b>wyposażone w czujnik otwarcia i zamknięcia sterujący włączaniem i wyłączaniem oświetlenia szafy.</b> Zasilane na standardową wtyczkę elektryczną,</li> <li>- 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kolor i kształt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość: 80 cm;</p> <p>c. głębokość : 60 cm.</p> <p><b>Rys. poglądowy Pakiet nr 3 rys. 1</b></p>	1				
14.	<p><b>Stolik mobilny,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat roboczy postformingowy, pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), o klasie higieniczności E1, krawędzie wykończone oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm ,ABS w kolorze blatu,</li> <li>- kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru),</li> <li>- grubość blatu : 3,8 cm;</li> <li>- stelaż metalowy, 4 nogi malowane proszkowo kolor do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 kolorów do wyboru), zakończony 4 kółkami skrętnymi do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,</li> <li>- wymiary zewnętrzne:</li> </ul> <p>a. wysokość : 100 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</p> <p>b. szerokość : 85 cm (+ - 1 cm);</p> <p>c. głębokość : 60 cm (+ - 1 cm);</p> <p><b>Rys. poglądowy Pakiet nr 3 rys. 1</b></p>	1				
<b>gabinet lekarski - (parter)</b>						
15.	<p><b>Kontenerek podbiurkowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm w kolorze płyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm – kontenerek laminowany z każdej strony),</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- mobilny, 4 kółka o średnicy min. 50 mm, skrętne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,</li> <li>- wyposażony w 3 szuflady na <b>przewodnicach kulkowych</b> umożliwiających <b>pełny wysuw szuflad</b>, z <b>cichym domykiem</b> , udźwig przewodnic min. 30 kg, łatwe w demontażu, gwarantowana żywotność min. <b>60 000 cykli</b>;</li> <li>- w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm)</li> <li>- bez "piórnika",</li> <li>- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,</li> <li>- 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> <li>- wymiary :</li> </ul> <p>a. wysokość kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 55 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 2 i 3.</p>	1				

16.	<p><b>Biurko – 1 stanowiskowe z wycięciem na peszel informatyczny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zawierający wycięcie na peszel kablowy zamontowany na ścianie.</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- 2 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami,</li> <li>- 1 blenda o wymiarach ca. 140 x 40 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami,</li> <li>- blenda zamontowana w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 15 formularza,</li> <li>- wysuwana półka na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x głęb.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze biurka;</li> <li>- podstawka pod komputer na 4 kółkach, o wymiarach 14 x 20 x 50 cm (wys. x szer. x głęb.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty;</li> <li>- 1 przepust na kable z tworzywa do biurka FI60.</li> <li>- wymiary biurka:</li> <li>a. wysokość: 80 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>b. szerokość: 120 cm, (+ - 1 cm),</li> <li>c. głębokość: 60 cm. (+ - 1 cm),</li> </ul> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 2 i 3.</b></p>	1				
17.	<p><b>Szafa odzieżowa jednodrzwiowa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty;</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki,</li> <li>- w górnej części szafy jedna półka stała w dolnej jedna półka montowana, w szafie uchwyt na wieszaki ubraniowe wysuwany,</li> <li>- wyposażona w wysuwany uchwyt na wieszaki ubraniowe,</li> <li>- min. 3 zawiasy z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia frontu</b> bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, <b>powierzchnia nikielowana</b>;</li> <li>- nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- uchwyt metalowy rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> <li>- Wymiary szafy :</li> <li>a. wysokość : 200 cm;</li> <li>b. szerokość : 50 cm;</li> <li>c. głębokość : 60 cm.</li> </ul> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 2 i 3.</b></p>	1				
18.	<p><b>Regał otwarty z 2 półkami na buty i wieszakami na odzież,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>w całości</b> (korpus plus tył szafy) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (tył szafy min. 18 mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty;</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- w dolnej części szafy 2 szafki na obuwie wyposażone w obrotnice dwurzędowe/zawiasy do szafki na buty.</li> <li>- w górnej haczyk metalowy z trzema uchwytami (kształt odwróconej litery „T”) w kolorze czarnym, rozmieszczenie haczyków co ca. 10 cm, min. 4 haczyki,</li> <li>- nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> <li>- Wymiary szafy :</li> <li>a. wysokość : 200 cm;</li> <li>b. szerokość : 60 cm;</li> <li>c. głębokość : 60 cm.</li> </ul> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 2 i 3.</b></p>	1				

19.	<p><b>Błat roboczy postformingowy z wycięciem na umywalkę wiszącą,:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL),</li> <li>- blat o klasie higieniczności E1,</li> <li>- wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),</li> <li>- kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru),</li> <li>- wycięcie na umywalkę 1 - komorową dostarczoną przez zamawiającego.</li> </ul> <p>Wymiary :</p> <p>a. grubość blatu : 3,8 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>b. szerokość blatu: 110 cm, (+ - 1 cm),</p> <p>c. głębokość : 53,5 - 54 cm, (+ - 1 cm),</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.</b></p>	1				
20.	<p><b>Szafa 2 - drzwiowa z wycięciem na umywalkę wiszącą,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamykana na zamek cylindryczny okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),.</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- drzwiczki wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 odcienie koloru do wyboru),</li> <li>- min. 4 zawiasy z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia frontu</b> bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, <b>powierzchnia niklowana</b>;</li> <li>- nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- 1 półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze</li> <li>- tył szafy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm w kolorze szafki, z wycięciem na umywalkę wiszącą,</li> <li>- 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 85 cm;</p> <p>b. szerokość : 110 cm;</p> <p>c. głębokość : 50 cm.</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 1.</b></p>	1				

21.	<p><b>Biurko – 1 stanowiskowe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zawierający wycięcie na peszel kablowy zamontowany na ścianie.</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- 2 nogi o szerokości ca. 60 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami,</li> <li>- 2 blendy o wymiarach ca. 80 x 50 cm z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 w kolorze płyty o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty, zakończone gumowymi stópkami,</li> <li>- blendy zamontowane w sposób umożliwiający w pełni schowanie pod biurkiem kontenerka, o którym mowa w poz. 15 formularza,</li> <li>- wysuwana półka na klawiaturę, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x głęb.), na prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze biurka;</li> <li>- podstawa pod komputer na 4 kółkach, o wymiarach 14 x 20 x 50 cm (wys. x szer. x głęb.) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm w kolorze płyty;</li> <li>- 2 szuflady o wymiarach ca. 25x40x60 cm <b>na prowadnicach kulkowych</b> umożliwiających <b>pełny wysuw szuflad</b>, z <b>cichym domykiem</b> , udźwig prowadnic min. <b>30 kg</b>, łatwe w demontażu, gwarantowana żywotność min. <b>60 000</b> cykli;</li> <li>- <b>szuflady wraz z dnem wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej</b> o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, (szuflady min. 10 mm) krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, <b>ABS</b> w kolorze płyty, centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,</li> <li>- na środku 1 szafka z szufladą i szafką z 1 półką o wymiarach ca. 80x40x60 cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, <b>ABS</b> w kolorze płyty, 2 zamki na klucz płaski, 4 nóżkami kwadratowymi regulowanych na wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- 1 przepust na kable z tworzywa do biurka FI60.</li> <li>- wymiary biurka: a. wysokość: 80 cm, (+ - 1 cm), b. szerokość: 200 cm, (+ - 1 cm), c. głębokość: 60 cm. (+ - 1 cm),</li> </ul> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 2 i 3.</b></p>	1			
22.	<p><b>Szafa na dokumenty, 6 drzwiowa,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 x zamki cylindryczne okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone <b>ABS</b> grubości min. 0,5 mm, <b>ABS</b> w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- min. 12 zawiasów z <b>cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia frontu</b> bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, powierzchnia <b>niklowana</b>;</li> <li>- nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- w szafie 4 - przegrody o wymiarach ca. 60x40x45 cm i 2 o wymiarach ca. 70x40x45 cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm,</li> <li>- w szafie 6 półek, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem <b>ABS</b> gr. 2 mm</li> <li>- tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki, z wycięciem na kontakt elektryczny</li> <li>- 6 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafy : a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 80 cm; c. głębokość : 45 cm.</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 2 i 3.</b></p>	1			

23.	<p><b>Szafa na dokumenty i akta, 4- drzewiowa z 3 - szufladami,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafy i szuflady zamykane na zamki cylindryczne okrągły na klucz płaski (w komplecie min. 3 klucze),</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- min. 8 zawiasów <b>z cichym domykiem</b> oraz możliwością <b>wypięcia frontu</b> bez użycia narzędzi, kąt otwarcia <b>110°</b>, <b>powierzchnia niklowana</b>;</li> <li>- min. 6 nóżek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium,</li> <li>- w szafie dolnej 1 półka, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm,</li> <li>- w górnej części, 16 przegród na akta wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min.18 mm,</li> <li>- wyposażona w 3 szuflady na prowadnicach kulkowych umożliwiających pełny wysuw szuflad, z cichym domykiem , udźwig prowadnic min. 30 kg, łatwe w demontażu, gwarantowana żywotność min. 60 000 cykli, w szufladach muszą zmieścić się dokumenty formatu A4, dna szuflad - płyta lakierowana HDF o gr. 3 - 4 mm).</li> <li>- tył szafy: płyta HDF montowana na wkręty, w kolorze szafki,</li> <li>- 7 uchwytów metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwytów do ustalenia po podpisaniu umowy),</li> </ul> <p>Wymiary szafy :</p> <p>a. wysokość : 200 cm;</p> <p>b. szerokość: 120 cm;</p> <p>c. głębokość : 45 cm.</p> <p><b>Patrz rysunek poglądowy - pakiet nr 3 rys. 2 i 3.</b></p>	1				
24.	<p><b>Stół kawowy z półką:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Błat i półka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty,</li> <li>- kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru),</li> <li>- stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm (kolor do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy),</li> <li>- wymiary zewnętrzne:</li> <li>a. wysokość: 60 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);</li> <li>b. szerokość: 60 cm, ( + - 1 cm);</li> <li>c. głębokość: 60 cm. ( + - 1 cm);</li> </ul>	1				
25.	<p><b>Fotel z poduszką.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na drewnianych nogach;</li> <li>- materiał obicia: tkanina, o parametrach: ścieralność: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybór z min. 12)</li> <li>- udźwig minimum 120 kg;</li> <li>Wymiary ca. :</li> <li>a. wysokość : 85 - 92 cm;</li> <li>b. szerokość : 73 - 79 cm;</li> <li>c. głębokość : 70 - 95 cm,</li> <li>Kształt zbliżony do :</li> </ul> 	2				
Razem łączna wartość (suma) pakietu nr 3:						

## Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

## Pakiet nr 4 (XX-2, XVII-4)

I.p.	Opis	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość BRUTTO (Wartość netto + VAT)	Producent i model
1.	<p><b>Fotel obrotowy biurowy</b></p> <p>a. z mechanizm synchronicznym umożliwiającym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– możliwość swobodnego kołysania się,</li> <li>– oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,</li> <li>– kąt pochylecia oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem 11°,</li> <li>– możliwość blokady oparcia w min. 5 pozycjach,</li> <li>– regulacja wysokości oparcia,</li> <li>– regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,</li> <li>– zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,</li> <li>– regulacja głębokości siedziska 50 mm,</li> <li>– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,</li> </ul> <p>b. Siedzisko tapicerowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– szkielet wykonany z min. 7 warstw sklejki, pokrytej dwoma warstwami pianki ciętej: pierwszej o grubości min. 25 mm i gęstości min. 35 kg/m³ oraz drugiej o grubości min. 20 mm i gęstości min. 40 kg/m³. Na siedzisku przeszycia eliminujące problem naciągania się tapicerki.</li> </ul> <p>c. Oparcie tapicerowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– szkielet wykonany z min. 6 warstw sklejki, pokrytej pianką ciętą o grubości min. 35 mm i gęstości min. 35 kg/m³. Osłona oparcia wykonana z czarnego polipropylenu (PP);</li> </ul> <p>d. Regulowane podłokietniki (3D): wykonane z chromowanej stali i poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji podłokietników:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość 80 mm (górze/dół), szerokość 40 mm (regulacja na boki), głębokość nakładki 60 mm (przód/tył)</li> </ul> <p>e. Regulowany zagłówek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkielet wykonany z min. 6-warstwowej sklejki, pokryty pianką wylewaną, obustronnie tapicerowany, kolor i rodzaj tapicerki identyczny jak na siedzisku. Element podtrzymujący zagłówek wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF), regulacja wysokości w zakresie 60 mm oraz regulacja nachylenia;</li> </ul> <p>f. Pieioramienna podstawa Ø 70 cm-71 cm, wykonana z tworzywa, z kółkami Ø 50 mm do powierzchni twardych;</p> <p>g. Szerokość siedziska: 48 cm; Wysokość siedziska: regulacja od max 425mm - do min. 555 mm.</p> <p>h. Siedzisko, oparcie i zagłówek pokryte tkanina łatwą w utrzymaniu i pielęgnacji (tkanina na podkładzie z bawełny 35% i poliestru 65%, warstwa wierzchnia : 100% poliuretan, łatwozmywalna i przepuszczająca powietrze, odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli, gramatura min. 420 g/m2 atest trudnozapałności, odporność barwy na światło, odporność barwy na tarcie, kolor/ y obicia do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 kolorów do wyboru);</p>	6					<p><b>Producent :</b></p> <p><b>Model :</b></p>