

s1 tynk cienkowarstwowy 0,2 cm
zaprawa klejowa z wtapianą siatką 0,4 cm
styropian elewacyjny EPS 031 "grafitowy" 16 cm
bloczek gazobetonowy kl. 400 (U=0,375) 24 cm na zapr. klejowej
tynki mineralny wewnętrzny (natrysk z agregatu) 1,5 cm

s2 tynk cienkowarstwowy 0,2 cm
zaprawa klejowa z wtapianą siatką 0,4 cm
styropian elewacyjny EPS 031 "grafitowy" 10 cm
bloczek gazobetonowy kl. 400 (U=0,375) 24 cm na zapr. klejowej
tynki mineralny wewnętrzny (natrysk z agregatu) 1,5 cm

s3 tynk cienkowarstwowy 0,2 cm
zaprawa klejowa z wtapianą siatką 0,4 cm
wełna mineralna fasadowa 035 16 cm
bloczek gazobetonowy kl. 400 (U=0,375) 24 cm na zapr. klejowej
tynki mineralny wewnętrzny (natrysk z agregatu) 1,5 cm

s4 płyty elewacyjne HPL lub mineralne na podkonstrukcji systemowej przestrzeń wentylacyjna 2 cm
wełna mineralna fasadowa z welonem szklanym do elewacji wentylowanych 032 16 cm
bloczek gazobetonowy kl. 400 (U=0,375) 24 cm na zapr. klejowej
tynki mineralny wewnętrzny (natrysk z agregatu) 1,5 cm

s4a okładzina z blachy płaskiej na rąbek na łatach drewnianych przestrzeń wentylacyjna 2 cm
wełna mineralna fasadowa z welonem szklanym do elewacji wentylowanych 032 16 cm
bloczek gazobetonowy kl. 400 (U=0,375) 24 cm na zapr. klejowej
tynki mineralny wewnętrzny (natrysk z agregatu) 1,5 cm

sw24 tynk wewn. mineralny z agregatu - 1,5 cm
bloczek gazobetonowy kl. 400 24 cm na zapr. klejowej
tynk wewn. mineralny z agregatu - 1,5 cm

sw12 sw18 tynk wewn. mineralny z agregatu - 1,5 cm
bloczek wapienno - piaskowo - cementowy 12/18 cm
tynk wewn. mineralny z agregatu - 1,5 cm

sw12z sw18z tynk wewn. mineralny z agregatu - 1,5 cm
bloczek wapienno - piaskowo - cementowy 12/18 cm
tynk wewn. mineralny z agregatu - 1,5 cm
okładzina zmywalna

swg ścianka działowa systemowa "giszetowa"

UWAGA
pomieszczenia pobytu całodobowego 35 i 36 przeznaczone dla użytkowników o znacznym stopniu niepełnosprawności (np. niemogących poruszać się samodzielnie)

schemat lokalizacji systemu szyn do podnośników sufitowych

możliwe lokalizacje "parkingu" modułów ścianki mobilnej

HP25 hydrant HP25 długość węża 30m zawór na wys. 1,30m ±0,1m

PRACOWNIA PROJEKTOWA "BLANKO"
05-800 PRUSZKÓW, ul. Narutowicza 21
www.ppblanko.com.pl; email: ppblanko@ppblanko.com.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego

ADRES INWESTYCJI: Bwinów, ul. Pszczelińska, działka nr id. 142103_4.0016.299/52

RZUT PARTERU

INWESTOR: Powiat Pruszkowski 05- 800 Pruszków ul. Drzymały 30		SKALA:	1:100
PROJEKT:	PODPIS:	DATA:	NR RYS.
mgr inż. arch. **Jerzy Blancard** upr. bud. nr 106/10/83 w specjalności architektonicznej mgr inż. arch. **Tomasz Blancard** mgr inż. arch. **Piotr Wyrobek**		12.2021	2
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:		str.
mgr inż. arch. **Tomasz Nowicki** upr. bud. nr Wa-219/01 w specjalności architektonicznej			