


Wytyczne do zabudowy pokoi socjalnych i aneksu

Zabudowy pokoi socjalnych w budynku dworca oraz aneksu i pokoju socjalnego w budynku socjalno-technicznym (szafki dolne i górne, blaty)

1. Wymiary szafek zgodnie z załączonymi rysunkami poglądowymi z uwzględnieniem wskazanych sprzętów AGD i zlewozmywaków.
2. Szafki dolne posadowione na stopkach kuchennych regulowanych o wysokości 100 mm. Cały szereg szafek zasłonięty od dołu cokołem w kolorze płyty – dąb artisan.
3. Szafki dolne wykończone od góry blatem kuchennym z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 30 mm (+/- 5%) w kolorze dąb artisan.
4. Korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną, w kolorze płyty dąb artisan.
5. Fronty szafek wykonane z płyty MDF lakierowanej matowej fazowanej na krawędziach.
6. Kolorystyka frontów szafek i szuflad: w każdym przypadku dolny rząd w kolorze szary matowy typu Kronospan 0197 SU lub równoważny pod względem odcienia, nasycenia barwy i spójności ze wskazanym typem, natomiast górny rząd - dąb artisan.
7. Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym systemem cichego domyku.
8. Fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny.
9. Półki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną w kolorze płyty dąb artisan..
10. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze płyty- dąb artisan i o zaokrąglonych krawędziach.
11. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu.
12. Fronty szafek i szuflad wyposażone w uchwyty meblowe typu OLIVIA C-504 firmy NOMET lub równoważne pod względem wyglądu, trwałości, wymiarów i materiału, z którego zostały wykonane, tj. znał, wymiary: szerokość: 13 mm, długość 163,5 mm, wysokość: 24 mm, rozstaw: 128 mm, masa: 0,039 kg, kolor czarny. Zamawiającemu zależy na spójności pod względem uchwytów z wcześniej dostarczonymi.
13. Wykonawca zobowiązany jest do wycięcia otworu w blacie wraz z kompletnym montażem zlewozmywaka (**1 sztuka**) wykonanego ze stali szlachetnej firmy FRANKE SKX 621 3 w aneksie kuchennym (**poziom 0 w budynku socjalno-technicznym**).
Zlewozmywak wraz z osprzętem dostarcza Zamawiający.



14. Wykonawca zobowiązany jest do wycięcia otworów w blatach wraz z kompletnym montażem zlewozmywaków wykonanych ze stali szlachetnej firmy DEANTE ZEO_051A (**3 sztuki**). Zlewozmywaki wraz z osprzętem dostarcza Zamawiający (**dot. budynku dworca**).

