Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych w okresie letnim wykonany mieszanką mineralno-grysową					
1	kalk. własna	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową w okresie letnim Zakres robót obejmuje: - wycięcie piłą mechaniczną lub sfrezowanie na głębokość minimum 5 cm z nadaniem regularnego kształtu remontowanej wyrwy, - wywiezienie rumoszu z frezowania lub odkucia na plac składowy wykonawcy (materiał własnością inwestora), - oczyszczenie, skropienie dna oraz przesmarowanie ścian remontowanej wyrwy emulsją asfaltową, - ułożenie wraz z zagęszczeniem mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej zamkniętej gr. 5 cm, - zamknięcie styku nawierzchni nowo wykonanej z nawierzchnią istniejącą poprzez przesmarowanie krawędzi wyremontowanej wyrwy emulsją asfaltową, - utrzymanie oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym 1	m2 m2	 1.00	
				RAZEM	1.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 25300