BILANS POWIERZCHNI

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. podłogi	Wys. pom.	Wykończenie posadzki
1.01	przedsionek	7,37	2,99/ 3,44	płytki
1.02	pokój odwiedzin	22,24	2,99	wykładzina PVC
1.03	hall	74,24	2,96	wykładzina PVC
1.04	sala	22,14	2,99	wykładzina PVC
1.05	sala	21,86	2,99	wykładzina PVC
1.06	toaleta	5,20	2,99	płytki
1.07	sala	22,02	2,99	wykładzina PVC
1.08	sala obserwacji	21,98	2,99	wykładzina PVC
1.09	toaleta	5,25	2,99	płytki
1.10	sala porodowa	22,69	2,99	wykładzina PVC
1.11	sala porodowa	22,52	2,99	wykładzina PVC
1.12	toaleta	4,28	2,99	płytki
1.13	śluza komunikacja	14,81	2,96	wykładzina PVC
1.14	śluza	14,56	3,00	płytki
1.15	śluza przedsionek	4,90	2,99	płytki
1.16	pom. porządkowe	4,14	2,99	płytki
1.17	zmywalnia	6,60	2,99	płytki
1.18	śluza noworodki	4,68	2,99	wykładzina PVC
1.19	pokój noworodków	16,03	2,99	wykładzina PVC
1.20	pokój obserwacji	3,29	2,99	wykładzina PVC
1.21	śluza noworodki	4,55	2,99	wykładzina PVC
1.22	pokój noworodków	19,20	2,99	wykładzina PVC
1.23	komunikacja	15,81	3,27	wykładzina PVC
1.24	gab. zabiegowy	18,05	3,27	wykładzina PVC
1.24a	gab. zabiegowy–wc	3,47	3,27	płytki
1.25	pokój pielęgniarek	11,97	2,96	wykładzina PVC
1.26	pokój/sekretariat	11,61	2,96	wykładzina PVC
1.27	sala	15,27	3,27	wykładzina PVC
1.27a	toaleta	6,02	3,27	płytki
1.28	łazienka dla niepeln.	8,18	3,25	płytki
1.29	komunikacja	16,18	3,27	wykładzina PVC
1.30	klatka schodowa	18,72	3,27	wykładzina PVC
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		469,83m²	–	–

UWAGA:
* wymiary podano w [cm]
* poziomy podano w [m]
* wymiary istniejących okien podano w świetle ościeży (otwór w murze)
* wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy (światło przejścia)
* w sanitariatach muszle ustępowe montować na wbudowanym, systemowym stelazu instalacyjnym zabudowanym płytami g–k (GKBI) na ruszcie stalowym, bądź jako wolnostojące muszle ustępowe,
* w łazienkach umywalki montowane do ściany, jak dotychczas,
* Elementy instalacyjne prowadzone pod stropem (w pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego) zabudować płytami g–k (GKBI) na ruszcie stalowym
* Wentylacja mechaniczna nawiewno–wywiewna według opracowania branżowego
* wymiary otworów pod montaż stolarki należy dopasować pod konkretnego producenta i dostawcę stolarki,
* przed zamówieniem i wykonaniem stolarki, oraz elementów elewacji należy sprawdzić rzeczywiste wymiary poszczególnych części budynku i otworów pobierając je z natury na budowie.
* drzwi do łazienek i toalet z otworami (kratki, tuleje) u dołu skrzydła drzwiowego o sumarycznym przekroju min. 0,022m².
* stosować materiały opisane na rysunkach lub równoważne.
* bazować na systemowych rozwiązaniach producentów,
* prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną,
* W przypadku przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego oraz przez elementy budynku o wymaganej odporności ogniowej (ściany, stropy) należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci manszet, kołnierzy i zasuw przeciwpożarowych. Stosować rozwiązania systemowe, zgodnie z instrukcjami stosowania,
* w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z Projektantem.
* wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy własne i firmowe materiałów/ producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równorzędnych technicznie, o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w niniejszej dokumentacji.

PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA SANITARNE

	umywalka TRAFFIC, z przelewem, KOŁO głębokość: 48 cm, szerokość: 55 cm
	miska kompaktowa lejowa prostokątna NOVA PRO Rimfree, KOŁO gł.: 68 cm, wys.: 40 cm, szer.: 33 cm
	bidet wiszący MODO PURE z krytymi mocowaniami, KOŁO gł.: 54 cm, szer.:35 cm
	Umywalka dla osób niepełnosprawnych NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER 65 x 55 cm, z otworem, z przelewem
	NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER miska ustępowa lejowa Rimfree, wisząca, 70 cm, dla osób niepełnosprawnych,

LEGENDA

	nowe ściany,zamurowania
	nowe ściany
	grzejnik
	piony wody
	granica opracowania
	obszar poza zakresem opracowania
	łącznik poza zakresem opracowania
	wyjście ewakuacyjne
	wyjście ewakuacyjne do innej strefy pożarowej

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY
64–920 PIŁA,UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego
BUDYNEK ODDZIAŁU POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO
Z PODODDZIAŁEM NOWORODKÓW
ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów

projektował: mgr inż. arch. Janusz Kiciński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewiden. OP–7342/1628/91 — data opracowania: luty 2023r.

sprawdził: mgr inż. arch. Roman Szumny uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewiden. OP–7342/1874/94 — data opracowania: luty 2023r.

opracował: inż. arch. Izabela Kubiak–Popławska

tytuł rysunku: RZUT PARTERU

nr rys.: PT–A–1162–23–02 — branża: ARCHITEKTURA

etap projektowania: projekt techniczny — data opracowania: luty 2023 — skala: 1:50