

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Namiet ratowniczy w kolorze granatowym, z napisami i logiem Policji Łódzkiej. Napisy i logo muszą być umieszczone po obu stronach namiotu. Namiet ratowniczy powinien odpowiadać wszystkim warunkom dla ratownictwa i ochrony.

1. Konstrukcja namiotu:

- wielkość: 26 m² powierzchni użytkowej;
- powinien być napełniany sprężonym powietrzem z butli, wentylatorem ciśnieniowym lub pompką nożną;
- musi być wyposażony w dwa wejścia (1,90 m x 2,00 m); wejścia powinny posiadać specjalny kołnierz umożliwiający połączenie większej ilości namiotów;
- 4 okna (2 okna z każdej strony namiotu);
- w ścianie szczytowej i bocznej namiotu muszą znajdować się rękawy przeznaczone do podłączenia nagrzewnicy, elektryczności;
- stelażu namiotu musi być pneumatyczny, wykonany z tkaniny dwustronnie powleczonej o dobrej odporności na ścieranie;
- powłoka zewnętrzna namiotu musi być wykonana z tkaniny charakteryzującej się niepalnością, odporną na UV i na temperatury zewnętrzne od -30°C do +55°C;
- podłoga namiotu powinna być wykonana z tkaniny obustronnie powlekanej gumą, podłoga namiotu stała, antypoślizgowa;

Standardowe wyposażenie:

- a) 1 komplet śledzi i szpilek
 - b) zestaw naprawczy
 - c) pokrowiec
 - d) worek nożny o poj. 6,5l +/- 1l
 - e) uchwyty do zawieszenia ścian działowych, oświetlenia itp.
- kolor – granatowy
 - wymiary:
 - szerokość 5,20 m
 - długość 4,90 m
 - wysokość 2,60 m
 - gwarancja: min. 24 miesięcy

2. Podpinka do namiotu

Namiet musi być wyposażony we wpinaną podpinkę poprawiającą właściwości termiczne.

3. Napisy + logo

Napisy i logo dostosowane do gabarytów namiotu, umieszczone po obu stronach namiotu.

Szczegółowe wymiary, wygląd i umieszczenie logo i napisów będą uzgadniane z wybranym Wykonawcą.

4. Nagrzewnica

- moc cieplna: nie mniej niż 30 kW
- wydajność wentylatora: nie mniej niż 760 m³/h
- pojemność zbiornika paliwa: powyżej 42 L
- poziom dźwięku: min. L 92,5 dB(A)
- przewód gumowany ok. 10 m

- gumowany przewód zasilający: ok. 10 m.
- zakres temperatur pracy: od -25oC do +65oC
- stopień ochrony termosondy: min. IP54
- przewód do nagrzewnicy: elastyczny wzmocniony
- gwarancja min. 24 miesiące

Taki sam rodzaj paliwa w nagrzewnicy jak i w agregacie

5. Agregat prądowórczy

- zasilanie, 2 gniazda AC 230V~50 - 60Hz
- start za pomocą kluczyka
- moc akustyczna Lwa 95 d
- moc silnika: nie mniej niż 5,5 kW
- napięcie 230V
- pojemność zbiornika: minimum 25l
- stopień ochrony min. IP54
- gwarancja min. 24 miesiące

Taki sam rodzaj paliwa w agregacie jak i w nagrzewnicy

6. Pompka elektryczna do pompowania i odsysania powietrza

- napięcie: 230 V
- moc pompy: 230mBar-3.3psi
- moc urządzenia: 1100W
- wydajność: ok. 1500 l/min
- pompuje i wypompowuje
- w komplecie różne końcówki
- gwarancja min. 24 miesiące

7. Butla ze sprężonym powietrzem

- butla stalowa ok. 6l 300 bar
- reduktor butlowy 200/300 bar
- adapter podciśnieniowy 0,5 bar
- adapter do sprężarki
- wąż napełniający min.10m
- gwarancja min. 24 miesiące

8. Zestaw oświetleniowy

Przeznaczenie – oświetlenie wewnętrzne namiotów

- 2 Lampy namiotowa LED
- instalacja elektryczna (przewód, wtyczka, wyłącznik, przedłużacz)
- ilość lumenów: 1 521 - 2 452 lm
- źródło światła – LED
- stopień ochrony: min. IP54
- zasilanie – 230V 16A
- gwarancja min. 24 miesiące