

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. Zakres robót obejmuje:

Lp.	Rodzaj przedmiotu zamówienia	Charakterystyka robót w ramach przedmiotu zamówienia	Orientacyjna ilość w m ²
1.	Naprawa spękań nawierzchni poprzez powierzchniowe zamknięcie emulsją asfaltową z grysami		
	naprawa spękań nawierzchni poprzez powierzchniowe zamknięcie emulsją asfaltową z grysami – podwójne utrwalenie	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie miejsca przeprowadzenia robót - skropienie ubytków emulsją asfaltową - podwójne utrwalenie grysami frakcji 2/5 mm i 5/8 mm, - mechaniczne zagęszczenie mieszanki przy użyciu walca statycznego - uprzątnięcie miejsca robót 	500
2.	Uzupełnienia ubytków nawierzchni z recyklera lub masą mineralno asfaltową – ubytki o głębokości 4 cm		
2a	Uzupełnienia ubytków nawierzchni z recyklera lub masą mineralno asfaltową – ubytki o głębokości 4 cm bez wycinki zniszczonej nawierzchni	<ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie miejsca występowania ubytku nawierzchni asfaltowej - wypełnienie ubytku masą mineralną - asfaltową z recyklera - wzmocnienie wykonanego wypełnienia nawierzchni, - posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową i posypanie kruszywem - uprzątnięcie miejsca robót i wywóz gruzu we właściwe miejsce składowania 	400
2b	Uzupełnienia ubytków nawierzchni z recyklera lub masą mineralno asfaltową – ubytki o głębokości 4 cm z wycinką zniszczonej nawierzchni	<ul style="list-style-type: none"> - nacięcie otoczenia ubytku nawierzchni bitumicznej piłą mechaniczną - odkucie gruzu i oczyszczenie miejsca występowania ubytku nawierzchni - wypełnienie ubytku masą mineralno - asfaltową z recyklera - wzmocnienie wykonanego wypełnienia nawierzchni, 	300

		<ul style="list-style-type: none"> - posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową i posypanie kruszywem, - uprzątnięcie miejsca robót i wywóz gruzu we właściwe miejsce składowania 	
--	--	--	--

II. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

- 1) Zamawiający zakłada głębokość uzupełniania ubytków nawierzchni z recyklera lub masą mineralno – asfaltową na poziomie 4 cm.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla sygnałów i znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.)
- 3) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4) **Ilość robót objętych niniejszym zapytaniem ofertowym jest orientacyjna (przewidywana) z zastrzeżeniem, iż wielkość prac może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu co uzależnione jest od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego na realizację przedmiotowych robót.**
- 5) Zamawiający zlecać będzie prace będące przedmiotem zamówienia w miarę jego bieżących potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy w formie pisemnej lub faksem z określeniem zakresu, terminu i miejsca wykonywania prac.
- 6) Każdorazowo rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie za 1 metr kwadratowy wykonanych prac.
- 7) W przypadku, gdy faktycznie zlecona ilość robót będzie niższa bądź wyższa od orientacyjnej ilości robót, o których mowa w przedmiocie zamówienia, Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.