








SP 5 KAMIENNA

Lp.	Nazwa produktu	Zdjęcie poglądowe	Opis	Parametry	Ilość	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	kuchnia gazowa, 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym, 20.5+5 kW, G30		<ul style="list-style-type: none"> przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii panel przedni grawerowany laserowo system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania konfiguracja palników: 3.5+2x5+7 kW redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce żeliwne ruszty plomień pilotowy zabezpieczenie przeciwwypływowe dostępność w wersji gazowej G27 i G31 drzwi piekarnika szklane wymiary piekarnika gazowego statycznego GN 2/1 - 660x545x285 (WxDxH) trzy poziomy prowadnic zapalarka piezoelektryczna do piekarnika odległość między półkami 60 mm Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość [mm]: 700 Wysokość [mm]: 850 Moc gazowa [kW]: 25.5 Szerokość [mm]: 800 Rodzaj gazu: G30 (3B/P) 37mbar Rodzaj zasilania: gaz 	1			
2	maszynka do mielenia mięsa, P 0.8 kW, U 230 V		<ul style="list-style-type: none"> podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej lej załadowniczy wykonany z polerowanego stopu aluminium taca wykonana ze stali nierdzewnej gardziel wykonana z odlewu żeliwa ślimak wykonany ze specjalnego stopu aluminium rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka praca ciągła do 8 godzin antypoślizgowe nóżki w komplecie sitka: 6 i 8 mm (średnia oczek) sitko o średnicy 82.3 mm (szer. gardzieli maszynki) średnica wsadu ~ 53 mm Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość [mm]: 328 Wysokość [mm]: 517 Moc elektryczna [kW]: 0.8 Szerokość [mm]: 410 Napięcie [V]: 230 	1			
3	szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, wewnątrz z ABS, V 129 l		<ul style="list-style-type: none"> nowoczesna konstrukcja nośność półek min. 7 kg cichy agregat posiada wymuszony obieg powietrza obudowa wykonana ze stali nierdzewnej w komplecie 3 półki elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury wbudowany zamek na klucz automatyczne odszranianie wymiary półek WxD: 505x365 mm minimalna odległość pomiędzy półkami ok 7 cm wnętrze szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość [mm]: 600 Wysokość [mm]: 850 Moc elektryczna [kW]: 0.1 Temperatura max. [°C]: 10 Pojemność [l]: min. 78 Pojemność netto [l]: min. 78 Szerokość [mm]: 600 Klasa klimatyczna: 4 Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak Klasa Energetyczna: B Napięcie [V]: 230 	1			
4	naświetlacz szufladowy ze stali nierdzewnej, P 0.055 kW, U 230 V		<ul style="list-style-type: none"> urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 15 sztuk noży o długości do 320mm x350 i wysokości do 40 mm w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady kratka wykonana ze stali chromowanej wykonany ze stali nierdzewnej Okres gwarancji: 12 	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość [mm]: 430 Wysokość [mm]: 280 Masa [kg]: 11 Pakowane po: 1 Moc elektryczna [kW]: 0.05 Szerokość [mm]: 425 Marka: Stalgast Częstotliwość [Hz]: 50 Napięcie [V]: 230 	1			

5	szafa chłodnicza lakierowana, wnętrze z ABS, V 361 l		<ul style="list-style-type: none"> · nośność półek min. 8 kg · cichy agregat · wymuszony obieg powietrza · urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo · elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury · wbudowany zamek na klucz · automatyczne odszranianie · w komplecie 3 półki · wymiary półek WxD: 505x410 mm · minimalna odległość pomiędzy półkami ok 7 cm · wnętrze szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego · Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> · Głębokość [mm]: 600 · Wysokość [mm]: 1850 · Materiał wykonania: stal malowana proszkowo · Ilość drzwi: 1 · Moc elektryczna [kW]: 0.13 · Temperatura max. [°C]: 8 · Pojemność brutto [l]: 361 · Pojemność netto [l]: 265 · Szerokość [mm]: 600 · Klasa klimatyczna: 4 · Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak · Klasa Energetyczna: C · Rodzaj zasilania: prąd · Napięcie [V]: 230 	2			
6	zmywarka wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, pompa zrzutowa, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V		<ul style="list-style-type: none"> · zmywarka z funkcją wyparzania · sterownie elektromechaniczne · czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel · przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 · maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm · precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabyliczającego · cykl mycia 120 s lub 180 s · wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h · pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie · kontrolki temperatury pracy bojlera i komory · 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) · zużycie wody 2,5 l/cykl · moc grzałki komory - 2 kW · moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW · koszt 500x500 mm · w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce · uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400V · opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego · urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody · Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> · Głębokość [mm]: 685 · Wysokość [mm]: 835 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Moc elektryczna [kW]: 3.4/4.9 · Szerokość [mm]: 565 · Częstotliwość [Hz]: 50 · Rodzaj zasilania: prąd · Napięcie [V]: 230/400 	1			
7	obieraczka do ziemniaków 6 kg, P 0.55 kW		<ul style="list-style-type: none"> · jednorazowy wsad do 6 kg · poliwęglanowa pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa · czasomierz z regulacją do 5 minut · prosta zwarta obudowa · cicha praca · łatwy dostęp do podzespołów obieraczki · Okres gwarancji: 24 	<ul style="list-style-type: none"> · Głębokość [mm]: 830 · Wysokość [mm]: 930 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Moc elektryczna [kW]: 0.55 · Szerokość [mm]: 450 · Rodzaj zasilania: prąd · Napięcie [V]: 400 	1			
8	Piec konwekcyjny		<ul style="list-style-type: none"> Elektryczny Pojemność: min 6 pojemników GN 1/1 Automatyczny system myjący Sterowanie elektroniczne Możliwość podtrzymywania potrawy w zadanej temperaturze Sonda temperatury 6 blach GN w komplecie Uzdatniacz do wody Podstawa - stół Gwarancja 24 miesiące 		1			