

OPIS PROJEKTU WNĘTRZ

1. Sufit:

- zdemontować istniejący sufit z kasetonów i skuć istniejące tynki
- w części zamontować sufit na ruszcie stalowym krzyżowym
- zamontować sufit akustyczny Ecophon według rysunku, między płytami akustycznymi zamontować profile i oświetlenie ledowe
- zachować odstęp od ściany według rysunków
- przy każdym oknie zamontować karnisz elektryczny dwustronny do zasłon i szynę aluminiową do firan 1 torową
- na suficie montować głośniki, kamery według rysunków
- lampy podtynkowe i wiszące montować według rysunków
- wentylację i klimatyzację montować według projektów branżowych

2. Ściany:

- powierzchnię istniejących ścian należy oczyścić z farb usunąć ew. odspojone warstwy tynku, wyrównać i wygładzić, przygotować powierzchnię do malowania odpowiednimi zaprawami
- ściany malować w kolorze RAL 9016 farbą akrylową, półmatową o właściwościach antystatycznych
- zamontować listwy dekoracyjne według rysunków
- zamontować zabudowę meblową nad wejściem głównym i bocznym
- na ścianie za prezydium zamontować drewniane lamele, które pokazano na rysunku 15
- na ścianie w szatni zamontować wieszaki ściennie
- zdemontować drzwi główne i boczne, przygotować otwór pod nowe drzwi
- zamontować drzwi w wejściu głównym wymiar 90+30/200 PORTA NATURA CLASSIC kolor RAL 7042, ościeżnica bezprzylgowa
- zamontować drzwi w wejściu bocznym PORTA Steel SAFE RC2 kolor RAL 7042

UWAGA!: Drzwi i płyty dekoracyjne znajdujące się nad i obok muszą być jednolite kolorystycznie.

3. Ściany działowe:

- ściany działowe wykonać z płyty gipsowo kartonowej o gr. 12,5cm, przygotować pod malowanie i malować w kolorze RAL 9016 farbą akrylową, półmatową o właściwościach antystatycznych
- w części ściany działowej wykonać ażurową ściankę z białych lameli według rysunku nr. 1 i 16
- zamontować drzwi przesuwne complete standard'40 wymiar w świetle otworu 90cm

4. Podłoga:

- zdemontować istniejące warstwy podłogi, wykonać nowe zgodnie z rysunkiem nr. 3

- zamontować nową podłogę – deskę dwuwarstwową gr. 1,4cm x130-150x700-1500mm faza4x, szczotka, powłoka hybrydowa kolor: Alabastro według wskazówek producenta
- zamontować listwy przypodłogowe
- w podłodze wykonać floorboxy według rysunku nr 7

5. Zabudowa meblowa:

- wykonać zabudowę meblową według rysunków nr 8-18

6. Korytarz i pomieszczenie techniczne

- zdemontować istniejące schody i wykonać nowe według rysunku nr. 20
- przesunąć i powiększyć istniejący otwór drzwi
- zamontować nowe drzwi w świetle otworu 80cm, dostosowując kolorystykę i model do istniejących drzwi
- płytki kolor i wzór jak istniejące

UWAGA! Opis rozpatrywać z rysunkami branżowymi.