

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-----------------------|---|----------------------------------|--------------|------------------|
| Równanie dróg gruntowych i dostawa kruszywa w 2022 r. | | | | | |
| 1 | | Remont nawierzchni tłuczniowej dróg na terenie gminy Jelcz-Laskowice - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 1101-03 | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - głębokość wyboi do 5 cm - kruszywo łamane bazaltowe 0-31,5 mm w ilości około 50 kg/m ² 35300.0 | m ² m ² | 35300.000 | |
| | | | | RAZEM | 35300.000 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 1401-07 | Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 35300.0 | m ² m ² | 35300.000 | |
| | | | | RAZEM | 35300.000 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 1401-06 | Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie. Uwaga : podczas wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność na możliwość występowania elementów sieci podziemnych, włazów, pokryw i obudów zaworów. 49000.0 | m ² m ² | 49000.000 | |
| | | | | RAZEM | 49000.000 |
| 4 d.1 | KNR 2-31 1401-07 | Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 49000.0 | m ² m ² | 49000.000 | |
| | | | | RAZEM | 49000.000 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0204-03 | Nawierzchnia z tłucznia bazaltowego kamiennego 0/63 mm (6 cm) i 0/ 31,5 mm (4 cm) - łączna grubość po zagęszczeniu 10 cm 75.0 | m ² m ² | 75.000 | |
| | | | | RAZEM | 75.000 |
| 2 | | Dostawa kruszywa bazaltowego 0/63 mm | | | |
| 6 d.2 | kalk. włas- na | Zakup kruszywa kamiennego - bazaltowego 0/31,5 mm 150.0 | t t | 150.000 | |
| | | | | RAZEM | 150.000 |
| 7 d.2 | KNR AT- 06 0108-01 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I 150/25 | kurs kurs | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 8 d.2 | KNR AT- 06 0108-04 | Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; doda- tek za dalsze 64 km Krotność = 64 6.0 | kurs kurs | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |