



	wylewka samopoziomująca 0,5cm wykładzina PCV - drewnopodobna oznaczenie w książce materiałów -A03
B05	ściana malowana na kolor turkusowy zblizony do NCS S 3040-B20G
B06	ściana malowana na kolor jasny szary zblizony do RAL 7047
B07a	fototapeta do sal językowych wzór Berlin/ London



 PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI ALLPLAN Sp. z o.o. ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz		
FAZA / PHASE:		
PROJEKT WYKONAWCZY		
TYTUŁ / SUBJECT:		
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji - Etap III Część nr 1- Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji w zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13		
ADRES / ADDRESS:		
ul. Chałubińskiego 13, Gdańsk woj. pomorskie dz. nr 4/178, obręb 712		
BRANŻA / INDUSTRY:		
ARCHITEKTURA		
INWESTOR / CLIENT:		
Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk		
PROJEKTANT / DESIGNER:	NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEN	PODOPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA ZADROGA-ZAREMBA	593/POOKK/2013	
SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY		
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
SPRAWDZĄCY/VERIFIED BY:	NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEN	PODOPIS / SIGNATURE
MGR INŻ. ARCH. ANNA BABICH	8/WMOKK/2006	
SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY		
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
OPRACOWANIE / DRAFTED BY:		
PODOPIS / SIGNATURE		
MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ NALEWAJSKI		
MGR INŻ. ARCH. PAULINA SADLIK		
TEMAT / SUBJECT	NR RYSUNKU / DRAWING NUMBER	REWIZJA
WYKOŃCZENIE ŚCIAN I POSADZEK, POZIOM +2	PW_A_D_04	
DATA / DATE		SKALA / SCALE
Lipiec 2019		1:100

UWAGI:
-wymiary mierzyć i pasować na budowie,
- wszelkie elementy konstrukcyjne i instalacyjne wykonać zgodnie z opracowaniem odpowiedniej branży,
-pełna specyfikacja materiałów wykończeniowych znajduje się w Książce materiałów,

- w pomieszczeniach, w których
i. posadzki wykończone są wykładziną winylową, należy usunąć warstwę wykończeniową istniejącej posadzki, oczyścić podłoże z kleju, następnie wylać warstwę samopoziomującą do której należy przykleić projektowaną warstwę wykończeniową posadzki z zachowaniem technologii podanej przez producenta.

- rysunek należy rozpatrywać wraz z opracowaniami branżowymi oraz z Książką materiałów,
- różnica poziomów pomiędzy podadzkami wykończonymi wykładziną PCV i płytkami gresowymi nie powinna przekroczyć 0,5cm,