



- UWAGI:
- Belki stropów gęstożebrowych opierać na długości co najmniej 8cm.
 - Belki stropów gęstożebrowych układać na podporach montażowych ułożonych w rozstawie nie większym niż 2,00m.
 - Do wykonania stropów gęstożebrowych użyć betonu o uziarnieniu kruszywa nie większym niż 10mm.

WYKAZ NADPROŻY	WYKAZ BELEK STROPOWYCH
L-19 N-150 - 1 szt.	belka stropowa L-4,90 m - 18 szt.
L-19 N-180 - 1 szt.	
L-19 N-210 - 1 szt.	
L-19 N-240 - 5 szt.	

WYKAZ STALI								
ZBROJENIE WIENCÓW I BELKI								
Nr	# [mm]	L [cm]	Ilość [szt.]	Długość prętów [mb]				
				# 8	# 10	# 12	# 16	
1*	12	2861	4			114,5		
2	8	106	57	60,4				
3	12	1101	2			22,0		
4	8	30	46	13,8				
5	8	136	82	111,5				
6	10	148	150		222,0			
7*	10	2214	4		88,6			
8*	12	5359	4			214,4		
9	8	86	209	179,7				
10	12	523	4			20,9		
11	16	488	4				19,5	
12	8	202	28	56,6				
13*	12	3134	1			31,3		
14	8	126	130	163,8				
15	8	74	33	24,4				
16	12	100	64			64,0		
Długość ogólna [m]				610,3	310,6	467,1	19,5	
Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888	1,58	
Masa wg średnic [kg]				241,1	191,6	414,8	30,8	
Masa ogólna [kg]				878				
* podano długość łączną pojedynczego pręta z uwzględnieniem 5% na zakład								

BETON C30/37
STAL A III N

[B 500 SP dla prętów od ø10]
[St-500-b dla prętów ø6, ø8]

UWAGI:

TEMAT:
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Grabcach
Towarzystwo z wygospodarowaniem świetlicy dla mieszkańców
ul. Strażacka 11
96-320 Mszczonów
dz. ew. 140/2 obręb 0020
Grabce Towarzystwo

INWESTOR:
Gmina Mszczonów
Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

SKALA1:100, 1:20

DATA09.2018

BRANŻABUDOWLANA

ETAPPW

RZUT STROPÓW
- PROJEKT

projektował:
inż. Dariusz Syncerz
upr. proj. 19/93 Sk-co
specjalność konstrukcyjno - budowlana

sprawił:
mgr inż. Edward Szczyński
upr. proj. St-540/89
specjalność konstrukcyjno - budowlana

PRON4BUD

PRONABUD SP.Z O.O., TEL.(+46) 8552794
UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW

08