KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWACH
SKALA 1:20

-15x30x100 na ławie betonowej z oporem





1. Krawężnik betonowy 15x30x100
2. Podsypka cementowo-piaskowa
3. Ława betonowa C12/15
4. Konstrukcja nawierzchni
5. Nawierzchnia ciągu

Stosować na odcinkach zgodnie z planem sytuacyjnym:
- przyjąć wysokość w świetle +12 cm.

OBRZEŻA BETONOWE
SKALA 1:20





1. Obrzeże chodnikowe bet. 8x30x100
2. Podsypka cementowo-piaskowa
3. Nawierzchnia ciągu
4. Pas zieleni

KRAWĘŻNIKI BETONOWE WTOPIONE NA ŁAWACH
SKALA 1:20

- 15x22x100 na ławie betonowej z oporem





1. Krawężnik betonowy najazdowy
2. Podsypka cementowo-piaskowa
3. Ława betonowa C12/15
4. Konstrukcja nawierzchni
5. Nawierzchnia ciągu

Stosować na odcinkach zgodnie z planem sytacyjnym:
- przy przejściach dla pieszych
- przy zjazdach
- przyjąć wysokość w świetle 0-2cm - zgodnie z przekrojami

Road Concept

Jednostka projektowa:
ROAD CONCEPT RENATA KOZAK
UL. SIENKIEWICZA 21
11-600 WĘGORZEWO

Inwestor:
WÓJT GMINY DYWITY
UL. OLSZTYNSKA 32
19-001 DYWITY

Nazwa zadania:	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - etap III Zadanie 1 - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI WADĄG	Branża: DROGOWA
		Skala: 1:50
Tytuł rysunku:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
Projektował:	mgr Inż. Renata Kozak WAM/0126/POOD/10 Podpis:	Data: 12.2020
Sprawdził:	mgr Inż. Mariusz Raszkiewicz WAM/0129/POOD/10 Podpis:	Nr rysunku: 5.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE