



LEGENDA:

- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- ŚCIANA DO WYBURZENIA NOŚNA
- ŚCIANA DO WYBURZENIA NIENOŚNA

Uwagi:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi Polskimi Normami,"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, a w szczególności elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szkła, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty i innych należy zamawiać i wykonywać na podstawie pomiarów sporządzonych na już wykonanych elementach.
4. W wykonaniu otworów drzwiowych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością drzwi dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skontrolować wymiary z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
7. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
9. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
10. Zgodnie z art. 22 ust.2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

AK PROJEKT S.C. UL. RUTKOWSKIEGO 10 64-400 MIĘDZYZHÓD TEL. 692-451-883			
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYZHÓDZIE UL. SZPITALNA 10, 64-400 MIĘDZYZHÓD		
TEMAT:	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY ZAKŁADU OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO W SEGMENTCIE D SZPITALA SP ZOZ MIĘDZYZHÓD, DZ. NR EWID. 956/2, UL. SZPITALNA 10, OBR. MIĘDZYZHÓD		
RYSunEK:	PROJEKTOWANE ZMIANY – WYBURZENIA		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA		
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA, SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. MARIA ŚLIWA	135/02 ARCHITEKTURA	
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. MIROSLAW POPIEL	66/94/Gw KONSTRUKCJA	
SPRAWDZIŁ:	INŻ. WITOLD JURGA	4752/61 BUDOWNICZY	
OPRACOWAŁA:	MGR INŻ. ANNA ŻELECHOWSKA	WKP/0212/OWOK/08 KONSTRUKCJA	
11.2023	SKALA:	1:100	NUMER RYSUNKU: A1