

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

SYMBOL		D1	D1*	D2	D2*	D3	D4	D5	D6	D7
ZESTAWIENIE SCHEMAT										
SYMBOL NA RZUCIE										
WYMIARY W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY(cm)	S	90	90	90	90	110	110	110	145 (115+30)	90
	H	200	200	200	200	200	200	200	200	200
RAZEM L/P (szt.)		L-1/P-2	L-2/P-0	L-4/P-5	L-1/P-0	L-4/P-3	L-1/P-0	L-1/P-0	L-1/P-0	L-1/P-2
RAZEM (szt.)		3	2	9	1	7	1	1	1	1 + 2 (piwnica)
UWAGI		ALUMINIOWE, PLEXA W KOLORZE RAMY KLAMKA STAŁ NIERDZEWNA SZYLD PODŁUŻNY KRATKA NAWIEWNA SAMOZAMYKACZ KOLOR BIAŁY	ALUMINIOWE, PLEXA W KOLORZE RAMY KLAMKA STAŁ NIERDZEWNA SZYLD PODŁUŻNY BLOKADA ŁAZIENKOWA KRATKA NAWIEWNA SAMOZAMYKACZ KOLOR BIAŁY	ALUMINIOWE, PLEXA W KOLORZE RAMY KLAMKA STAŁ NIERDZEWNA SZYLD PODŁUŻNY ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ KOLOR BIAŁY	ALUMINIOWE, PLEXA W KOLORZE RAMY KLAMKA STAŁ NIERDZEWNA SZYLD PODŁUŻNY BLOKADA ŁAZIENKOWA SAMOZAMYKACZ KOLOR BIAŁY	ALUMINIOWE, SZYBA BEZPIECZNA, MLECZNA KLAMKA STAŁ NIERDZEWNA SZYLD PODŁUŻNY ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ KOLOR BIAŁY	ALUMINIOWE, SZYBA BEZPIECZNA, MLECZNA KLAMKA STAŁ NIERDZEWNA SZYLD PODŁUŻNY BLOKADA ŁAZIENKOWA KRATKA NAWIEWNA SAMOZAMYKACZ KOLOR BIAŁY	ALUMINIOWE, DWUSKRZYDŁOWE KOLOR BIAŁY POCHWYT STAŁ NIERDZEWNA SAMOZAMYKACZ TRZYMACZ PODŁĄCZONY DO SSP KONTROLA DOSTĘPU SZYBA BEZPIECZNA, MLECZNA	ALUMINIOWE, EI30 KOLOR BIAŁY KLAMKA STAŁ NIERDZEWNA SAMOZAMYKACZ SZYBA BEZPIECZNA, MLECZNA ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ	

SYMBOL		D8	D9	D10
ZESTAWIENIE SCHEMAT				
SYMBOL NA RZUCIE				
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY(cm)	S	90	80	160 (80+80)
	H	200	200	200
RAZEM L/P (szt.)		L-1/P-0	L-1/P-0	-
RAZEM (szt.)		1	1	1
UWAGI		ALUMINIOWE, SZYBA BEZPIECZNA KLAMKA STAŁ NIERDZEWNA SZYLD PODŁUŻNY ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ SAMOZAMYKACZ KOLOR BIAŁY	HPL BLOKADA ŁAZIENKOWA KOLOR BIAŁY	PŁYTOWE, DWUSKRZYDŁOWE DRZWI PRZESUWNE KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA KOLOR BIAŁY

UWAGA: WYMIARY OTWORÓW, SZEROKOŚCI ŚCIAN I KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI SPRAWDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM NA BUDOWIE, KOLOR I WYPOSAŻENIE STOLARKI UZGODNIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM Z INWESTOREM

Uwagi:

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi Polskimi Normami,"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Poziomy posadzek należy zweryfikować. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, a w szczególności elementy stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej, szkła, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty i innych należy zamawiać i wykonywać na podstawie pomiarów sporządzonych na już wykonanych elementach.
- W wykonaniu otworów drzwiowych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością drzwi dla uniknięcia niezgodności.
- Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
- Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
- Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
- W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
- Zgodnie z art. 22 ust.2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

AK PROJEKT S.C. UL. RUTKOWSKIEGO 10 64-400 MIĘDZYCHÓD TEL. 692-451-883			
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE UL. SZPITALNA 10, 64-400 MIĘDZYCHÓD		
TEMAT:	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY ZAKŁADU OPIEKIŃCZO-LECZNICZEGO W SEGMENTCIE D SZPITALA SP ZOZ MIĘDZYCHÓD, DZ. NR EWID. 956/2, UL. SZPITALNA 10, OBR. MIĘDZYCHÓD		
RYСУNEK:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA, SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. MARIA ŚLIWA	135/02 ARCHITEKTURA	
SPRAWDZIŁ:	INŻ. WITOLD JURGA	4752/61 BUDOWNICZY	
OPRACOWAŁA:	MGR INŻ. ANNA ŻELECHOWSKA	WKP/0212/OWOK/08 KONSTRUKCJA	
11.2023	SKALA:	1:100	NUMER RYSUNKU: A4