

Załącznik nr 1 - OPZ część 1

LP	asortyment	ilość	specyfikacja	OSP Domaszków		OSP Goworów		OSP Międzyzlesie		OSP Roztoki		OSP Długopole	
				ilość	rozmiar	ilość 2	rozmiar6	ilość 3	rozmiar3	ilość 4	rozmiar4	ilość 5	rozmiar5
1.	ubranie specjalne 3 częściowe - GOLD OPZ	23	<p>Ubranie przeznaczone dla Państwowych i Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej.</p> <p>Układ warstwowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tkanina zewnętrzna : 93% metaaramid /5%paraaramid/2% antistatic, 200 g/m² • bariera przeciwwilgociowa: 80%metaaramid /20% paraaramid + ePTFE BiCo membrana, 110 g/m² • bariera termiczna: włóknina 80%metaaramid /20% paraaramid, 90 g/m² • podszewka: 100 % metaaramid, 130 g/m² • Rewolucyjny współczynnik oporu pary wodnej Ret poniżej 10 m2 Pa/ W • Ochrona kolan w spodniach możliwa dzięki wymiennym poduszkom oraz wzmocnieniom z Kevlaru® • W kurtce i spodniach znajdują się otwory rewizyjne umożliwiające ocenę stanu membrany • Ubranie wyposażone w zamek typu anty-panic • Szelki w spodniach regulowane z możliwością odpinania • Tkanina zewnętrzna z siatką rip-stop <p>Kurtka lekka Kurtka lekka wykonana z tkaniny aramidowej 220g/m² w składzie: 98% metaaramid, 2% antystatyk. Tkanina zewnętrzna spełnia dodatkowe parametry zawarte w OPZ KG PSP.</p>	6	B2 - 1 szt. C3 - 2 szt. C4 - 2szt. B3 - 1 szt.	5	B1 - 1 szt. B2 - 2 szt. C2 - 2 szt.	7	D2 - 1 szt. A2- 1 szt. B1 - 1 szt. B2 - 2 szt. B4 - 1 szt. B3 - 1 szt.	5	B2 - 2 szt. A1 - 1 szt. A3 - 1 szt. C2 - 1 szt.	0	
2.	buty strażackie skórzane specjalne	32	<p>Górna część buta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonana z hydrofobowej skóry bydlęcej CRAZY HORSE , o grubości 2,2-2,4 mm • warstwa antyprzecięciowa chroniąca przed przecięciem piłą łańcuchową – poziom ochrony 1 • obuwie wewnątrz wyłożone podszewką wykonaną z dzianiny tekstylnej z membraną • podwójny system sznurowania po bokach – regulowana szerokość goleni • oryginalny zamek błyskawiczny YKK • elementy odbłaskowe , poprawiające widoczność • kompozytowy podnosek <p>Podeszwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gumowa podeszwa MICHELIN • antystatyczna • antypoślizgowa • amortyzująca wstrząsy • odporna na działanie olejów, paliw i kwasów • odporna na temperaturę do 300 ° C • odporna na płomień zgodnie z normą EN 15090:2012 <p>Wyjmowana wkładka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • antystatyczna, anatomiczna wkładka • antyprzebiciowa wykonana z kevlaru 	10	42 - 3 pary 43 - 2 pary 44 - 2 pary 45 - 2 pary 46 - 1 para	5	43 - 3 pary 44 - 2 pary	10	40 - 1 para 41 -1 para 42 - 1 pary 43 - 2 pary 44 - 3 pary 45 - 1 pary 46 - 1 para	5	43 - 1 para 44 - 2 pary 46 - 2 pary	2	43 - 2 pary

3.	buty gumowe strażackie	17	PN-EN 50321:2002 Klasa 0 - Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia	6	46 - 1 para 45 - 1 para 44 - 2 pary 41 - 1 para 42 - 1 para	4	43 - 4 pary 44 - 2 pary	3	42 - 1 para 43- 2 pary 44 - 2 pary 46 - 1 para	0		2	43 - 1 para 44 - 1 para
4.	hełm strażacki	18	Wysoka odporność skorupy hełmu na uderzenia i penetrację, nawet przy bardzo wysokich temperaturach -Jedna skorupa, duży zakres rozmiarów: 49-67 -Ergonomiczna, miękka wyściółka z możliwością prania mechanicznego - Trapezoidalny, miękki pas podbródkowy -Regulacja środka ciężkości -Bardzo łatwa, zewnętrzna regulacja rozmiaru hełmu -Certyfikowany zgodnie z normą EN EN 443:2008 (hełm typu B/3b) -Niezwykle lekki: 1,3 kg -Posiada Świadczenie Dopuszczenia CNBOP-PIB Dane Techniczne -Typ hełmu Typ B/3b-(pełna skorupa) -Zewnętrzna regulacja rozmiaru -Rozmiar 49-67 -Wizjer ochrony twarzy / przyłbica -zgodnie z EN14458 -Okulary ochronne zgodnie z EN14458 -Ochrona karku -Zabezpieczenie krawędzi hełmu -Naklejki odblaskowe	7		0		8		3		0	
5.	kurtka wodoodporna tkanina plavitec	30	<ul style="list-style-type: none"> • 2 kieszenie boczne z patkami. • Zapinana na zatrzaski. • Ściągany kaptur. • 2 rodzaje taśmy ostrzegawczej (srebrna i przyróżowa). • Obustronnie zgrzewane szwy zapewniają zwiększoną wytrzymałość i szczelność. • Produkt odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach - zachowuje elastyczność przez co zginanie nie powoduje pęknięcia materiału. • Materiał odporny na działanie wody, tłuszczów, środków dezynfekujących, soków trawiennych i enzymów 	10	XL - 5 szt. XXL - 3 szt. L - 2 szt.	5	XL - 2 szt. L - 3 szt.	10		5	XL - 3 szt. L - 2 szt.	0	
6.	rękawice pożarnicze	46	Odporność na przetarcie EN 388 min. 3, Odporność na przecięcie EN 388 min. 2, Odporność na rozerwanie EN 388 min. 3, Odporność na przekłucie EN 388 min. 3, Zachowanie w ogniu EN 407 4, Ciepło konwekcyjne EN 367/EN 407 HTI 24 ≥ 13s, Ciepło radiacyjne EN ISO 6942 RHTI 24 ≥ 18s, Kontakt cieplny EN 702 t = 10 s, Zręczność EN 420 1	20	10 - 12 par 9 - 4 pary 8 - 4 pary	5	10 - 2 pary 11 - 3 pary	10	10 - 2 pary 9 - 3 pary 8 - 3 pary 7 - 2 pary	5	10 - 2 pary 9 - 1 para 11 - 2 pary	6	10 - 2 pary 9 - 9 par 8 - 2 pary

7.	rękawice techniczne	29	<p>Materiał 25% bardziej odporny na ścieranie niż normalna skóra syntetyczna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ochrona śródreża - Absorpcja 80% energii uderzenia. • Ochrona kostek - Absorpcja 90% energii uderzenia. • Opatentowana ochrona palców z 76,4% absorpcji energii uderzenia, zapewnia pełną ochronę palców, • Certyfikat CE dla normy EN388, wynik 4242AP, • ANSI / ISEA oceniane według oporu na uderzenia na poziomie 2, odporność na przecięcia CUT A1, ABR 4 • PATENTY: US 9,241,519 • Singapore 169,763. Dodatkowe patenty USA i międzynarodowe w toku. • Wysoki kontrast oraz jaskrawe kolory zapewniające lepszą dostrzeżalność. • Mankiet Airprene - przylegający, łatwy do zakładania i zdejmowania, oddychający. 	10	10 – 6 par 9 – 2 pary 8 – 2 pary	4	10 - 2 pary 11 - 2 pary	10	10 – 2 pary 9 – 3 pary 8 – 3 pary 7 - 2 pary	5	10 – 2 pary 9 – 2 pary 11 – para	0	
8.	kominiarka	25	<p>Zewnętrzna warstwa kominiarki wykonana z PBI GOLD, PBI (40%) oraz włókna aramidowego (60%) to kompozycja materiałowa, która zapewnia wysoką ochronę przed działaniem temperatury oraz odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Wnętrze kominiarki zostało wykonane z wysokowytrzymałej przędzy aramidowej (48,5%) z dodatkiem trudnopalnej wiskozy Lenzing FR (ok. 48,5%) oraz włókien węglowych (3%).</p>	9		3		9		4		0	