

Wyrównania w m. linia pomiarowa dystansu w odległości 0,20m na zewnątrz od wewnętrznej lini toru (szerokość toru 1,22m)

Dystans biegu	Rejon w planie oznaczeń	Liczba wiraży biegu po torach	Tor 2	Tor 3	Tor 4
200m	C	1	3.519	7.351	11.184
400m	A	2	7.037	14.703	22.368
600m	C	1	3.526	7.384	11.259
800m	A	1	3.526	7.384	11.259

PARAMETRY BIEŻNI	m
Długość promienia łuku (obejmuje zamontowany krawężnik wewnątrz bieżni)	36.500
Długość promienia lini pomiarowej (linia biegu) na torze 1 (0,30m na zewnątrz od zamontowanego krawężnika)	36.800
Długość każdej prostej	84.390
Długość każdego wirażu mierzona po lini łuku (linia krawężnika)	114.668
Długość każdego wirażu mierzona po lini biegu	115.611
Długość bieżni mierzona po zewnętrznej lini krawężnika	398.116
Długość bieżni mierzona po lini biegu	400.001
Szerokość torów (po zewnętrznej stronie zawiera linię o szerokości 0.05m)	1.220
ZASADY DOKONYWANIA POMIARÓW	
Z wyjątkiem toru 1. wszystkie tory mierzone 0.20m na zewnątrz od wewnętrznej lini toru	
Dystans każdego biegu należy mierzyć zgodnie z ruchem wskazówek zegara od krawędzi lini mety bliższej lini stratu do odpowiedniej krawędzi lini startu dalszej od lini mety	
Wyznaczenie miejsc startu, stref zmian sztafet: taśmą mierniczą tylko n aprostych; teodolitem na wirażach - odpowiednio do wyznaczonego środka danego łuku	
Wyznaczenie z użyciem taśmy mierniczej na wirażach dopuszcza się tylko jako metodę pomocniczą: np. jako sprawdzenie, skorygowanie, uzupełnienie Na każdym torze pomiaru należy dokonywać od początku (A, C) lub końca (B, D) danego łuku.	

UWAGI:
1. Wszystkie pomiary liniowe i poziomów należy wykonać z dokładnością do pełnego mm.
2. Wszystkie oznaczenia stadionu należy wykonane wg zasad podanych w opracowaniu „Malowanie Stadionu" dostępnym na stronie PZLA.
3. Malowanie oznaczeń powinno być wykonywane przez doświadczoną firmę, która dysponuje odpowiednim sprzętem i ma adekwatną wiedzę na temat położenia wyznaczonych linii i punktów odniesienia w stosunku do malowanych oznaczeń. Wykonawca tego zadania musi współpracować z uprawnionym geodetą, który wykonuje pomiary i wytycza położenie zaplanowanych znaków. Geodeta powinien posiadać uprawnienia do wykonywania pomiarów stadionów kategori IV-V.
4. Wytyczone linie i punkty powinny pozwolić na zastosowanie do malowania maszyn z odpowiednimi prowadnicami, nanosić oznaczenia za pomocą szablonów, ręcznych pistoletów natryskowych, pędzli lub kombinacje tych technik. O wyborze farby zalecenie producenta nawierzchni syntetycznej powinno mieć pierwszeństwo. Nie należy stosować farby na bazie oleju, chyba że producent nawierzchni wyraźnie tego zażąda. Zalecane są farby poliuretanowe, farby na bazie lateksu kompatybilne z nawierzchniami syntetycznymi. Wszystkie oznaczenia konkurencji biegowych i technicznych powinny być malowane przez doświadczony personel w warunkach wynikających z zaleceń producentów farby i nawierzchni bieżni i rozbiegów. Nie należy malować oznaczeń w niskich temperaturach, w warunkach mokrych i wilgotnych, lub gdy wilgotność względna przekracza 85%. Szybkość nakładania farby uzależniona jest od rodzaju nawierzchni. Należy zachować ostrożność, aby farba nie była nakładana zbyt grubo, co może prowadzić do pękania, odpryskiwania i zwijania się.

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK SP. Z O.O.
Adres biura: ul. Okrężna 10; 64-100 Leszno
ul.Leszczyńska 53d/4 tel:502-721-715
64-115 Święciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego
kat. obiektu bud. V

Temat : Plan malowania bieżni

Nazwa rysunku :

SKALA : 1:200	Branża : ARCHITEKTURA
Nr rys. : 6	Lokalizacja : działka nr: 251/12; 251/6, 254/1 obręb ewid.: 0001 Rydzyna jednostka ewid.: 301304_4 Rydzyna
DATA : 02-2023r	Inwestor : POWIAT LESZCZYŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY PL. KOŚCIUSZKI 4B; 64-100 LESZNO
	Opracował : SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. FR. RATAJCZAKA W RYDZYNIE PL. ZAMKOWY 2; 64-130 RYDZYNA

Główny projektant:
mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
nr ewid.: WKP/0236/POOK/12

Architektura i Projektował:
mgr inż. arch. MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
nr 16/WPOKK/2012

Sprawdzający :
mgr inż. JAKUB RZEŹNICZAK
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 113/188/Lo

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY

Nr str.