

PROJEKT	PROJEKT REMONTU ISTN. BUDYNKU OŚRODKA NAUKOWO- DYDAKTYCZNEGO [dz. 14, 509, 511] 62-095, ZIELONKA 4, gm. M. GOŚLINA
ZAŁĄCZNIK	REMONT ŁAZIENEK KLIENTÓW Zestawienie elementów sanitarnych

Lp.	Nr.pom.	Nazwa pomieszczenia	Elementy zestawu	Nazwa	Ilość
1	7	toaleta klientów damska	1. Miska ustępowa ścienna, biała, H=43cm; produkt Koło Renova; nr kat. 203040; 2. Stelaż montażowy+spluczka podtynkowa; produkt GEBERIT Duofix nr kat. 111.320.00.5; 3. Przycisk dwufunkcyjny, biały; produkt Geberit Bolero nr kat. 115.777.11.1 lub Geberit Sigma nr kat. 115.770.11.5; 4. Deska sedesowa bez pokrywy, produkt Hamberger Sanimed 58; 5. Zestaw szczotki WC - szczotkownia stal nierdzewna, szczotka wewnętrzna do WC wykonana z czarnego plastiku. Odłączana głowica wewnętrzna do czyszczenia. Mocowanie czteropunktowe łączone ze sprzętem montażowym do montażu na powierzchni lub na podłodze. Zalecenie montażu naściennego. Produkt AIR-WOLF nr kat. 1100043353.	zestaw WC	3
2	7	toaleta klientów damska	1. Umywalka 60cm, biała z otworem, H=85cm, produkt Koło Nova Pro nr kat. M31160; 2. Stelaż montażowy Geberit Duofix nr kat. 111.430.00.1; 3. Zawór odpływowy z kołpakiem Viega Visign 1, bez możliwości zamknięcia wz. 5438 Nr kat. 492670; 4. Syfon umywalkowy rurowy chromowany; 5. Zawór kątowy z filtrem Schell nr kat. 052040699; 6. Bateria stojąca umywalkowa jednouchwytowa np Hansa POLO neu nr kat. 51402273; 7. Lustro kryształowe 190 x 74 cm, wpuszczane, licowane z powierzchnią płytek ściennych - 1 szt.	zestaw umywalki	2
3	7	toaleta klientów damska	Zawór czerpalny DN15 z napowietrzaczem z zabezpieczeniem przed przepływem wstecznym i gwintowym przyłączem węża, chromowany, regulowany za pomocą klucza nasadowego produkt Schell nr kat. 034230699 H=50cm.	zawór czerpalny	1
4	7	toaleta klientów damska	Elektryczna suszarka do rąk, typ Merida TURBO MATTSTAHL EIM102 szczotkowana stal szlachetna, ze sterownikiem na podczerwień, zabezpieczona przed kradzieżą. Montaż powyżej umywalki, dolna krawędź suszarki na wysokości 120cm od gotowej posadzki.	suszarka do rąk	1
5	6	toaleta klientów męska	1. Miska ustępowa ścienna, biała, odejście poziome krawędź górna H=43cm nad gotową podłogą; produkt Koło Renova nr kat. 203040; 2. Stelaż montażowy+spluczka podtynkowa produkt GEBERIT Duofix nr kat. 111.320.00.5; 3. Przycisk dwufunkcyjny, biały; produkt Geberit Bolero nr kat. 115.777.11.1 lub Geberit Sigma01 nr kat. 115.770.11.5; 4. Deska sedesowa bez pokrywy, produkt Hamberger Sanimed 58; 5. Zestaw szczotki WC - szczotkownia stal nierdzewna, szczotka wewnętrzna do WC wykonana z czarnego plastiku. Odłączana głowica wewnętrzna do czyszczenia. Mocowanie czteropunktowe łączone ze sprzętem montażowym do montażu na powierzchni lub na podłodze. Zalecenie montażu naściennego. Produkt AIR-WOLF nr kat. 1100043353.	zestaw WC	1
6	6	toaleta klientów męska	1. Umywalka 60cm, biała z otworem, H=85cm, produkt Koło Nova Pro nr kat. M31160; 2. Stelaż montażowy Geberit Duofix nr kat. 111.430.00.1; 3. Zawór odpływowy z kołpakiem Viega Visign 1, bez możliwości zamknięcia wz. 5438 Nr kat. 492670; 4. Syfon umywalkowy rurowy chromowany; 5. Zawór kątowy z filtrem Schell nr kat. 052040699; 6. Bateria stojąca umywalkowa jednouchwytowa np Hansa POLO neu nr kat. 51402273; 7. Lustro kryształowe 190 x 74 cm, wpuszczane, licowane z powierzchnią płytek ściennych - 1 szt.	zestaw umywalki	2
7	6	toaleta klientów męska	1. Pisuar samozasysający, biały, wlot i wylot zakryte; produkt Duravit Ben nr kat. 0847370000; 2. Stelaż montażowy; produkt GEBERIT nr kat. 111.689.00.1; 3. Ścianka międzypisuarowa Geberit nr kat. 115.202.11.1; 4. Elektroniczne sterowanie pisuaru do zabudowy w ścianie, zakryte, sterowanie czujnikami, z nastawną elektroniką podtynkową z zaworem elektromagnetycznym, z nastawnym czasem spłukiwania i ochroną przed przelaniem, kontrolą poziomu wody i zasilaczem sieciowym podtynkowym. Geberit HyTronik nr kat. 116.010.00.1 lub Dallmer IQ-45.	zestaw pisuaru	2

8	6	toaleta klientów męska	Zawór czerpalny DN15 z napowietrzaczem z zabezpieczeniem przed przepływem wstecznym i gwintowym przyłączem węża, chromowany, regulowany za pomocą klucza nasadowego produkt Schell nr kat. 034230699 H=50cm;	zawór czerpalny	1
9	6	toaleta klientów męska	Elektryczna suszarka do rąk, typ Merida TURBO MATTSTAHL EIM102 szczotkowana stal szlachetna, ze sterownikiem na podczerwień, zabezpieczona przed kradzieżą. Montaż powyżej umywalki, dolna krawędź suszarki na wysokości 120cm od gotowej posadzki.	suszarka do rąk	1
10	8	toaleta dla klientów niepełnosprawnych	1. Miska ustępowa ścienna, biała, odejście poziome, produkt Koło Vitalis nr kat. 201500. Wys. montażowa łącznie z deską sedesową: krawędź górna H=46-48cm nad gotową podłogą; 2. Stelaż montażowy+spluczka podtynkowa produkt GEBERIT Duofix nr kat. 111.375.00.5; 3. Płyta przykrywająca z przyciskiem START/STOP, biały; produkt GEBERIT Mambo; 4.Deska sedesowa bez pokrywy, produkt Hamberger Sanimed 58; 5. Zestaw szczotki WC - szczotkownia stal nierdzewna, szczotka wewnętrzna do WC wykonana z czarnego plastiku. Odłączana głowica wewnętrzna do czyszczenia. Mocowanie czteropunktowe łączone ze sprzętem montażowym do montażu na powierzchni lub na podłodze. Zalecenie montażu naściennego. Produkt AIR-WOLF nr kat. 1100043353. 6. 2 poręcze dla niepełnosprawnych, składane z podłokietnikami i uchwytem papieru. Przycisk do splukiwania montowany w poręczy. Wys. montażowa uchwytów składanych H=85cm nad gotową podłogą.	zestaw WC dla niepełnosprawnych	1
11	8	toaleta dla klientów niepełnosprawnych	1. Umywalka biała, 60cm dla niepełnosprawnych, wysokość montażowa krawędź górna H=75cm nad gotową podłogą. Produkt Koło Nova Top Nr kat. 68465; 2. Stelaż montażowy do umywalki oraz do poręczy GEBERIT Duofix nr kat. 111.480.00.1 oraz 111.790.00.1; 3. Jednootworowa bateria umywalkowa samozamykająca z perlatozem zabezpieczonym przed kradzieżą, woda mieszana, produkt MEPA Saniline Dolphin nr kat. 718812; 4. Zawór odpływowy z kołpakiem Viega Visign 1, bez możliwości zamknięcia wz. 5438 Nr kat. 492670; 5. Syfon wbudowany w ścianę Geberit Duofix nr kat.115.415.00.1; 6. Lustro kryształowe z zestawem regulacji 600x540mm, wys. montażowa krawędź dolna H=135cm nad gotową podłogą. Regulacja nachylenia za pomocą pokrętła i linki naciągowej produkt HEWI nr kat. 801.01.100; 7. Poręcze dla niepełnosprawnych H=85cm. Uchwyt ścienny nieruchomy HEWI z pokrytym tapicerką ramieniem wg palety barw HEWI seria 801 lub stal szlachetna szczotkowana 805 nr kat. 801.50.301;	zestaw umywalki dla niepełnosprawnych	1
12	8	toaleta dla klientów niepełnosprawnych	Zawór czerpalny DN15 z napowietrzaczem z zabezpieczeniem przed przepływem wstecznym i gwintowym przyłączem węża, chromowany, regulowany za pomocą klucza nasadowego produkt Schell nr kat. 034230699 H=50cm;	zawór czerpalny	1
13	8	toaleta dla klientów niepełnosprawnych	Elektryczna suszarka do rąk, typ Merida TURBO MATTSTAHL EIM102 szczotkowana stal szlachetna, ze sterownikiem na podczerwień, zabezpieczona przed kradzieżą. Montaż powyżej umywalki, dolna krawędź suszarki na wysokości 85 cm od gotowej posadzki.	suszarka do rąk	1
14	8	toaleta dla klientów niepełnosprawnych	W zakresie wyposażenia sanitarnego należy dostarczyć i zamontować hak na garderobę, mocowanie ścienne z tworzywa sztucznego, kolor biały. Wysokość montażu ok. 1,70m nad poziomem podłogi. Lokalizacja preferencyjnie obok drzwi wejściowych, z odpowiednim odstępem od drzwi. Hak na garderobę z rozetą montażową należy zamontować w sposób zabezpieczony przed kradzieżą np. przy pomocy śrub schowanych. Referencja: Hewi, seria 801, nr kat 801.90.010 99 lub równoważnościowe.	hak na garderobę	1