

Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

## Greenlight LED 9 W 3000K 115° 50X100

### DANE PODSTAWOWE

Kod	PX4059029
EAN	5907769476914
Waga	1,10 kg

**Zastosowanie:** otoczenie budynków

**Kategoria oprawy:** oprawa architektoniczna

### DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do słupa
Materiał obudowy	Aluminium

### DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Szkło opalizowane/matowe
Odblśnik	o wysokim połysku

### DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	9 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	9W
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

### DANE INFORMACYJNE

Kolor	RAL 9006
Zakres temperatur pracy	-20 ... 40 °C
Inne	115° 50X100
Info	115° 50X100

### DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny źródła	630 lm
Strumień świetlny oprawy	480 lm
Skuteczność świetlna źródła	70 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy	53 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B50
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L70
Żywotność diod LED	> 50000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	75 %
Temperatura barwowa	3000K


## CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Stopień ochrony od góry (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

## WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
100	50	170

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość



## AKCESORIA

### Elementy konstrukcyjne

PX4059057	
PX4059064	Słup Greenlight 50x100
PX4059071	

### Elementy montażowe



PX4059085	
PX4059099	Greenlight podstawa