

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowa drogi wewnętrznej w m. Marulew

Obiekt : Budowa drogi wewnętrznej w m. Marulew

Budowa drogi wewnętrznej w m. Marulew

Inwestor : Gmina Brudzew

Adres : ul. Turkowska 29; 62-720 Brudzew

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Inwestor :

Wykonawca :

Budowa drogi wewnętrznej w m. Marulew

Budowa : Budowa drogi wewnętrznej w m. Marulew

Obiekt : Budowa drogi wewnętrznej w m. Marulew

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Pozycja Roboty pomiarowe Numer specyfikacji : D-01.01.01	0,365 km	
2	Pozycja Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 egz.	1,000 kpl.	
3	Pozycja Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość do 5 cm	8,000 m	
4	Pozycja Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa, wykonane mechanicznie Numer specyfikacji : D-01.02.04	6,000 m2	
5	Pozycja Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie Numer specyfikacji : D-01.02.04	16,000 m2	
6	Pozycja Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), z załadunkiem i odwozem urobku na składowiskow Wykonawcy (wraz z utylizacją), przy grubości warstwy: do 20 cm pod jezdnię i pobocza Numer specyfikacji : D-02.01.01	270,000 m3	
7	Pozycja Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odkład Wykonawcy-wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne(60% urobku do wbudowania w pobocza i korpus drogowy - nasypy) Numer specyfikacji : D-02.01.01	295,000 m3	
8	Pozycja Formowanie nasypów o wys.do 1,0 m, warstwami o grub. 20 cm, wraz z zakupem i dowozem materialu (Po, Pr, Ps) /z zagęszczaniem mechanicznym walcami samojezdnymi wibracyjnymi/ - nasypy pod koronę drogi i pobocza	354,000 m3	
9	Pozycja Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Numer specyfikacji : D-04.01.01	1 580,000 m2	
10	Pozycja Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem	800,000 m2	

Budowa drogi wewnętrznej w m. Marulew

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
11	Pozycja Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - stabilizacja dostarczona z węzła betoniarskiego - poszerzenia na odcinku drogi o nawierzchni żwirowej i odcinek na nowo-wykonanym odcinku Numer specyfikacji : D-04.05.00, D-04.05.01	780,000 m2	
12	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm Numer specyfikacji : D-04.04.00, D-04.04.02	1 545,000 m2	
13	Pozycja Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - KR 1-2 Numer specyfikacji : D-05.03.05a	1 480,000 m2	
14	Pozycja Nawierzchnie zjazdów z kruszywa łamanego 0-31,5mm, przy grubości warstwy dolnej po uwalowaniu 15 cm	144,000 m2	
15	Pozycja Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - szerokość 1,0m	730,000 m2	
16	Pozycja Plantowanie i zagęszczenie poboczy i skrap korony drogi	930,000 m2	
17	Pozycja Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm Numer specyfikacji : D-07.02.01	6,000 szt	
18	Pozycja Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - znaki zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu Numer specyfikacji : D-07.02.01	6,000 szt	
Wartość kosztorysowa robót					