

Technical drawing showing a cross-section of a concrete curb and support structure. The drawing includes the following components and dimensions:

- KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 12/15 X30X100cm**: Concrete curb, 12 cm wide, 15 cm high, 100 cm long.
- OPÓR BETONOWY C12/15**: Concrete support, 12 cm wide, 15 cm high, 100 cm long.
- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:5**: Cement-sand bedding, 15 cm thick.
- ŁAWA BETONOWA ZWYKŁA C12/15**: Concrete slab, 15 cm wide, 20 cm high, 100 cm long.

Dimensions (cm):

- Top width: 15 cm (curb), 12 cm (support).
- Right side height: 30 cm (curb), 5 cm (support), 15 cm (slab), 50 cm (total).
- Bottom width: 15 cm (curb), 20 cm (slab), 35 cm (total).
- Left side height: 15 cm (bedding), 20 cm (slab).

WYKONAWCA: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIAŃCZYK 82–500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B tel.691–593–444, NIP:743–161–11–72, e–mail: lukianczyk@o2.pl			
INWESTOR: GMINA KWIDZYN 82–500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30			
TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa drogi drogi wojewódzkiej nr 518 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mareza Mareza dz. nr. 96, 128/1, 128/3 obr. Mareza – własność ZDW Mareza dz. nr. 128/2, 172/1, 172/2, 173/3, 173/4, 174/3 obr. Mareza – własność GDDKiA			
AUTORZY PROJEKTU:		NR UPRAWNIEŃ:	
inż. Daniel Łukianczyk		POM/0126/OWOK/06	
NAZWA RYSUNKU: KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY NA ŁAWIE Z OPOREM			
Skala:	Faza:	Data:	Nr. rys:
1:5	PB	01–05–2021	D–4