



Dostępny samorząd – granty

Załącznik nr 1 do Umowy nr z dnia

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

IZP.271.4.1.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje zadania służące poprawie dostępności architektonicznej budynku Urzędu Miasta w Piechowicach, w tym:

1. Wymiana drzwi wejściowych z montażem automatycznego otwierania i montaż samozamykacza w drzwiach wewnętrznych;
2. Obniżenie i montaż dzwonka dla niepełnosprawnych.

Budynek Urzędu Miasta znajduje się przy ul. Kryształowej 49, 58-573 Piechowice. Zadania, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, będą wykonywane w funkcjonującym budynku urzędu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia użytkowanej części obiektu przed uszkodzami mogącymi powstać na skutek wykonywanych prac. Montaż należy wykonać jednorazowo, w taki sposób, aby uzyskać możliwość zamknięcia budynku uzyskując pełne parametry bezpieczeństwa antywłamaniowego drzwi. Po montażu Zamawiający dopuszcza jedynie drobne prace wykończeniowe tynków.

Ad. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę drzwi wejściowych antywłamaniowych automatycznie otwieranych oraz samozamykacza do drzwi wewnętrznych wraz z transportem i montażem.

Opis stanu istniejącego: Obecnie drzwi wejściowe zewnętrzne wykonane są jako stalowe ze stalową ościeżnicą zakotwioną w ścianie. Wymiary istniejących drzwi: So 1020mm, Ho 2160mm, Sz 1050mm, Hz 2170mm. W ramach przedmiotu zamówienia istniejące drzwi należy zdemontować i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Opis wymagań dla dostarczanych drzwi: Drzwi muszą spełniać obowiązującą europejską normę PN-EN 1627:2012 "Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na włamanie - Wymagania i klasyfikacja" klasy - RC4. Nowo montowane drzwi winny posiadać również dodatkowo certyfikat (atest drzwi przeciwpożarowych). Ościeżnice powinny być wymienione na nowe i bardziej trwałe, odporne na włamanie. W ościeżnicy powinno znajdować się co najmniej 6 bolców (w tym w felcu skrzydła wkręcone trzy sztywne czopy zabezpieczające drzwi przed wyważeniem). Drzwi antywłamaniowe powinny posiadać 2 zamki, a klucz zamka głównego musi mieć zastrzeżone kopiowanie. Poziom odporności



Dostępny samorząd – granty

zamka – główny zamek klasy 7 i dodatkowy zamek klasy 6. Okucia powinny zabezpieczać wkładkę przed przewierceniem. Parametry izolacyjności akustycznej 27 dB, z tolerancją +/- 5%, a cieplnej nie więcej niż 1,6 W/m² °K. Dostarczane drzwi winny posiadać aprobatę techniczną i certyfikat zgodności. Kolor brązowy (ostateczny dobór odcienia koloru po uzgodnieniu z Zamawiającym).

Wymiary drzwi (w świetle otworu):

So 1050

Ho 2170

w świetle ościeżnicy

Sz 950

Hz 2120

Otwieranie drzwi na zewnątrz (drzwi lewe). W ramach dostawy należy zamontować listwę progową mosiężną. Drzwi antywłamaniowe mają posiadać co najmniej trzy zawiasy trójdzielne z blokadą demontażu i osłonkami. Wykończenie drzwi RC4: konstrukcja wielowarstwowa ze stalowym korpusem i trwałymi okładzinami, kolor brązowy.

Wykonawca wraz z ofertą przedstawi co najmniej 3 modele drzwi w różnych odcieniach brązu.

Wymiana drzwi wejściowych obejmuje również montaż systemu automatycznego otwierania, aby umożliwić wejście do budynku osobom z trudnościami w poruszaniu się, oraz wykonanie niezbędnej instalacji uruchamiającej. Od strony zewnętrznej system ma być całkowicie automatyczny, tj. drzwi będą zamykane i otwierane silnikiem sterowanym automatycznie przez czujnik, który wykrywając podchodzącą osobę automatycznie otwiera przed nią drzwi i zamyka za nią. System ten musi posiadać zabezpieczenia zapobiegające uderzeniu osoby znajdującej się przy drzwiach. Od strony wewnętrznej, z powodu niewielkiej ilości przestrzeni, drzwi otwierane będą za pomocą przyciśnięcia od strony wewnętrznej klamki oraz będą się automatycznie zamykać. W przypadku braku zasilania automatyczny system otwierania drzwi będzie umożliwiał ręczne otwarcie drzwi.

Przed dostawą drzwi Wykonawca dokona niezbędnych pomiarów otworu drzwiowego wejściowego w budynku Urzędu Miasta w Piechowicach, przy ul. Kryształowej 49. W ramach zadania Wykonawca wykona niezbędne roboty budowlane (w tym należy przewidzieć ewentualną konieczność domurowania otworu do wymiaru ościeżnicy, wykonanie uzupełnienia tynków, malowanie ścian w celu przywrócenia stanu sprzed montażu).

W celu ułatwienia dostępu z przedsionka do holu głównego urzędu, który ograniczony jest drzwiami, należy zamontować samozamykacz z funkcją podtrzymania położenia otwarcia drzwi. Stan obecny: drzwi jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 1020 mm. Samozamykacz musi być dopuszczony do montażu na drzwiach przeciwpożarowych.

Dostępny samorząd – granty

Ad. 2 W ramach zadania należy obniżyć dzwonek dla niepełnosprawnych znajdujący się na zewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych oraz zamontować drugi dzwonek wewnątrz budynku. Dzwonek musi być zamontowany na wysokości 80-110 cm. Stan obecny: dzwonek znajduje się jedynie na zewnątrz budynku na wysokości: 140 cm. Wykonawca powinien przewidzieć prace takie jak wykonanie uzupełnienia tynków, malowanie ścian w celu przywrócenia stanu sprzed montażu.