

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 13 P w Leśnictwie Dąbrowka w km 0+000 - 1+000					
1 Roboty przygotowawcze					
1	ST D-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni żwirowej oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy gruntowych	km		
d.1	01.01.01		km	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Karczowanie					
2	ST D-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zagęszczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległość wywozu do 5 km	szt.		
d.2	01.02.01		szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
3	ST D-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zagęszczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległość wywozu do 5 km	szt.		
d.2	01.02.01		szt.	51.000	
				RAZEM	51.000
4	ST D-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zagęszczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległość wywozu do 5 km	szt.		
d.2	01.02.01		szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
5	ST D-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zagęszczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległość wywozu do 5 km	szt.		
d.2	01.02.01		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 Roboty ziemne					
6	ST D-	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV. Pozycja obejmuje zniwelowanie terenu poprzez przemieszczanie spycharkami mas ziemnych i ewentualny wywóz nadmiaru gruntu poza teren budowy.	m³		
d.3	02.03.01		m³	514.000	
				RAZEM	514.000
7	ST D-	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej - nadanie profilu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi .	m²		
d.3	04.01.01		m²	6079.630	
				RAZEM	6079.630
4 Warstwa odsączająca					
8	ST D-	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie na szerokości 4,40 m . Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie	m²		
d.4	04.02.01		m²	5984.150	
				RAZEM	5984.150
5 Nawierzchnie					
9	ST D-	Nawierzchnia żwirowa - warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 14cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni żwirowej zagęszczanej mechanicznie na szerokości 4,2 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m²		
d.5	05.01.03		m²	5772.150	
				RAZEM	5772.150
10	ST D-	Nawierzchnie z kamienia łupanego - warstwa górna o gr. 10 cm (mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5) . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy górnej nawierzchni z kruszywa łamanego, fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie na szerokości 4,0 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m²		
d.5	05.02.01		m²	5560.150	
				RAZEM	5560.150
6 Zjazd na drogę bitumiczną					
11	ST D-	Ława pod krawężniki betonowa z oporem. Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie oraz wbudowanie .	m³		
d.6	08.01.01		m³	5.350	
				RAZEM	5.350
12	ST D-	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej. Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie oraz wbudowanie .	m		
d.6	08.01.01		m	66.840	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	66.840
13 d.6	ST D- 04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, fr. 0/63 mm zagęszczanego mechanicznie na zjeździe . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie 95.48	m ² m ²	 95.480	
				RAZEM	95.480
14 d.6	ST D- 05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej na zjeździe . Koszty wykonania obejmują zakup mieszanki jej dostarczenie i wbudowanie (mieszanka mineralna o uziarnieniu 0/12,8, asfalt D50/70 wg PN-S96025.) . Przedmiar: 95.48 m2 95.48	m ² m ²	 95.480	
				RAZEM	95.480
7 Roboty wykończeniowe					
15 d.7	ST D- 06.03.01	Uzupełnianie poboczy gruntem-szerokość poboczy 0,50 m. Pozycja obejmuje wykonanie poboczy z piasku zagęszczanego mechanicznie na szerokości 0,50 m . Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie 1000	m ² m ²	 1000.000	
				RAZEM	1000.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 13 P w Leśnictwie Dąbrówka w km 0+000 - 1+000						
1 Roboty przygotowawcze						
1 d.1	ST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni żwirowej oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy gruntowych	km	1.000		
2 Karczowanie						
2 d.2	ST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zagęszczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległość wywozu do 5 km	szt.	11		
3 d.2	ST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zagęszczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległość wywozu do 5 km	szt.	51		
4 d.2	ST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zagęszczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległość wywozu do 5 km	szt.	35		
5 d.2	ST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zagęszczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległość wywozu do 5 km	szt.	3		
3 Roboty ziemne						
6 d.3	ST D-02.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV. Pozycja obejmuje zniwelowanie terenu poprzez przemieszczanie spycharkami mas ziemnych i ewentualny wywóz nadmiaru gruntu poza teren budowy.	m ³	514		
7 d.3	ST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej - nadanie profilu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi .	m ²	6079.63		
4 Warstwa odsączająca						
8 d.4	ST D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie na szerokości 4,40 m . Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie	m ²	5984.15		
5 Nawierzchnie						
9 d.5	ST D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 14cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni żwirowej zagęszczanej mechanicznie na szerokości 4,2 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m ²	5772.15		
10 d.5	ST D-05.02.01	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm (mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5) . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy górnej nawierzchni z kruszywa łamanego, fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie na szerokości 4,0 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m ²	5560.15		
6 Zjazd na drogę bitumiczną						
11 d.6	ST D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem. Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie oraz wbudowanie .	m ³	5.35		
12 d.6	ST D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej. Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie oraz wbudowanie . Przedmiar : 66,84 m	m	66.84		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13 d.6	ST D-04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, fr. 0/63 mm zagęszczanego mechanicznie na zjeździe . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie	m ²	95.48		
14 d.6	ST D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej na zjeździe . Koszty wykonania obejmują zakup mieszanki jej dostarczenie i wbudowanie (mieszanka mineralna o uziarnieniu 0/12,8, asfalt D50/70 wg PN-S96025.) . Przedmiar: 95.48 m2	m ²	95.48		
7 Roboty wykończeniowe						
15 d.7	ST D-06.03.01	Uzupełnianie poboczy gruntem-szerokość poboczy 0,50 m. Pozycja obejmuje wykonanie poboczy z piasku zagęszczanego mechanicznie na szerokości 0,50 m . Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie	m ²	1000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: