

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa leśnej drogi gospodarczej (droga w oddziałach nr 122, 121) w Leśnictwie Dąbrowka w km 0+000 - 0+910					
1 Roboty przygotowawcze					
1	ST D-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni żwirowej oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy gruntowych	km		
d.1	01.01.01		km	0.910	
				RAZEM	0.910
2 Karczowanie					
2	ST D-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zagęszczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległość wywozu do 5 km	szt.		
d.2	01.02.01		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	ST D-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zagęszczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległość wywozu do 5 km	szt.		
d.2	01.02.01		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	ST D-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zagęszczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległość wywozu do 5 km	szt.		
d.2	01.02.01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	ST D-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zagęszczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległość wywozu do 5 km	szt.		
d.2	01.02.01		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Roboty ziemne					
6	ST D-	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV. Pozycja obejmuje zniwelowanie terenu poprzez przemieszczanie spycharkami mas ziemnych i ewentualny wywóz nadmiaru gruntu poza teren budowy.	m³		
d.3	02.03.01		m³	302.500	
				RAZEM	302.500
7	ST D-	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej - nadanie profilu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi .	m²		
d.3	04.01.01		m²	4587.060	
				RAZEM	4587.060
4 Warstwa odsączająca					
8	ST D-	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie na szerokości 4,40 m . Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie	m²		
d.4	04.02.01		m²	4191.060	
				RAZEM	4191.060
9	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie na szerokości 4,40 m . Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m²		
d.4	0104-08		m²	396.000	
				RAZEM	396.000
5 Nawierzchnie					
10	ST D-	Nawierzchnia żwirowa - warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 14cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni żwirowej zagęszczanej mechanicznie na szerokości 4,2 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m²		
d.5	05.01.03		m²	4397.060	
				RAZEM	4397.060
11	ST D-	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm (mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5) . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy górnej nawierzchni z kruszywa łamanego, fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie na szerokości 4,0 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m²		
d.5	05.02.01		m²	4207.060	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4207.060
6 Roboty wykończeniowe					
12 d.6	ST D- 06.03.01	Uzupełnianie poboczy gruntem-szerokość poboczy 0,50 m. Pozycja obejmuje wykonanie poboczy z piasku zagęszczanego mechanicznie na szerokości 0,50 m . Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie	m ² m ²	 910.000	
				RAZEM	910.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa leśnej drogi gospodarczej (droga w oddziałach nr 122, 121) w Leśnictwie Dąbrówka w km 0+000 - 0+910						
1 Roboty przygotowawcze						
1 d.1	ST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni żwirowej oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy gruntowych	km	0.910		
2 Karczowanie						
2 d.2	ST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zagęszczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległość wywozu do 5 km	szt.	2		
3 d.2	ST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zagęszczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległość wywozu do 5 km	szt.	3		
4 d.2	ST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zagęszczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległość wywozu do 5 km	szt.	1		
5 d.2	ST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zagęszczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległość wywozu do 5 km	szt.	1		
3 Roboty ziemne						
6 d.3	ST D-02.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV. Pozycja obejmuje zniwelowanie terenu poprzez przemieszczanie spycharkami mas ziemnych i ewentualny wywóz nadmiaru gruntu poza teren budowy.	m ³	302.50		
7 d.3	ST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej - nadanie profilu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi .	m ²	4587.06		
4 Warstwa odsączająca						
8 d.4	ST D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie na szerokości 4,40 m . Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie	m ²	4191.06		
9 d.4	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie na szerokości 4,40 m . Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m ²	396		
5 Nawierzchnie						
10 d.5	ST D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 14cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni żwirowej zagęszczanej mechanicznie na szerokości 4,2 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m ²	4397.06		
11 d.5	ST D-05.02.01	Nawierzchnie z kamienia łupanego - warstwa górna o gr. 10 cm (mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5) . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy górnej nawierzchni z kruszywa łamanego, fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie na szerokości 4,0 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.	m ²	4207.06		
6 Roboty wykończeniowe						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12 d.6	ST D-06.03.01	Uzupełnianie poboczy gruntem-szerokość poboczy 0,50 m. Pozycja obejmuje wykonanie poboczy z piasku zagęszczanego mechanicznie na szerokości 0,50 m . Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie	m ²	910		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: