

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej ul Słoneczna w Ludźmierzu</b>					
<b>1</b>		<b>Przebudowa drogi gminnej ul Słoneczna w Ludźmierzu 167 mb</b>			
d.1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km 167*5*0,2+167*0,3+30*0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  223,10	  
				RAZEM	223,10
d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - geodezyjne wyznaczenie 0,167	km  km	  0,167	  
				RAZEM	0,167
d.1	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 167*5+30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  865,00	  
				RAZEM	865,00
d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 167*5*0,2+30*0,2+6*3*2*0,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  178,40	  
				RAZEM	178,40
d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych  3	szt.  szt.	  3,00	  
				RAZEM	3,00
d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm  3,5	m  m	  3,50	  
				RAZEM	3,50
d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 3,5*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,50	  
				RAZEM	3,50
d.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm  167*3,5+30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  614,50	  
				RAZEM	614,50
d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 614,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  614,50	  
				RAZEM	614,50
d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm  614,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  614,50	  
				RAZEM	614,50
d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 9 cm  167*2*0,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  250,50	  
				RAZEM	250,50

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi gminnej ul Słoneczna w Ludźmierzu</b>						
<b>1</b>		<b>Przebudowa drogi gminnej ul Słoneczna w Ludźmierzu 167 mb</b>				
1	KNR 2-01 0202- d.1 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcy- mi o poj. łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	223,10		
2	KNR 2-01 0119- d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - geodezyjne wyznacze- nie	km	0,167		
3	KNR AT-03 d.1 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	865,00		
4	KNR 2-31 0107- d.1 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamien- nym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m <sup>3</sup>	178,40		
5	KNR 2-31 1406- d.1 03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	3,00		
6	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz- nych na gł. 6-10 cm	m	3,50		
7	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	3,50		
8	KNR 2-31 0310- d.1 01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za- gęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	614,50		
9	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto- wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	614,50		
10	KNR 2-31 0310- d.1 05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za- gęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	614,50		
11	KNR 2-31 0204- d.1 05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 9 cm	m <sup>2</sup>	250,50		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej ul Słoneczna w Ludźmierzu

długość odcinka 167 m  
szerokość jezdni 3,5 m

rodzaj nawierzchni - asfaltowa łącznie 9 cm  
pobocza tłuczniowe/destruktowe obustronne