

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU A/C								
OZNACZENIE NA RZUCIE	D1	D2	D3	D4	D5	Dp1	Dp1	DZ1
WYMIARY W ŚWIECIE OTWORU(szer. x wys.)	163×217 <sup>5</sup>	93×208	94×209	138×209	80 <sup>5</sup> ×209	103×213	103×213	163×217 <sup>5</sup>
WYMIARY W ŚWIECIE PRZEJŚCIA(szer. x wys.)	144×208	80×200	86×205	130×205	72 <sup>5</sup> ×205	90×205	90×205	144×208
WIDOK Z PRZODU								
SYMBOL 2D								
SYSTEM	drzwi wewnętrzne aluminiowe z przeszkleniem	-	drzwiczki rewizyjne stalowe, na wymiar	drzwiczki rewizyjne stalowe, na wymiar	-	drzwi wewnętrzne stalowe gładkie, pełne	drzwi wewnętrzne stalowe gładkie, pełne	-
FUNKCJA OTWIERANIA	dwuskrzydłowe, asymetryczne, światło przejścia skrzydła czynnego min. 95cm	-	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	-	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	-
SZKLENIE	2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia statyczne do sprawdzenia przez dostawcę systemu;	-	-	-	-	-	-	-
WYKOŃCZENIE	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7016; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej	-	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7016; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7016; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej	-	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7016; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okrągłe	skrzydło i ościeżnica w kolorze RAL 7016; okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej, szyldy okrągłe	-
AKCESORIA	samozamykacz ukryty; ukryte zawiasy; klamka bez szyldu, prosta ze stali nierdzewnej szczotkowanej	zamek główny 4-bolcowy z ryglami przeciwwyważeniowymi stałymi od strony zawiasów i dwoma ryglami przeciwwyważeniowymi od strony zamka; próg ze stali nierdzewnej - wysokość maksymalna 2cm; wkładka dolna oraz górna; elementy wykończenia o odpowiedniej odp. ogniowej;	zamek patentowy; zawiasy ukryte; nóżka na sprężynce; samozamykacz ukryty; zawiasy ukryte	zamek patentowy; zawiasy ukryte; nóżka na sprężynce; samozamykacz ukryty; zawiasy ukryte	zamek główny 4-bolcowy z ryglami przeciwwyważeniowymi stałymi od strony zawiasów i dwoma ryglami przeciwwyważeniowymi od strony zamka; próg ze stali nierdzewnej - wysokość maksymalna 2cm; wkładka dolna oraz górna; elementy wykończenia o odpowiedniej odp. ogniowej;	zamek pod wkładkę patentową, ognioodporne osłonki zamka; szyld dolny z klamką i rozetą górną antywłamaniową klasy 3 z zabezpieczeniem wkładki ; 2 wkładki antywłamaniowe klasy C, 5 bolców antywyważeniowych, 4 zawiasy czopowe, uszczelki pęczniące ; wizjer panoramiczny ; samozamykacz ukryty	zamek pod wkładkę patentową, ognioodporne osłonki zamka; szyld dolny z klamką i rozetą górną antywłamaniową klasy 3 z zabezpieczeniem wkładki ; 2 wkładki antywłamaniowe klasy C, 5 bolców antywyważeniowych, 4 zawiasy czopowe, uszczelki pęczniące ; wizjer panoramiczny ; samozamykacz ukryty	zamek główny 4-bolcowy z ryglami przeciwwyważeniowymi stałymi od strony zawiasów i dwoma ryglami przeciwwyważeniowymi od strony zamka; próg ze stali nierdzewnej - wysokość maksymalna 2cm; wkładka dolna oraz górna; elementy wykończenia o odpowiedniej odp. ogniowej;
SAMOZAMYKACZ	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☐
IŁOŚĆ	1	1	3	3	3	4	8	1
ROZMIESZCZENIE	L	P	L	L	L	L	P	L
DRZWI PPOŻ.	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	-	-	-	-	EI 30	EI 30	-

UWAGA:  
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMi BRANŻOWYMI  
W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z NADZOREM AUTOSKIM  
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z INSPEKTOREM NADZORU I PROJEKTANTEM  
- NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH NIEŚCISŁOŚCI  
- STOSOWAĆ PRODUKTY I SYSTEMY OKREŚLONE W PROJEKCIE LUB RÓWNOWAŻNE  
- OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI  
- RYSUNKI NIE STANOWIĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ

LAB3  
ARCHITEKCI

Jednostka projektowa: Lab 3 Architekci sp. z o. o.  
ul. Woźna 14/3  
61-777 Poznań  
lab3.pl

KRS: 0000690315  
NIP: 7831763299  
REGON: 367860534

Obiekt: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną  
Mrowino, ul. Bramowa  
działka nr 319/47 i 319/45, obręb Mrowino, gmina Rokietnica

Inwestor: Rokietnicki Ośrodek Sportu sp. z o.o.  
ul. Szamotulska 29 Rokietnica 62-090

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: ARCHITEKTURA

Treść rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - BUDYNEK A/C

Główny projektant: mgr inż. arch. Dominik Banaszak  
nr upr. 45/WPOKK/2013

uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Zespół projektowy: mgr inż. arch. Paweł Kaczmarek

Sprawdził: mgr inż. arch. Robert Broniarz  
nr upr. 7131/11/P/2005

uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Data: 01.2021 Skala:

Nr rysunku: MBR\_40\_A\_Z\_20