

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka wiaty stalowej - budynek nr 97

ADRES INWESTYCJI : ul. Andersa 47, Gliwice

DATA OPRACOWANIA : 26.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.06.2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa              | Nr spec. techn.        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                              | j.m.                                                   | Poszcz.                                                             | Razem   |
|-----|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | KNR 4-04<br>0506-01   | ogólna charakterystyka | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku<br><br>< dach >18,00*8,00                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>144,000                                                     |         |
|     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | RAZEM                                                               | 144,000 |
| 2   | KNR 4-04<br>0506-01   | ogólna charakterystyka | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku<br><br>< elewacja >16,80*3,00<br>< elewacja >2*3,50*7,40<br>< elewacja >16,80*0,50                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>50,400<br>51,800<br>8,400                                   |         |
|     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | RAZEM                                                               | 110,600 |
| 3   | KNR 4-04<br>0814-03   | ogólna charakterystyka | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 26-35 mm<br><br>< zastrzały DN 25 (33,7/2,0) > 92                                                                                                                                                                                               | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>92,000                                                      |         |
|     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | RAZEM                                                               | 92,000  |
| 4   | KNR 4-04<br>0814-04   | ogólna charakterystyka | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 38-50 mm<br><br>< zastrzały DN 40 (48,3/2,6) > 12<br>< konstrukcja nośna - połać dachowa DN 40 (48,3/2,9) > 134                                                                                                                                 | szt.<br><br>szt.<br>szt.                               | <br><br>12,000<br>134,000                                           |         |
|     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | RAZEM                                                               | 146,000 |
| 5   | KNR 4-04<br>0814-04   | ogólna charakterystyka | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 38-50 mm<br><br>< słupki DN 65 (76,1/2,9) > 78                                                                                                                                                                                                  | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>78,000                                                      |         |
|     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | RAZEM                                                               | 78,000  |
| 6   | KNR 4-04<br>0813-01   | ogólna charakterystyka | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm<br><br>< kątownik 30x30x3 > 64                                                                                                                                                                      | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>64,000                                                      |         |
|     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | RAZEM                                                               | 64,000  |
| 7   | KNR 4-04<br>0813-01   | ogólna charakterystyka | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm<br><br>< płaskownik 50x4 > 64                                                                                                                                                                       | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>64,000                                                      |         |
|     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | RAZEM                                                               | 64,000  |
| 8   | KNR 4-04<br>1107-01   | ogólna charakterystyka | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km<br><br>(poz. 1*0,005)*0,80<br>(poz. 2*0,005)*0,80<br>< p3 >(46,00*2,0/1000)*0,80<br>< p4 >(235,5*2,93/1000)*0,80<br>< p5 >(94,25*5,24/1000)*0,80<br>< p6 >(31,60*1,4/1000)*0,80<br>< p7 >(63,20*1,6/1000)*0,80 | t<br><br>t<br>t<br>t<br>t<br>t<br>t                    | <br><br>0,576<br>0,442<br>0,074<br>0,552<br>0,395<br>0,035<br>0,081 |         |
|     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | RAZEM                                                               | 2,155   |
| 9   | KNR-W 4-03<br>1011-16 | ogólna charakterystyka | Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm <sup>3</sup> w podłożu betonowym<br><br>25                                                                                                                                                                                                                         | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>25,000                                                      |         |
|     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | RAZEM                                                               | 25,000  |
| 10  | KNR 4-01<br>0206-01   | ogólna charakterystyka | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup> przy głębokości do 10 cm<br><br>25                                                                                                                                                                                             | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>25,000                                                      |         |
|     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | RAZEM                                                               | 25,000  |