

# SYNTESIS® LINE

drzwi rozwierane



Syntesis® Line drzwi rozwierane to rozwiązanie, które umożliwia zainstalowanie drzwi z ukrytymi zawiasami w aluminiowej ościeżnicy. W zależności od upodobań, drzwi mogą być malowane w kolorze ściany, oddając efekt ciągłości ściany poprzez idealne skomponowanie się z nią. Alternatywnie, drzwi mogą być malowane kolorami z palety RAL bądź ozdobione wykończeniami lub nadrukami, według intencji projektanta wnętrz lub inwestora.

# SYNTESIS® LINE

drzwi rozwierane



Te same wartości estetyczne i strukturalne charakteryzują system przesuwny Syntesis® Line drzwi rozwierane oraz Syntesis® Line system chowany w ścianę. Połączenie obydwu rozwiązań: systemu przesuwnego Syntesis i Syntesis drzwi rozwierane pozwala osiągnąć rezultat idealnej spójności.




# SYNTESIS® LINE

drzwi rozwierane


## RODZAJ OTWIERANIA DRZWI

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ


DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ




Prawe



Lewe




Lewe





Prawe

## RODZAJ RAMY: Z GÓRNĄ BELKĄ OŚCIEŻNICY LUB BEZ



Ościeznica z górną belką



Ościeznica bez górnej belki

## SPOSOBY DYSTRYBUCJI

W KOMPLECIE

W POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH



Cały zestaw zawiera: ościeznice aluminiową, zawiasy z zamkiem i uszczelkami, panel drzwiowy.

# SYNTESIS® LINE

## drzwi rozwierane - OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA



### ZALETY

- Rama uniwersalna zarówno do ścianki gips-karton jak i ścianki murowanej.
- Wyposażona w płyty dystansowe OSB o grubości 25mm w celu zapewnienia idealnego wymiaru przy montażu
- Rama osłonięta jest tworzywem sztucznym aby uniknąć zabrudzenia podczas prac tynkarskich.
- Gumowe uszczelki, trwałe, estetyczne, w łatwy sposób montowane są do ramy, a nie do drzwi.
- Otwory na zawiasy ochronione są perforowaną blachą celem uniknięcia zabrudzenia podczas prac tynkarskich (w wersji do ścianki murowanej).


### Marka

Każda rama jest oznakowana



### Stabilność konstrukcji

Każda rama waży około 2kg/m



### Wytrzymałość

Rama aluminiowa najpierw jest poddawana obróbce fosforanu przeciwko utlenianiu, a następnie pokrywana jest podkładem przygotowanym do malowania farbami akrylowymi.




### 6 regulowanych uchwytów montażowych



### Wartość 100

Oznaczenie, by ułatwić montażyście określenie wartości "0".



### Bez pęknięć!

Profil ramy jest tak zaprojektowany aby uniknąć powstawania pęknięć.

**Uwaga:** na połączeniach płyt gipsowych z ramą aluminiową zaleca się zastosowania flizeliny lub siatki oraz konstrukcyjnej masy szpachlowej typu UNIFLOTT, VARIO lub podobnej.


# SYNTESIS® LINE

## DRZWI



## ZALETY

- Drzwi pokryte podkładem przygotowane są zarówno do malowania farbą akrylową, jak i lakierowania (mat i połysk).
- Uniwersalny kształt skrzydła umożliwia przystosowanie go do otwierania w prawym lub lewym kierunku, np. prawe do wewnątrz = prawe na zewnątrz.
- Podwójny ramiak gwarantuje zwiększoną wytrzymałość i sztywność skrzydła.
- Grubość skrzydła 45 mm.
- Drzwi powyżej wysokości H - 2300mm od wewnątrz są wzmocnione prętem, co zapewnia idealną płaską powierzchnię skrzydła.



## ZAWIASY

W celu uzyskania idealnej regulacji zawiasy regulowane są w 3 płaszczyznach (wysokość, szerokość, głębokość).  
**Uwaga:** Jeżeli waga drzwi jest większa niż 50 kg (max 65 kg) niezbędnym jest zastosowanie 4 zawiasów.



## ZAMEK MAGNETYCZNY

Nowoczesny design, o prostych liniach zapewnia niezwykle ciche użytkowanie w trakcie zamykania.

Specjalne nafrezowanie w ramie gwarantuje idealne osadzenie drzwi, które pozostają "na równi" ze ścianą.

# SYNTESIS® LINE


## drzwi rozwierane - **ZASTOSOWANIE**

Rama przystosowana jest zarówno do ścianek z mokrego tynku, jak i ścian gipsowo - kartonowych.


W ścianie z mokrego tynku ramę mocuje się za pomocą 6 uchwytów.

W ścianie z płyt gipsowo - kartonowych rama mocowana jest do profili g/k za pomocą śrub do metalu przez istniejące otwory w aluminiowej ramie.


### DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ




Ościeżnica do ściany murowanej



Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych (pojedyncze opłytywanie).  
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 75 mm).




Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych (podwójne opłytywanie).  
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 50 mm).




Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych (podwójne opłytywanie).  
Całkowita grubość ściany 125/150 mm (profile g/k 75/100 mm).


### DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ




Ościeżnica do ściany murowanej



Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych (pojedyncze opłytywanie).  
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 75 mm).



Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych (podwójne opłytywanie).  
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 50 mm).



Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych (podwójne opłytywanie).  
Całkowita grubość ściany 125/150 mm (profile g/k 75/100 mm).


**Uwaga:** na połączeniach płyt gipsowych z ramą aluminiową zaleca się zastosowania flizeliny lub siatki oraz konstrukcyjnej masy szpachlowej typu UNIFLOTT, VARIO lub podobnej.

# SYNTESIS® LINE


## drzwi rozwierane - WYMIARY

### DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ


#### OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ



L, H = światło przejścia w ościeżnicy




#### OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI




### DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ


#### OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ



L, H = światło przejścia w ościeżnicy



#### OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI



#### OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIARY DRZWI - GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2020/2100	692	2066/2146	616	2024/2104
650	2020/2100	742	2066/2146	666	2024/2104
700	2020/2100	792	2066/2146	716	2024/2104
750	2020/2100	842	2066/2146	766	2024/2104
800	2020/2100	892	2066/2146	816	2024/2104
850	2020/2100	942	2066/2146	866	2024/2104
900	2020/2100	992	2066/2146	916	2024/2104
950	2020/2100	1042	2066/2146	966	2024/2104
1000	2020/2100	1092	2066/2146	1016	2024/2104

#### OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIARY DRZWI - GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2700	692	2700	616	2693
650	2700	742	2700	666	2693
700	2700	792	2700	716	2693
750	2700	842	2700	766	2693
800	2700	892	2700	816	2693
850	2700	942	2700	866	2693
900	2700	992	2700	916	2693
950	2700	1042	2700	966	2693
1000	2700	1092	2700	1016	2693

wymiary w mm

- WYMIARY POŚREDNIE CO 50 MM OD WYSOKOŚCI 1800 MM DO 2700 MM
- CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ RAMY JEST WIĘKSZA O 46 MM OD ŚWIATŁA PRZEJŚCIA H



# SYNTESIS® LINE

## drzwi rozwierane - **OKUCIA**

Komplet zawiera uszczelkę montowaną w ramie, 3 zawiasy, zaślepki, zamek hakowy z blachą zaczepową, komplet wkrętów.



### OKUCIA



Uszczelka, długość 6,6 m SCHLEGEL AQUAMAC 9111




Zamek magnetyczny



Blacha zaczepowa



Zaślepka na zawiasy



Zawiasy



Komplet wkrętów





# SYNTESIS® LINE

drzwi rozwierane - **KLAMKA**



## KLAMKA

KLAMKA	KLAMKA Z ROZETĄ NA KLUCZ	KLAMKA Z ROZETĄ WC
	 	 
CHROM SATYNA	CHROM SATYNA	CHROM SATYNA

**Uwaga:** klamki stanowią asortyment dodatkowy. Do drzwi rozwieranych SYNTESIS® LINE pasują klamki wszystkich producentów, należy tylko pamiętać przy zamówieniu iż grubość drzwi wynosi 45 mm.

Firma Eclisse stara się sprostać wymaganiom klientów wprowadzając nowe jakości i technologiczne innowacje. Dokładność przy wyborze komponentów gwarantują niezmienny w czasie produkt. Gama modeli, bogata w nowatorskie rozwiązania, umożliwia aranżację w różnorodnym stylu.



**ECLISSE Polska Sp. z o.o.**

83-112 Lubiszewo, Rokitki ul. Tczewska 4A

NIP: 593 - 22 - 56 - 657

Tel. + 48 58 531 19 95 - Fax +48 58 532 25 78

[eclisse@eclisse.pl](mailto:eclisse@eclisse.pl) - [www.eclisse.pl](http://www.eclisse.pl)



Produkcja kaset Eclisse  
zgodna z normą:  
UNI EN ISO 9001:2008