



UKŁOŻENIE CEGIEŁ W WARSTWIE I  
(wiązanie gołyckie)




UKŁOŻENIE CEGIEŁ W WARSTWIE II  
(wiązanie gołyckie)



UWAGA:

- Należy zastosować cegłę pełną o wymiarach 32 x 15 x (8 ÷ 8,5 cm).
- Społna grubość około 2cm.
- Mur ceglany wykonać z odzworowaniem w detalu, materiale i kolorystyce do istniejącego muru przy schodach terenowych.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY <i>mgr inż. Piotr Kustroń</i> ul. Sikorskiego 16A/56, 38-400 Krośno tel: 608 443 858, <a href="mailto:piotrkustroń@vp.pl">piotrkustroń@vp.pl</a>
OBIEKT:	Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego od strony ul. Fortecznej wraz z budową ściany oporowej
INWESTOR:	Gmina Miasto Krośno ul. Lwowska 28A, 38-400 Krośno
LOKALIZACJA:	woj. podkarpackie, miasto Krośno, obręb Śródmieście, działki nr ewid. 2139/1, 2126
NAZWA RYSUNKU:	Szczegóły muru ceglonego (wiązanie gołyckie) - układ cegieł w warstwie
PROJEKTANT:	<i>mgr inż. arch. Wacław Ziła</i> (upr. nr UAN-2-8346-234/87)
SPRAWDZAJĄCY:	<i>mgr inż. arch. Przemysław Szrajber</i> (upr. nr 68/98)
ASYSTENT	<i>mgr inż. Piotr Kustroń</i>
PROJEKTANTA:	
DATA:	listopad 2019
SKALA:	1:25
RYS NR:	A.3