

Wykaz
parametrów wykonania odwiertów geologicznych dla zadania:
„Rozbudowa układu komunikacji drogowej Ronda Milenijnego w
miejsowości Kędzierzyn-Koźle”

L.p.	Umiejscowienie odwiertu	Minimalna ilość odwiertów *	Minimalna głębokość odwiertu **
1	w obrębie obiektów mostowych	4	15,00m
2	pod kanalizacją deszczową	3	2,50m
3	w ciągu drogi DK 40 na nawierzchni bitumicznej w osi drogi	6	2,50m
4	w ciągu drogi DK 40 na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w lewo	2	2,50m
5	w ciągu drogi DK 40 na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w prawo	1	2,50m
6	w ciągu drogi DK 40 na nawierzchni bitumicznej przy lewej krawędzi jezdni	2	2,50m
7	w ciągu drogi DK 40 na nawierzchni bitumicznej przy prawej krawędzi jezdni	2	2,50m
8	w ciągu drogi DK 40 na poboczu przy lewej krawędzi jezdni	2	2,50m
9	w ciągu drogi DK 40 na poboczu przy prawej krawędzi jezdni	2	2,50m
10	w ciągu DW 408 na nawierzchni bitumicznej w osi drogi	1	2,50m
11	na wlotach ronda	4	2,50m
12	w ciągu drogi dla pieszych i rowerów	3	2,5m
13	w ciągu łącznic w osi	8	2,50m
	Łącznie sztuk:	40	-

* ostateczną ilość odwiertów ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu

** ostateczną głębokość ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu