

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu pickup wraz ze sprzętem
dla Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze”

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34.14.42.10-3 - WOZY STRAŻACKIE

Minimalne wymagania dla lekkiego samochodu operacyjnego typu pickup z napędem 4x4

Lp.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym tj.:	
1	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2024 r., poz.1251 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2024 poz. 502 t.j.)
2	Pojazd musi posiadać wszystkie określone przepisami prawnymi dokumenty pozwalające na dokonanie rejestracji pojazdu. Pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego
Wymagania ogólne:	
3	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji samochodu nie wcześniej niż 2024, pięcioosobowy
4	Pojazd typu Pickup czterodrzwiowy o napędzie 4x4 odłączanym
5	Wyposażenie montowane dodatkowo nie może mieć wpływu na gwarancję fabryczną producenta pojazdu.
Wymiary zewnętrzne pojazdu:	
6	Długość całkowita minimum: 5250 (mm), nie więcej niż 5370 (mm).
7	Szerokość minimum (bez lusterek bocznych): 1850 (mm), maksymalnie 1865(mm).
8	Wysokość bez obciążenia i dodatkowego wyposażenia minimum: 1800 (mm), nie więcej niż 1870 (mm).
9	Rozstaw osi minimum 3070 (mm), nie więcej niż 3090 (mm).
10	Prześwit minimum 300 mm maksymalny 315 mm
11	Kąt natarcia nie mniejszy niż 28°
12	Kąt zejścia nie mniejszy niż 25°
13	Kąt rampowy nie mniejszy niż 22°
14	Zdolność pokonywania wzniesień nie mniej niż 40°
Wymiary przestrzeni ładunkowej, kolory:	
15	Nadwozie typu pickup o ładowności maksymalnej do 1050 kg
16	Przestrzeń ładunkowa szerokość minimum 1500 mm maksymalnie 1530 mm, długość minimum 150 mm maksymalnie 1530 mm

17	Przestrzeń ładunkowa przykryta aluminiową żaluzją.
18	Kolorystyka: elementy podwozia - czarne, ciemnoszare nadwozie dopuszczyć się kolor – czerwony, biały lub srebrny również dopuszcza się okleinę w kolorze czerwonym
19	Pożarnicze oznakowanie pojazdu zgodne z zarządzeniem nr 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej załącznik nr 1. (Dz. Urzędowy z 2025 r. poz. 9) Numer operacyjny pojazdu zostanie podany w trakcie realizacji zakupu.
20	Skrzynia ładunkowa – musi posiadać wewnętrzne zaczepy mocowania ładunku (zgodne z normą DIN)
21	Hak holowniczy przystosowany do ciągnięcia przyczep o dmc dla pojazdów wraz ze złączem 13 pin oraz dodatkowy adapter 13/7
Silnik:	
22	Wysokoprężny turbodoładowany.
23	Pojemność skokowa minimum 2700 (cm ³) maks. 2900 (cm ³)
24	Moc silnika minimum: 200 (KM).
25	Norma emisji spalin: min. EURO 6.
26	Pojemność zbiornika paliwa minimum: 75 litrów.
27	Pojemność zbiornika AdBlue min. 15 l
Układ przeniesienia mocy i napędu:	
28	Napęd 4x4.
29	Skrzynia biegów automatyczna minimum 6-stopniowa.
30	Kierownica po lewej stronie (pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego).
Minimalne wyposażenie, systemy bezpieczeństwa, oświetlenie, wygląd:	
31	Bezkluczykowy system otwierania drzwi pojazdu.
32	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.
33	Automatycznie składające się lusterka zewnętrzne. Dopuszcza się ręcznie składane.
34	Elektrycznie regulowane szyby z zabezpieczeniem przed przycięciem palców. Dopuszcza się tylko po stronie kierującego.
35	Gniazdo 12V z przodu i tyłu kabiny. Dodatkowo dwa gniazda 12 V zamontowane w przestrzeni ładunkowej.

36	Gniazdo 220V w kabinie pojazdu.
37	Tempomat z ogranicznikiem prędkości.
38	Przednie i tylne czujniki parkowania.
39	Klimatyzacja minimum manualna.
40	Wielofunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych pokryta skórą.
41	Światła do jazdy dziennej w technologii LED. Automatycznie włączane.
42	W fabrycznym grillu zamontowane światła o dalekim zasięgu oświetlenia typu LED
43	Światła przeciwmgielne halogenowe.
44	Reflektory automatycznie włączane i wyłączane.
45	Podgrzewana tylna szyba .
46	Poduszka powietrzna - chroniąca kolana kierowcy
47	Poduszki powietrzne - boczne chroniące klatkę piersiową
48	Poduszki powietrzne - kurtyny powietrzne
49	Poduszki powietrzne - przednie po stronie kierowcy i pasażera
50	Standardowy tylny mechanizm różnicowy
51	Sygnalizacja awaryjnego hamowania – automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas gwałtownego hamowania
52	Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa fotela kierowcy i pasażera z przodu
53	System kontroli ciśnienia w oponach (TPMS)
54	System kontroli pasa ruchu i koncentracji kierowcy
55	System rozpoznawania znaków drogowych
56	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.
57	System kontroli hamowania ABS.
58	System wspomagania pokonywania zjazdu i pochyłości.
59	Wycieraczki – automatyczne z czujnikiem deszczu

60	System zapobiegający kolizjom.
61	Dywanik podłogowy kierowcy
62	Podłokietnik na centralnej konsoli ze schowkiem.
63	Schowki w drzwiach przednich.
64	Centralny podłokietnik na tylnej kanapie.
65	Trzy 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, regulowane zagłówki
66	Siedzenia – tapicerka materiałowa
67	Stopnie boczne minimum wykonane z tworzywa.
68	Obręcze kół wykonane ze stopów lekkich minimum 17” opony sezonowe
69	Zestaw dodatkowych kół wykonanych ze stopów lekkich minimum 17” opony zimowe
70	System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem.
71	Elektryczny układ wspomagania kierownicy
72	Z przodu i z tyłu pojazdu orurowanie
73	Wciągarka z przodu pojazdu min 5 ton
74	Pojazd musi mieć główny wyłącznik prądu
75	Zapasowe koło dojazdowe.
76	Immobiliser.
77	Na podłodze pojazdu dywaniki.
78	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjne – ostrzegawcze akustyczne zamontowane z przodu pojazdu w komorze silnika. Głośnik o mocy min. 100 W, Lampa ostrzegawcza niebieska typu belka wraz z uchwytem magnetycznym zamontowanym na dachu pojazdu oraz 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe lub LED z przodu pojazdu schowane w maskownicy przednie oraz dwie lampki niebieskie ostrzegawcze zamontowane w lusterkach bocznych
79	Pojazd musi posiadać nawigację z możliwością podania danych geograficznych położenia. Dopuszcza się system multimedialny z możliwością podłączenia smartfona.
80	Instalacja łączności radiotelefonicznej zgodnie z wymogami dla straży pożarnych w tym: - antena radiowa, - radiotelefon przewoźny w standardzie DMR TIER II dopuszczona do pracy w sieci PSP, - instalacja zasilająca radiostację.

81	Pojazd musi być wyposażony dodatkowo w: - maszt antenowy min. 6 m w komplecie z dwoma kablami antenowymi o dł min. 10 m i stalowymi odciągami do montażu jako wolnostojący - jedna antena na pasmo VHF i jedna na pasmo UHF z uchwyty i skrzynką do montażu masztu i pokrowcem - radioprzebiennik pracujący w zakresie 136-174 MHz kpl z duplexerem zestrojonym na pasmo PSP mieszczące się w zakresie 136-174 MHz z zasilaczem i podtrzymaniem akumulatorowym zasilania do pracy przez ok. 1 godz. Radioprzebiennik musi pracować w trybie master-slave po sieci IP. - zestaw ratownictwa medycznego R1 - latarka przenośna (wodo-pyłoszczelna) w wykonaniu EEx,IIC,T4 z ładowarką – szt. 2 - przenośna lampa ostrzegawcza w technologii LED koloru żółtego zasilana z baterii – szt. 2 - zbijak do szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa - wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (wielołom) - gaśnica przenośna 4 kg proszkowa - koc gaśniczy - taśma ostrzegawcza biało- czerwona - radiotelefon przenośny w standardzie DMR TIER II z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu – szt. 2. Miejsce montażu ładowarek zostanie uzgodnione z Zamawiającym w trakcie realizacji dostawy.
82	Pojazd musi być wyposażony oprócz podstawowego wyposażenia pojazdu w: - apteczkę pierwszej pomocy - gaśnicę proszkową - trójkąt ostrzegawczy – szt. 2 - lampkę ostrzegawczą - kamizelkę odblaskową
83	Gwarancja minimalna dla pojazdu na: - 24 miesiące

