



OZNACZENIA:
— Odcinki systemu kanalizacji deszczowej podciśnieniowej
Odcinek (Dz)
Wysokość

- Wpust dachowy
- Punkt komunikacji
- Kolano 90°
- Kolano 2×45°
- Zwężka

Oznaczenia rurociągów
Typ mocowania
Odcinek (Dz)
Średnica zewnętrzna (d)
DMs12cm = Mocowanie bez profilu (sztywne) 12 cm, rozwiązanie specjalne
DML = Mocowanie konwencjonalne (kielich kompensacyjny)
TSs = Profil montażowy (sztywne)

Oznaczenia kolorów dla typu mocowania
Brak mocowania
Mocowanie bez profilu (sztywne) 12 cm, rozwiązanie specjalne
Profil montażowy (sztywne)
Mocowanie konwencjonalne (kielich kompensacyjny)

TB|_ARCHITEKCI

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI WRAZ Z NIEZBEDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ARANŻACJĄ I WYPOSAŻENIEM WNĘTRZ

ADRES:
ul. Ślusarska 2 Rumia

INWESTOR:
Gmina Miejska Rumia ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻY SANITARNEJ

PROJEKTANT:
mgr inż. SŁAWOMIR BRZEZIŃSKI
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. upr. nr PDK/0026/POOS/09

SPRAWDZAJĄCY:
inż. HIERONIM BRZEZIŃSKI
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. upr. nr 4/TBG/93

NAZWA RYSUNKU:
Schemat podciśnieniowej instalacji odwodnienia dachu

NR RYSUNKU:
S.0.24

DATA OPRACOWANIA / SPRAWDZENIA:
30.06.2023

SKALA:
1:100