

**SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

| | | |
|----|--|-----|
| 1 | D-00.00.00 Wymagania ogólne | 5 |
| 2 | D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych | 33 |
| 3 | D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu | 41 |
| 4 | D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic | 47 |
| 5 | D-02.00.01 Roboty ziemne wymagania ogólne | 53 |
| 6 | D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach | 63 |
| 7 | D-02.03.01 Wykonanie nasypów | 69 |
| 8 | D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa | 83 |
| 9 | D-03.02.02 Regulacja pionowa urządzeń podziemnych | 93 |
| 10 | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | 99 |
| 11 | D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | 105 |
| 12 | D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie | 115 |
| 13 | D-04.05.01 Podbudowa oraz ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem | 129 |
| 14 | D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego | 143 |
| 15 | D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego | 157 |
| 16 | D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej | 179 |
| 17 | D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca | 187 |
| 18 | D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno | 211 |
| 19 | D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) | 217 |
| 20 | D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej | 241 |
| 21 | D-05.03.26 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej | 251 |
| 22 | D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp | 259 |

| | | |
|----|---|-----|
| 23 | D-07.01.01 Oznakowanie poziome | 265 |
| 24 | D-07.02.01 Oznakowanie pionowe | 279 |
| 25 | D-07.03.01 Sygnalizacja świetlna | 293 |
| 26 | D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych | 301 |
| 27 | D-08.01.01 Krawężniki betonowe | 307 |
| 28 | D-08.01.02 Krawężniki kamienne | 315 |
| 29 | D-08.03.01 Obrzeża betonowe | 325 |
| 30 | D-08.05.01 Ścieki z brukowej kostki betonowej | 333 |