

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>REMONT ZESTAWÓW POKOI NR 2, 3, 7, 8, 9.</b>			
1	KNR 19-01	Rozebranie wykładziny podłogi z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0734-08	(1.46+5.86+1.55+6.15+1.89+5.11+2.02+5.84+1.90+5,47)	m <sup>2</sup>	37.250	
		37.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>37.250</b>
2	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0614-05	(18.41+18.18+23.66+19,40+17.34)	m <sup>2</sup>	97.040	
		97.04			
				<b>RAZEM</b>	<b>97.040</b>
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-09	15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
4	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	KNR 4-02	Demontaż baterii prysznicowej - analogia	szt.		
d.1	0132-03	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1	0132-01	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7	KNR 4-02	Demontaż kabiny prysznicowej ora brodzika pcv - analogia	kpl.		
d.1	0235-07	5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską ceramiczną	kpl.		
d.1	0235-08	5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej w łazience grubości 5cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	(5.86+6.15+5.11+5.84+5,47)	m <sup>2</sup>	28.430	
		28.43			
				<b>RAZEM</b>	<b>28.430</b>
10	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zin	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-01	no z masy dwuskładnikowej - dwie warstwy - analogia	m <sup>2</sup>	28.430	
		28.43			
				<b>RAZEM</b>	<b>28.430</b>
11	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1116-01	28.43	m <sup>2</sup>	28.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.430</b>
12	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10	m <sup>2</sup>		
d.1	1116-03	mm	m <sup>2</sup>	28.430	
		Krotność = 2.5			
		28.43			
				<b>RAZEM</b>	<b>28.430</b>
13	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1	1116-07	28.43	m <sup>2</sup>	28.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.430</b>
14	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubo	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-02	ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>	37.620	
		37.62			
				<b>RAZEM</b>	<b>37.620</b>
15	KNR 19-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III o pow. ponad 5 m2 na podłożach ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0724-01	na ścianach płaskich - tyk pod płytki	m <sup>2</sup>	97.040	
		97.04			
				<b>RAZEM</b>	<b>97.040</b>
16	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i podłogowych - grunt	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-06	wanie masą uszczelniającą w kabinie prysznicowej 5x(2.2+1.9x2)	m <sup>2</sup>	30.000	
		Krotność = 2			
		30			
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
17	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2807-04	zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>	46.440	
		46.44			
				<b>RAZEM</b>	<b>46.440</b>
18	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 25x40	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0838-05	cm na zaprawie klejowej - analogia	m <sup>2</sup>	97.040	
		97.04			
				<b>RAZEM</b>	<b>97.040</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR-W 4-01 0320-03	Montaż drzwi drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł (0,8 X 2.10) X 3 X 5 25.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
20 d.1	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych - s fity Krotność = 2 79.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.020</b>
21 d.1	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych - ściany Krotność = 2 427.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 427.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>427.880</b>
22 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli z listwami przyściennymi- analogia (9.33+9.73+9.74+9.55+9.19+9.28+9.50+9.50+9.55+10.14) 86.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.010</b>
23 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na klik klasa ścieralności C5 86.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.010</b>
24 d.1	KALKULA- CJA WŁAS- NA	Montaż klimatyzacji - jedna jednostka ( wydajność cieplna - ok. 350W, wydajność chłodnicza - ok. 400W, objętość przepływu powietrza ok. 600m3/h, napięcie 230V) 5	kpl. kpl.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
25 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z półką 5	kpl. kpl.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
26 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową podwieszany - analogia 5	kpl. kpl.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
27 d.1	KNR-W 4-01 0324-01	Obsadzenie lustra (50x70cm) nad umywalką w ścianach z cegieł - analogia 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
28 d.1	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory pod umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm (5X2) 10	szt. szt.	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
29 d.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
30 d.1	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych do pomieszczeń - skrzydła do- starcza inwestor 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
31 d.1	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o p wierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm - ościeżnice zewnętrzne (5X0,9X2,01) Krotność = 2 9.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.050</b>
32 d.1	KNR-W 4-03 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych na sufitach - oprawa ledowa taflony podsufitow - analogia 20	kpl. kpl.	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
33 d.1	KNR-W 4-03 0609-01	Wymiana oprawy oświetleniowej nad lustrem w łazience - oprawa halogenowa, kompakt - analogia 5	kpl. kpl.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
34 d.1	KNR 2-15 0115-04	Baterie do prysznica ściennie o śr.nom. 15 mm, plus uchwyt pionowy na wąż do prysznica- analogia 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
35 d.1	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzika natryskowych z tworzywa sztucznego kolor biały o wymiarach 100x90cm, głębokość 10cm 5	kpl. kpl.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1	KNR-W 2-02 1407-02	Montaż szyby płaskiej w kabinie prysznicowej (szyba bezpieczna o wymiarach 100x200 cm) - powierzchnia szyby do 2 m <sup>2</sup> - analogia	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
37 d.1	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłyty 600x800 z dolnym podłączeniem moc ok.1100W głowicą termostatyczną	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
38 d.1	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłyty 600x1400 z dolnym podłączeniem moc ok.1800W głowicą termostatyczną	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
39 d.1	Kalkulacja własna	Montaż rolet wewnętrznych do okien połaciowych 140x78	szt		
		30	szt	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
40 d.1	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg - analogia	m <sup>2</sup>		
		79.02	m <sup>2</sup>	79.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.020</b>
41 d.1	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji RTV w pokojach i stołówce - 6 kpl. Wymiana gniazd RTV w remontowanych pokojach, uwzględniając ich impedancję dla istniejącej sieci RTV, wykonać pomiary instalacji RTV po wykonanym remoncie.	szt		
		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
42 d.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km gruzu	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
43 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji za każdy następny 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>2</b>		<b>REMONT KUCHNI I JADALNI</b>			
44 d.2	KNR 19-01 0734-08	Rozebranie wykładziny podłogi z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		71.98	m <sup>2</sup>	71.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.980</b>
45 d.2	NNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		19	m <sup>2</sup>	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
46 d.2	KNR-W 2-02 0602-01	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z masy dwuskładnikowej - dwie warstwy - analogia	m <sup>2</sup>		
		21.79	m <sup>2</sup>	21.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.790</b>
47 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		71.98	m <sup>2</sup>	71.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.980</b>
48 d.2	KNR 19-01 0724-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> na podłożach ceramicznych na ścianach płaskich - tyk pod płytki	m <sup>2</sup>		
		19	m <sup>2</sup>	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
49 d.2	NNRNKB 202 2807-04	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		71.98	m <sup>2</sup>	71.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.980</b>
50 d.2	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 25x40 cm na zaprawie klejowej - analogia	m <sup>2</sup>		
		23	m <sup>2</sup>	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
51 d.2	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		42.2	m	42.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.200</b>
52 d.2	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		65	m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
53 d.2	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych - si	m <sup>2</sup>		
		fity Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		36.91	m <sup>2</sup>	36.910	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>36.910</b>
54	KNR-W 4-01 d.2 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych - ściany Krotność = 2 131.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	131.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.770</b>
55	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych do pomieszczeń - skrzydła do- starcza inwestor 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
56	KNR-W 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie drzwi drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł - analogia 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
57	KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 cęg. na zaprawie wapien- nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
58	KNR-W 4-01 d.2 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o p- wierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm - ościeżnice zewnętrzne Krotność = 2 3.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.620</b>
59	KALKULA- d.2 CJA WŁAS- NA	Dostawa i montaż rolet do okienka podawczego 100x100cm - kolor biały - ręczne 1	zest zest	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
60	KALKULA- d.2 CJA WŁAS- NA	Montaż klimatyzacji - jedna jednostka ( wydajność cieplna - ok. 350W, wydajność kpl. chłodnicza - ok. 400W, objętość przepływu powietrza ok. 600m3/h, napięcie 230V) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
61	KNR-W 4-03 d.2 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych na sufitach - oprawa ledowa taflony podsufitow - analogia 7	kpl. kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
62	KNR-W 4-02 d.2 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowy 600x1400 z dolnym podłączeniem mo ok.1800W głowicą termostatyczną 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
63	KNR-W 4-02 d.2 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowy 600x800 z dolnym podłączeniem mo ok.1100W głowicą termostatyczną 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>		<b>REMONT POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH</b>			
64	KNR 4-01 d.3 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych do pomieszczeń - skrzydła do- starcza inwestor 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
65	KNR-W 4-01 d.3 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o p- wierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm - ościeżnice zewnętrzne (2X0,9X2,01) Krotność = 2 3.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.620</b>
<b>4</b>		<b>REMONT KLATRKI SCHODOWEJ (15)</b>			
66	KNR-W 4-01 d.4 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych - ś- fity Krotność = 2 10.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.730</b>
67	KNR-W 4-01 d.4 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych - ściany Krotność = 2 142.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	142.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>142.140</b>
68	KNR-W 4-01 d.4 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 16.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.270	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>16.270</b>
<b>5</b>		<b>REMONT KLATKI SCHODOWEJ (32)</b>			
69 d.5	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych - ściany Krotność = 2 11.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.440</b>
70 d.5	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych - ściany Krotność = 2 64.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.630</b>
71 d.5	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 8.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.130</b>
<b>6</b>		<b>REMONT KORYTARZA (36)</b>			
72 d.6	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych - ściany Krotność = 2 63.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.600</b>
73 d.6	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych - ściany Krotność = 2 138.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  138.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.250</b>
74 d.6	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju 3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
75 d.6	KNR-W 4-03 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych na sufitach - oprawa ledowa taflony podsufitów - analogia ( dotyczy wymiany na klatce schodowej oraz korytarzu) 13	kpl.  kpl.	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
<b>7</b>		<b>REMONT PALARNI (35)</b>			
76 d.7	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych - ściany Krotność = 2 5.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.750</b>
77 d.7	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych - ściany Krotność = 2 16.38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.380</b>